

# **Manual for Debian Edu / Skolelinux Stretch 9+edu0**

17. december 2016

# Indhold

<b>1</b>	<b>Manual for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Om Debian Edu og Skolelinux</b>	<b>1</b>
2.1	Lidt historik og hvorfor projektet har to navne	1
<b>3</b>	<b>Arkitektur</b>	<b>2</b>
3.1	Netværk	2
3.1.1	Netværkets standardopsætning	2
3.1.2	Hovedserver (tjener)	3
3.1.3	Tjenester der kører på hovedserveren	3
3.1.4	LTSP server(s)	4
3.1.5	Tynde klienter	5
3.1.6	Diskløse arbejdsstationer	5
3.1.7	Netværksklienter	5
3.2	Administration	5
3.2.1	Installation	5
3.2.2	Adgangskonfiguration for filsystem	6
<b>4</b>	<b>Krav</b>	<b>6</b>
4.1	Krav til udstyret	6
4.2	Udstyr som vides at fungere	7
<b>5</b>	<b>Krav for netværksopsætning</b>	<b>7</b>
5.1	Standardopsætning	7
5.2	Internetrouter	7
<b>6</b>	<b>Indstillinger for installation og hentning</b>	<b>8</b>
6.1	Hvor finder jeg yderligere information	8
6.2	Hent installationsmediet for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch	8
6.2.1	netinstallations-cd for i386, amd64	8
6.2.2	USB-drev ISO-aftryk for i386 og amd64	8
6.2.3	Kilder	8
6.3	Anmod om en cd/dvd via postvæsenet	8
6.4	Installation af Debian Edu	8
6.4.1	Installation types and options	9
6.4.2	Installationsprocessen	12
6.4.3	Bemærkninger om nogle karakteristika	13
6.4.4	Installation med brug af USB-drev i stedet for cd'er/blue-ray-diske	13
6.4.5	Installation over netværket (PXE) og opstart af diskløse klienter	14
6.4.6	Tilpassede aftryk	15
6.5	Visning af skærbilleder	16
<b>7</b>	<b>Kom i gang</b>	<b>31</b>
7.1	Minimumstrin for at komme i gang	31
7.1.1	Tjenester der kører på hovedserveren	32
7.2	Introduktion til GOSa <sup>2</sup>	32
7.2.1	GOSa <sup>2</sup> -logind samt overblik	33
7.3	Brugerhåndtering med GOSa <sup>2</sup>	34
7.3.1	Tilføj brugere	34
7.3.2	Søg, ændr og slet brugere	34
7.3.3	Angiv adgangskoder	35
7.3.4	Avanceret brugerhåndtering	35
7.4	Gruppehåndtering med GOSa <sup>2</sup>	36
7.4.1	Gruppehåndtering på kommandolinjen	37
7.5	Maskinhåndtering med GOSa <sup>2</sup>	37
7.5.1	Søg og slet maskiner	39
7.5.2	Ændre eksisterende maskiner / Netgroup-håndtering	39


<b>8</b>	<b>Printerhåndtering</b>	<b>40</b>
<b>9</b>	<b>Ursynkronisering</b>	<b>41</b>
<b>10</b>	<b>Udvid partitioner der er fyldt op</b>	<b>41</b>
<b>11</b>	<b>Vedligeholdelse</b>	<b>41</b>
11.1	Opdatering af programmerne	41
11.1.1	Hold dig informeret om sikkerhedsopdateringer	41
11.2	Sikkerhedshåndtering	42
11.3	Serverovervågning	42
11.3.1	Munin	42
11.3.2	Nagios	42
11.3.3	Sitesummary	43
11.4	Yderligere information om Debian Edu-tilpasninger	43
<b>12</b>	<b>Opgraderinger</b>	<b>44</b>
12.1	Generelle bemærkninger om opgradering	44
12.2	Opgraderinger fra Debian Edu Jessie	44
12.2.1	Opgrader serversiden	44
12.2.2	Opgrader LTSP-chroot (standardarkitektur i386)	45
12.2.3	Genskabelse af en LTSP-chroot	45
12.3	Opgraderinger fra ældre installationer af Debian Edu / Skolelinux (før Jessie)	45
<b>13</b>	<b>Hjælp</b>	<b>45</b>
<b>14</b>	<b>Hjælp for generel administration</b>	<b>45</b>
14.1	Konfigurationshistorik: Følge /etc/ med brug af versionskontrollsystemet Git	46
14.1.1	Eksempler på praktisk brug	46
14.2	Ændring af størrelse på partitioner	46
14.2.1	Logisk diskenhedshåndtering	46
14.3	Installation af et grafisk miljø på hovedserveren til at bruge GOSa <sup>2</sup>	47
14.4	Brug af ldapvi	47
14.5	JXplorer, en grafisk brugerflade for LDAP	47
14.6	ldap-createuser-krb, et kommandolinjeværktøj	47
14.7	Brug af stable-updates	47
14.8	Brug af backports.debian.org til at installere nyere programmer	48
14.9	Opgradering med en cd eller lignede aftryk	48
14.10	Automatisk oprydning af tilbageværende processer	48
14.11	Automatisk installatoin af sikkerhedsopgraderinger	48
14.12	Automatisk nedlukning af maskiner om natten	49
14.12.1	Sådan sættes shutdown-at-night (nedlukning om natten) op	49
14.13	Tilgå Debian-Edu-servere placeret bag en brandmur	49
14.14	Installation af yderligere tjenestemaskiner for spredning af belastningen fra hovedserveren	49
14.15	Hjælp fra wiki.debian.org	50
<b>15</b>	<b>Avanceret administration</b>	<b>50</b>
15.1	Brugertilpasninger med GOSa <sup>2</sup>	50
15.1.1	Opret brugere i årsgrupper	50
15.2	Andre brugertilpasninger	51
15.2.1	Oprette mapper i hjemmemapperne for alle brugere	51
15.2.2	Nem adgang til USB-drev og cd-rom'er/dvd'er	51
15.3	Brug en dedikeret lagerserver	52
15.4	Begræns ssh-logindadgang	53
15.4.1	Opsætning uden LTSP-klienter	53
15.4.2	Opsætning med LTSP-klienter	53
15.4.3	En bemærkning vedrørende mere komplekse opsætninger	53

<b>16 Hjælp for skrivebordet</b>	<b>53</b>
16.1 Using MATE, GNOME, LXDE, Xfce and/or KDE Plasma together	53
16.2 Flash	54
16.3 Afspilning af dvd'er	54
16.4 Brug af multimediearkivet	54
16.5 Håndskrevne skrifttyper	54
<b>17 Hjælp for netværksklienter</b>	<b>54</b>
17.1 Introduktion til tynde klienter og diskløse arbejdsstationer	54
17.1.1 LTSP-klienttypemarkering	55
17.2 Konfiguration af PXE-menuen	56
17.2.1 Konfiguration af PXE-installationen	56
17.2.2 Tilføjelse af et tilpasset arkiv for PXE-installationer	56
17.2.3 Ændring af PXE-menuen på en kombineret (hoved og LTSP) server	56
17.2.4 Separat hoved- og LTSP-server	57
17.2.5 Brug et andet LTSP-klientnetværk	57
17.3 Ændre netværksopsætning	57
17.4 LTSP i detaljer	57
17.4.1 LTSP-klientkonfiguration i LDAP (og lts.conf)	57
17.4.2 Tving alle tynde klienter til at bruge LXDE som standardskrivebordsmiljø	58
17.4.3 Belastningsudligning for LTSP-servere	58
17.4.4 Lyd med LTSP-klienter	59
17.4.5 Brug printere koblet til LTSP-klienter	59
17.4.6 Opgradering af LTSP-miljøet	59
17.4.7 Langsomt logind og sikkerhed	60
17.5 Tilslutte Windowsmaskiner til netværket/Windowsintegration	60
17.5.1 Slutte sig til et domæne	60
17.5.2 XP-hjem	60
17.5.3 Håndtering af roamingprofiler	61
17.5.4 Videre sendelse af profil mapper	62
17.5.5 Undgå roamingprofiler	63
17.6 Fjernskrivebord	63
17.6.1 Tjeneste for fjernskrivebord	63
17.6.2 Tilgængelige klienter for fjernskrivebord	63
17.7 Hjælp fra wiki.debian.org	63
<b>18 Samba i Debian Edu</b>	<b>64</b>
18.1 Sådan kommer du i gang	64
18.1.1 Tilgå filer via Samba	64
18.2 Domænemedlemskab	64
18.2.1 Værtsnavn for Windows	65
18.2.2 Tilslutning til SKOLELINUX-domænet med Windows XP	65
18.2.3 Tilslutning til SKOLELINUX-domænet med Windows Vista/7	65
18.3 Første domænelogind	66
<b>19 Hjælp for undervisning og læring</b>	<b>66</b>
19.1 Moodle	66
19.2 Undervisning i Prolog	66
19.3 Overvågning af elever	66
19.4 Begrænsning af elevers netværksadgang	66
19.5 Smart-Board-integration	66
19.5.1 Tilbydelse af arkivet på tjener	67
19.5.2 Tilføj de krævede pakker til PXE-installationsaftrykket	67
19.5.3 Tilføjelse af SmartBoard-programmet manuelt efter installation	67
19.6 Hjælp fra wiki.debian.org	67

<b>20 Hjælp for brugere</b>	<b>68</b>
20.1 Ændre adgangskoder	68
20.2 Java	68
20.2.1 Kørsel af uafhængige Javaprogrammer	68
20.2.2 Kørsel af Javaprogrammer i internetbrowseren	68
20.3 Brug af e-post	68
20.3.1 KMail	68
20.3.2 Icedove	69
20.3.3 Indhenter en Kerberosbillet til at læse e-post på diskløse arbejdsstationer	69
20.4 Styring af lydstyrke	69
<b>21 Bidrag</b>	<b>70</b>
21.1 Lad os vide du findes	70
21.2 Bidrag lokalt	70
21.3 Bidrag globalt	70
21.4 Dokumentationsforfattere og oversættere	70
<b>22 Hjælp</b>	<b>71</b>
22.1 Frivilligt baseret hjælp	71
22.1.1 på engelsk	71
22.1.2 på norsk	71
22.1.3 på tysk	71
22.1.4 på fransk	71
22.1.5 på spansk	71
22.2 Professionel hjælp	71
<b>23 Nye funktioner i Debian Edu Stretch</b>	<b>71</b>
23.1 Manual for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch	71
23.1.1 Kendte problemstillinger	71
23.1.2 Installationsændringer	71
23.1.3 Programopdateringer	72
23.1.4 Opdateringer af dokumentation og oversættelser	72
23.1.5 Andre ændringer sammenlignet med den forrige udgivelse	72
<b>24 Ophavsret og forfattere</b>	<b>72</b>
<b>25 Ophavsret for oversættelserne og forfatterne</b>	<b>73</b>
<b>26 Oversættelse af dette dokument</b>	<b>73</b>
26.1 Hvordan oversættes dette dokument	73
<b>27 Appendiks A - The GNU General Public License</b>	<b>74</b>
27.1 Manual for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch	74
27.2 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	74
27.3 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION	74
<b>28 Appendix B - endnu ingen Debian Edu Live cd/dvd'er for Stretch</b>	<b>77</b>
28.1 Funktioner for det uafhængige aftryk	77
28.2 Funktioner for arbejdsstationaftrykket	77
28.3 Aktivering af oversættelser og regional understøttelse	77
28.4 Lidt information	77
28.5 Kendte problemstillinger med aftrykket	77
28.6 Hent	78
<b>29 Appendiks C - Funktioner i ældre udgivelser</b>	<b>78</b>
29.1 Manual for Debian Edu 8+edu0 kodenavn Jessie udgivet 2016-07-02	78
29.1.1 Installationsændringer	78
29.1.2 Programopdateringer	78
29.1.3 Opdateringer af dokumentation og oversættelser	78
29.1.4 Andre ændringer sammenlignet med den forrige udgivelse	78

29.2	Nye funktioner for Debian Edu 7.1+edu0 kodenavn Wheezy udgivet 28-09-2013 . . . . .	79
29.2.1	Brugersynlige ændringer . . . . .	79
29.2.2	Installationsændringer . . . . .	79
29.2.3	Programopdateringer . . . . .	79
29.2.4	Opdateringer af dokumentation og oversættelser . . . . .	79
29.2.5	LDAP-relaterede ændringer . . . . .	80
29.2.6	Andre ændringer . . . . .	80
29.2.7	Kendte problemstillinger . . . . .	80
29.3	Ændringer i Debian Edu 6.0.7+r1 kodenavn »Squeeze« udgivet 03-03-2012 . . . . .	80
29.4	Nye funktioner i Debian Edu 6.0.4+r0 kodenavn »Squeeze« udgivet 11-03-2012 . . . . .	81
29.4.1	Brugersynlige ændringer . . . . .	81
29.4.2	Installationsændringer . . . . .	81
29.4.3	Programopdateringer . . . . .	82
29.4.4	Ændringer i infrastruktur . . . . .	82
29.4.5	Opdateringer af dokumentation og oversættelser . . . . .	83
29.4.6	Regressioner . . . . .	83
29.4.7	Nyt administrationsværktøj: GOsa <sup>2</sup> . . . . .	83
29.4.8	Yderligere programændringer . . . . .	83
29.4.9	Andre LDAP-relaterede ændringer . . . . .	84
29.4.10	Andre ændringer . . . . .	84
29.5	Nyt i Debian Edu 5.0.6+edu1 kodenavn »Lenny« udgivet 05-10-2010 . . . . .	84
29.6	Nye funktioner i Debian Edu 5.0.4+edu0 kodenavn »Lenny« udgivet 08-02-2010 . . . . .	85
29.7	Nye funktioner i Debian 5.0.4 som Debian Edu 5.0.4+edu0 er baseret . . . . .	86
29.8	Nye funktioner i »3.0r1 Terra« version 05-12-2007 . . . . .	86
29.9	Nye funktioner i »3.0r0 Terra« versoin 22-07-2007 . . . . .	86
29.10	Funktioner i 2.0 udgivelse 14-03-2006 . . . . .	87
29.11	Funktioner i »1.0 Venus« udgivelse 20-06-2004 . . . . .	87
29.12	Yderligere information om endnu ældre udgivelser . . . . .	87

# 1 Manual for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch



Dette er manualen for Debian Edu Stretch 9+edu0-udgivelsen.

Versionen på <http://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Stretch> er en wiki og opdateres ofte.

**Oversættelser** er en del af pakken `debian-edu-doc`, som kan installeres på en internetserver og er tilgængelig [på internettet](#).

## 2 Om Debian Edu og Skolelinux

Debian Edu aka Skolelinux er en Linuxdistribution baseret på Debian, som tilbyder et ud af boksen-miljø for et fuldstændig konfigureret skolenetværk.

Umiddelbart efter installationen af en skoleserver - der kører alle tjenester krævet for et skolenetværk - sættes dette netværk op (se det næste kapitel [detaljer for arkitekturen for denne opsætning](#)), og venter bare på at brugere og maskiner tilføjes via GOSa<sup>2</sup>, en komfortabel netgrænseflade, eller enhvert andet LDAP-redigeringsprogram. Et netopstartende miljø forberedes med brug af PXE, så efter oprindelig installation af hovedserveren fra cd-, blue-ray- eller usb-drev kan alle andre maskiner installeres via netværket, dette inkluderer »roaming workstations« (installationer som kan fjernes fra skolenetværket, normalt bærbare computere) samt PXE-opstart for maskiner uden diske såsom traditionelle tynde klienter.

Flere undervisningsprogramer såsom celestia, drgeo, gcompris, kalzium, kgeography, solfege og scratch er inkluderet i skrivebordets standardopsætning, som nemt kan udvides, næsten uendeligt via Debianuniverset.

### 2.1 Lidt historik og hvorfor projektet har to navne

**Skolelinux** er en Linuxdistribution oprettet af projektet Debian Edu. Som en **Debian Pure Blends**-distribution er det et officielt underprojekt af **Debian**.

For din skole betyder dette, at Skolelinux er en version af Debian, som tilbyder et ud af boksen-miljø for et fuldstændig konfigureret skolenetværk.

Projektet Skolelinux blev grundlagt i Norge den 2. juli 2001 og omkring samme tidspunkt startede Raphaël Hertzog Debian-Edu i Frankrig. Siden 2003 er projekterne forenet, men bevarede begge navne. »Skole« og (Debian-)»Education« er velintegrerede termer i begge regioner.

Hovedmålgruppen i Norge var oprindeligt skoler med elever i aldersintervallet 6-16. I dag bruges systemet i flere lande, med de fleste installationer i Norge, Spanien, Tyskland og Frankrig.

## 3 Arkitektur

Dette afsnit af dokumentationen beskriver netværksarkitekturen og tjenesterne tilbudt af en Skolelinuxdistribution.

### 3.1 Netværk



The figure is a sketch of the assumed network topology. The default setup of a Skolelinux network assumes that there is one (and only one) main-server, while allowing the inclusion of both normal workstations and LTSP-servers (with associated thin-clients and/or diskless workstations). The number of workstations can be as large or small as you want (starting from none to a lot). The same goes for the LTSP servers, each of which is on a separate network so that the traffic between the clients and the LTSP server doesn't affect the rest of the network services.

Årsagen til, at der kun kan være en hovedserver i hvert skolenetværk er at hovedserveren tilbyder DHCP, og der kan kun være en maskine til dette i hvert netværk. Det er muligt at flytte tjenester fra hovedserveren til andre maskiner ved at opsætte tjenesten på en anden maskine, og efterfølgende opdatere DNS-konfigurationen, pegende DNS-aliaset for den tjeneste til den korrekte computer.

For at forenkle standardopsætningen af Skolelinux så kører Internetforbindelsen over en separat router. Det er muligt at opsætte Debian med både et modem og en ISDN-forbindelse; der er dog ikke gjort et forsøg på at det virker ud af boksen for Skolelinux (opsætningen krævet for at justere standardsituationen for dette bør dokumenteres separat).

#### 3.1.1 Netværkets standardopsætning

DHCPD på Tjener betjener 10.0.0.0/8-netværket, der tilbyder en syslinux-menu via PXE-boot, hvor du kan vælge hvorvidt der skal installeres en ny server/arbejdsstation, startes en tynd klient eller diskløs arbejdsstation



op, køres hukommelsestest (memtest), eller startes op fra den lokale harddisk.

Dette er designet til at kunne ændres - det vil sige, du kan få NFS-root i syslinux til at pege på en af LTSP-serverne eller ændre next-server i DHCP (gemt i LDAP) til at klienter starter direkte op via PXE fra terminalserveren.

DHCPD på LTSP-serverne betjener kun et dedikeret netværk på den 2. grænseflade (192.168.0.0/24 og 192.168.1.0/24) er prækonfigurerede indstillinger) og der vil sjældent være behov for at ændre dette.

Konfigurationen af alle undernet gemmes i LDAP.

### 3.1.2 Hovedserver (tjener)

A Skolelinux network needs one main server (also called "tjener" which is Norwegian and means "server") which per default has the IP address 10.0.2.2 and is installed by selecting the main server profile. It's possible (but not required) to also select and install the LTSP-server and workstation profiles in addition to the main server profile.

### 3.1.3 Tjenester der kører på hovedserveren

With the exception of the control of the thin-clients, all services are initially set up on one central computer (the main server). For performance reasons, the LTSP-server(s) should be separate (though it is possible to install both the main server and LTSP server profiles on the same machine). All services are allocated a dedicated DNS-name and are offered exclusively over IPv4. The allocated DNS name makes it easy to move individual services from the main-server to a different machine, by simply stopping the service on the main-server, and changing the DNS configuration to point to the new location of the service (which should be set up on that machine first, of course).

For at øge sikkerheden er alle forbindelser hvor adgangskoder transmitteres over netværket krypteret, så at ingen adgangskoder sendes over netværket som klartekst.

Nedenfor er en tabel over tjenesterne, der som standard er opsat i et netværk for Skolelinux og DNS-navnet for hver tjeneste. Hvis muligt vil alle konfigurationsfiler referere til tjenesten ved navn (uden domænenavnet) hvilket gør det nemt for skoler at ændre enten deres domæne (hvis de har et eget DNS-domæne) eller IP-adresserne de bruger.

Tjenestetabel		
Tjenestebeskrivelse	Almindeligt navn	DNS-tjenestenavn
Centraliseret logging	rsyslog	syslog
Tjeneste for domænenavn	DNS (BIND)	domæne
Automatisk netværkskonfiguration af maskiner	DHCP	bootps
Ursynkronisering	NTP	ntp
Hjemmemapper via netværksfilssystem	SMB / NFS	hjem
Elektronisk postkontor	IMAP (Dovecot)	postkontor
Mappetjeneste	OpenLDAP	ldap
Brugeradministration	GOsa <sup>2</sup>	---
Internetserver	Apache/PHP	www
Central sikkerhedskopiering	sl-backup, slbackup-php	sikkerhedskopiering
Internetmellemlager	Proxy (Squid)	internetmellemlager
Udskrivning	CUPS	ipp

Sikker ekstern logind	OpenSSH	ssh
Automatisk konfiguration	Cfengine	cfengine
LTSP Server/s	LTSP	ltsp
Maskine og tjenesteovervågelse med fejlrapportering, plus status og historik på internettet. Fejlrapportering via e-post	munin, nagios og sideoversigt	munin, nagios og sideoversigt

Personlige filer for hver bruger gemmes i deres hjemmemapper, som er gjort tilgængelige af serveren. Hjemmemapper kan tilgås fra alle maskiner, og give brugere adgang til de samme filer uanset hvilken maskine de bruger. Serveren fungerer systemagnostisk, tilbydende adgang via NFS for Unixklienter, SMB for Windows- og Macintoshklienter.

Som standard sættes posten kun op for lokal levering (dvs. indenfor skolen), dog kan e-post-levering til det større internet sættes op, hvis skolen har en permanent internetforbindelse. Postlister opsættes baseret på brugerdatabase, hvor hver klasse får deres egen postliste. Klienter opsættes til at levere post til serveren (med brug af »smarthost«), og brugere kan **tilgå deres personlige post** via IMAP.

Alle tjenester kan tilgås med brug af det samme brugernavn og adgangskode, takket være den centrale brugerdatabase for godkendelse og autorisation.

For at øge ydelsen på ofte tilgåede sider så bruges en internetproxy til at mellemlagre filer lokalt (Squid). Sammen med blokering af internettrafik i routeren giver dette også kontrol over internetadgang på individuelle maskiner.

Network configuration on the clients is done automatically using DHCP. Normal clients are allocated IP addresses in the private subnet 10.0.0.0/8, while thin clients are connected to the corresponding LTSP-server via the separate subnet 192.168.0.0/24 (this is to ensure that the network traffic of the thin clients doesn't interfere with the rest of the network services).

Centraliseret logging sættes op så at alle maskiner sender deres syslog-beskeder til serveren. Syslog-tjenesten sættes op så at den kun accepterer indgående beskeder fra det lokale netværk.

Som standard sættes DNS-serveren op med et domæne kun for intern brug (\*.intern), indtil et reelt (»external«) DNS-domæne kan sættes op. DNS-serveren sættes op som Caching DNS-server, så at alle maskiner på netværket kan bruge den som DNS-hovedserver.

Studerende og lærere har mulighed for at udgive internetsider. Internetserveren tilbyder mekanismer for godkendelse af brugere, og begrænsning af adgang til individuelle sider og undermapper for bestemte brugere og grupper. Brugere vil have mulighed for at oprette dynamiske internetsider, da internetserveren vil være programmerbar på serversiden.

Information om brugere og maskiner kan ændres på en central placering, og gøres tilgængelig for alle computere på netværket automatisk. For at opnå dette sættes en centraliseret mappeserver op. Mappen vil have information om brugere, brugergrupper, maskiner og grupper af maskiner. For at undgå brugerforvirring vil der ikke være nogen forskel mellem filgrupper, postlister og netværksgrupper. Dette medfører at grupper af maskiner, som skal udgøre netværksgrupper vil bruge det samme navnerum som brugergrupper og postlister.

Administration af tjenester og brugere vil hovedsagelig foregå via internettet, og følge etablerede standarder, der fungerer godt i internetbrowsere som er en del af Skolelinux. Delegeringen af bestemte opgaver til individuelle brugere eller brugergrupper kan gøres muligt via administrationssystemerne.

For at undgå bestemte problemer med NFS, og gøre det nemmere at fejlsøge, skal de forskellige maskiner have synkroniserede ure. For at få dette sættes serveren for Skolelinux op som en lokal Network Time Protocol-server (NTP). Selve serveren skal synkronisere sit ur via NTP mod maskiner på internettet, og dermed sikre at hele netværket har den korrekt tidsangivelse.

Printers are connected where convenient, either directly onto the main network, or connected to a server, workstation or LTSP-server. Access to printers can be controlled for individual users according to the groups they belong to; this will be achieved by using quota and access control for printers.

### 3.1.4 LTSP server(s)

A Skolelinux network can have many LTSP servers (which we called "thin client servers" in releases before Stretch), which are installed by selecting the LTSP server profile.

The LTSP servers are set up to receive syslog from thin clients and workstations, and forward these messages to the central syslog recipient.

### 3.1.5 Tynde klienter

En opsætning for tynde klienter muliggør at normale pc'er kan fungere som (X-)terminaler. Dette betyder at maskinen starter op fra en diskette eller direkte fra serveren med brug af network-PROM (eller PXE) uden at bruge den lokale klients harddisk. Den brugte opsætning for tynde klienter kommer fra Linux Terminal Server Project (LTSP).

Tynde klienter er en god måde at gøre brug af ældre, svagere maskiner, da de effektivt kører alle programmer på LTSP-serveren. Dette virker på følgende måde: Tjenesten bruger DHCP og TFTP til at forbinde til netværket og opstarte fra netværket. Derefter monteres filsystemet via NFS fra LTSP-serveren og endelig startes X-vinduessystemet. Visningshåndteringen (LDM) forbinder til LTSP-serveren via SSH med X-videresendelse. På denne måde bliver alle data krypteret på netværket. For meget gamle tynde klienter, som er for langsomme til kryptering kan disse sætte opførelsen fra tidligere versioner, som skal bruge en direkte X-forbindelse via XDMCP.

### 3.1.6 Diskløse arbejdsstationer

For diskløse arbejdsstationer bruges også termene »stateless workstations«, »lowfat clients« eller »half-thick clients«. For gennemsigtighedens skyld så bruger denne manual termen »diskless workstations« (diskløse arbejdsstationer).

En diskløs arbejdsstation kører alle programmer på pc'en uden et lokalt installeret operativsystem. Dette betyder, at klientmaskiner opstarter direkte fra serverens harddisk uden at køre programmer installeret på en lokal harddisk.

Diskløse arbejdsstationer er en glimrende måde at genbruge ældre (men funktionsrigt) udstyr med den samme lave vedligeholdelsesomkostning som tynde klienter har. Programmer administreres og vedligeholdes på serveren uden brug af lokalt installerede programmer på klienterne. Hjemmemapper og systemindstillinger gemmes også på serveren.

Diskløse arbejdsstationer blev introduceret som en del af Linux Terminal Server Project (LTSP) i version 5.0.

### 3.1.7 Netværksklienter

Termen »netværksklienter« bruges i denne manual til at referere til både tynde klienter og diskløse arbejdsstationer, samt computere der kører Mac OS eller Windows.

## 3.2 Administration

Alle Linuxmaskinerne, som er installeret via Skolelinux-installationsprogrammet, vil kunne administreres fra en central computer, højst sandsynlig serveren. Det vil være muligt at logge ind på alle maskiner via SSH (root er ikke tilladt som standard), og dermed have fuld adgang til maskinerne.

Vi bruger cfengine til at redigere konfigurationsfiler. Disse filer opdateres fra serveren til klienterne. For at ændre klientkonfigurationen, er det nok at redigere serverkonfigurationen og lade automatiseringen distribuere ændringerne.

Al brugerinformation opbevares i en LDAP-mappe. Opdateringer af brugerkontoer udføres mod denne database, som bruges af klienter for brugergodkendelse.

### 3.2.1 Installation

Aktuelt er der to typer af installationsmedier: netinstall (cd) og flerarkitektur USB-drev. Begge aftryk kan også indlæses fra USB-drev.

Formålet er at være i stand til at installere en server fra et medie en gang og installere alle andre klienter over netværket ved at starte op fra netværket.

Kun netinstall-aftrykket kræver adgang til internettet under installation.

The installation should not ask any questions, with the exception of desired language (e.g. Norwegian Bokmål, Nynorsk, Sami) and machine profile (main server, workstation, LTSP server, ...). All other configuration will be set up automatically with reasonable values, to be changed from a central location by the system administrator subsequent to the installation.

### 3.2.2 Adgangskonfiguration for filsystem

Hver brugerkonto i Skolelinux tildeles et afsnit af filsystemet på filserveren. Dette afsnit (hjemmemappen) indeholder brugerens konfigurationsfiler, dokumenter, e-post og internetsider. Nogle af filerne bør gives læseadgang for andre brugere på systemet, nogle skal kunne læses af alle på internettet, og nogle skal ikke kunne tilgås for læsning af andre end brugeren selv.

For at sikre at alle diske som bruges for hjemmemapper eller delte mapper er unikt navngivet på tværs af alle computere i installationen, kan de monteres som `/skole/host/directory/`. Som start oprettes en mappe på filserveren, `/skole/tjener/home0/`, hvor alle brugerkontonerne oprettes. Yderligere mapper kan så oprettes, når der skal tilpasses til specifikke brugergrupper eller specifikke forbrugsmønstre.

For at aktivere adgang til filer under det normale UNIX-rettighedssystem, så skal brugere være i supplementært delte grupper (såsom »studenter«) samt den personlige primære gruppe de er i som standard. Hvis brugere har en passende umask til at gøre nyoprettede punkter adgangsbar for grupper (002 eller 007), og hvis mapperne de arbejder i er setgid for at sikre at filerne arver det korrekte gruppeejerskab, er resultatet kontrolleret fildeling mellem medlemmer af en gruppe.

Den oprindelige adgangsindstilling for netop oprettede filer er et politikspørgsmål. Den normale umask for Debian er 022 (som ikke tillader gruppeadgang som beskrevet ovenfor), men Debian Edu bruger en standard på 002 - hvilket betyder at filer oprettes med læseadgang for alle, hvilket senere kan fjernes med en eksplicit brugerhandling. Dette kan ændres (ved at redigere `/etc/pam.d/common-session`) til en umask på 007 - hvilket betyder at læseadgang er blokeret, og at en brugerhandling skal udføres for at gøre dem tilgængelige. Den første metode opmuntrer til vidensdeling, og gør systemet mere gennemsigtigt, hvor den anden metode formindsker risikoen for uønsket spredning af ømtålelig information. Problemet med den første løsning er at det ikke er indlysende for brugerne, at materialet de opretter vil være tilgængeligt for alle andre brugere. De kan kun se dette ved at kigge i andre brugeres mapper og der se at deres filer også er læsbare. Problemet med den anden løsning er at få personer vil gøre deres filer læsbare også selv om de ikke indeholder ømtålelig information og at indholdet ville have været nyttig for andre brugere, som ønsker at lære hvordan andre har løst specifikke problemer typisk konfigurationsproblemer).

## 4 Krav

Der er forskellige måder at opsætte en løsning med Skolelinux. Den kan installeres på en enkelt uafhængig pc, eller som en regionudbredt løsning på mange skoler der håndteres centralt. Denne fleksibilitet gør en stor forskel for konfigurationen af netværkskomponenter, servere og klientmaskiner.

### 4.1 Krav til udstyret

Formålet med forskellige profiler er forklaret i kapitlet [netværksarkitektur](#).

- The computers running Debian Edu / Skolelinux must have either 32 bit (Debian architecture 'i386', oldest supported processors are 686 class ones) or 64 bit (Debian architecture 'amd64') x86 processors.
- At least 2 GiB RAM for 30 clients and 4 GiB RAM for 50-60 clients are recommended for the main and LTSP server profiles.
- Tynde klienter kan køre på så lidt som 64 MiB RAM og 133 MHz på 32-bit processorer, dog anbefales 256 MiB RAM eller mere og hurtigere processorer.
  - Swapping over netværket bliver automatisk aktiveret for LTSP-klienter; swapstørrelsen er 512 MiB, og hvis du skal bruge mere kan du tune denne indstilling ved at redigere `/etc/ltsp/nbdswapd.conf` på tjener ved at angive SIZE-variablen.
  - Hvis dine diskløse arbejdsstationer har harddiske, så anbefales det at bruge dem for swap, da det er langt hurtigere end netværksswapping.
- For arbejdsstationer, diskløse arbejdsstationer og uafhængige systemer, er 800 MHz, 512 MiB RAM minimumskrav. For afvikling af moderne internetbrowsere og LibreOffice anbefales 1024 MiB RAM.
  - På arbejdsstationer med en lille mængde RAM kan stavekontrollen få LibreOffice til at hænge hvis swapområdet også er for lille. Hvis dette sker ofte, så kan stavekontrollen deaktiveres af systemadministratorer.

- Kravet for minimal diskplads afhænger af profilen som installeres:
  - combined main server + LTSP server: 70 GiB. As usual with disk space on a main server, "the bigger the better".
  - LTSP server: 50 GiB.
  - arbejdsstation eller uafhængig: 30 GiB.
- LTSP servers need two network cards when using the default network architecture:
  - eth0 er forbundet til hovednetværket (10.0.0.0/8),
  - eth1 bruges til betjening af LTSP-klienter (192.168.0.0/24 som standard, men **andre er mulige**).
- Bærbare har de samme krav som arbejdsstationer da de bare er flytbare arbejdsstationer.

## 4.2 Udstyr som vides at fungere

En liste over testet udstyr kan ses på <http://wiki.debian.org/DebianEdu/Hardware/> . Denne liste er ikke fuldstændig 😊

<http://wiki.debian.org/InstallingDebianOn> er en indsats for at dokumentere, hvordan du skal installere, konfigurere og bruge Debian på specifikt udstyr, hvilket giver potentielle købere viden omkring om udstyret er understøttet og eksisterende ejere kan få det bedste ud af deres udstyr.

En glimrende database over udstyr understøttet af Debian kan ses på internettet på adressen <http://kmuto.jp/debian/hcl/>.

## 5 Krav for netværksopsætning

### 5.1 Standardopsætning

Når der bruges standardarkitekturen for netværket, så gælder disse regler:

- Du skal kun have en hovedserver, tjeneren.
- Du kan have hundredvis af arbejdsstationer på hovednetværket.
- Du kan have en masse LTSP-servere på hovednetværket; to forskellige undernet er prækonfigurerede i LDAP (DNS, DHCP) i LDAP, flere kan tilføjes.
- Du kan have hundredvis af tynde klienter og/eller diskløse arbejdsstationer på hvert LTSP-servernetværk.
- Du kan have hundredvis af andre maskiner, som vil have dynamiske IP-adresser tildelt.
- For adgang til internettet skal du bruge en router/gateway (se nedenfor).

### 5.2 Internetrouter

En router/gateway forbundet med internettet på den eksterne grænseflade og kørende på IP-adressen 10.0.0.1 med netmaske 255.0.0.0 på den interne grænseflade, er krævet for at forbinde til internettet.

Routeren skal ikke køre en DHCP-server, den kan køre en DNS-server, dog er dette ikke krævet og vil ikke blive brugt.

Hvis du er på udkig efter en løsning med en routerbrandmur som kan køre på en gammel pc, så anbefaler vi **IPCop** eller **floppyfw**.

Hvis du skal bruge noget for en indlejret router eller adgangspunkt så anbefaler vi brugen af **OpenWRT**. Du kan selvfølgelig også bruge den oprindelige firmware. Brug af den oprindelige firmware er nemmere; brugen af OpenWRT giver dig flere valgmuligheder og kontrol. Kontroller OpenWRT's internetsider for en liste over **understøttet udstyr**.

Det er muligt at bruge en anden netværksopsætning (der er en **dokumenteret procedure** for dette), men hvis du ikke er tvunget til at gøre dette på grund af en eksisterende netværksinfrastruktur, så anbefaler vi ikke dette, men at du bevarer den standardmæssige **netværksarkitektur**.

## 6 Indstillinger for installation og hentning

### 6.1 Hvor finder jeg yderligere information

Vi anbefaler, at du læser eller i det mindste tager et kig på [udgivelsesnoterne for Debian Jessie](#) før du begynder installation af et system for produktionsbrug. Giv Debian Edu/Skolelinux et forsøg, det bør bare virke ud af posen. 😊

⚠ Husk at læse kapitlet [kom i gang](#) i denne manual, da kapitlet forklarer hvordan du logger ind den første gang.

Yderligere information om Debian Jessie er tilgængelig i Debians [installationsmanual](#).

### 6.2 Hent installationsmediet for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch

#### 6.2.1 netinstallations-cd for i386, amd64

Cd'en for netinstallation, som også kan bruges for installation fra USB-drev, er egnet for installation på i386- og amd64-maskiner. Som navnet antyder er internetadgang krævet for installationen. Den er tilgængelig via

- [debian-edu-9+edu0-a0-CD.iso](#)

[debian-edu-9+edu0-a0-CD.iso](#)

```
rsync -v --progress ftp.skolelinux.org::skolelinux-cd/debian-edu-9+edu0~a0-CD.iso .  
/debian-edu-9+edu0~a0-CD.iso
```

#### 6.2.2 USB-drev ISO-aftryk for i386 og amd64

ISO-aftrykket for flere arkitekturer er på 5,2 GiB og kan bruges for installation på amd64- og i386-maskiner. Som aftrykket netinstall kan det installeres på USB-flashdrev eller diskmedier med tilstrækkelig størrelse. Bemærk venligst at internetadgang under installationen er krævet. Som de andre kan aftrykket hentes over FTP, HTTP eller rsync via:

- [debian-edu-9+edu0~a0-USB.iso](#)

[debian-edu-9+edu0~a0-USB.iso](#)

```
rsync -v --progress ftp.skolelinux.org::skolelinux-cd/debian-edu-9+edu0~a0-USB.iso  
./debian-edu-9+edu0~a0-USB.iso
```

#### 6.2.3 Kilder

Kilder er tilgængelige fra Debianarkivet på det sædvanlige placeringer.

### 6.3 Anmod om en cd/dvd via postvæsenet


For brugere uden en hurtig internetforbindelse så kan vi tilbyde en cd eller dvd sendt via postvæsenet for prisen for forsendelse af en cd eller dvd samt leveringsomkostninger. Send en e-post til [cd@skolelinux.no](mailto:cd@skolelinux.no) og vi vil informere om betalingsbetingelserne (for leveringsomkostninger og medie). 😊 Husk at inkludere leveringsadressen for cd'en eller dvd'en i e-posten.

### 6.4 Installation af Debian Edu

Når du foretager en installation af Debian Edu, så har du nogle få indstillinger at vælge mellem. Lad det ikke afskrække dig; der er ikke mange. Vi har gjort et godt stykke arbejde med at skjule kompleksiteten i Debian under installationen og efterfølgende. Debian Edu er dog en Debianvariant, og hvis du ønsker det, så er der mere end 42.000 pakker at vælge mellem og en milliard konfigurationsindstillinger. For hovedparten af vores brugere, bør vores standarder være okay.

### 6.4.1 Installation types and options

*Installer boot menu on 64-bit Hardware*




**Grafisk installation** bruger GTK-installationsprogrammet, hvor du kan bruge musen.

**Install** uses text mode.

**Advanced options** > gives a sub menu with more detailed options to choose.

**32-bit install options** > allows a 32-bit installation on 64-bit hardware.

**Help** gives some hints on using the installer; see screenshot below.



**Back..** brings back to the main menu.

**Graphical expert install** gives access to all available questions, mouse usable.

**Graphical rescue mode** makes this install medium become a rescue disk for emergency tasks.

**Grafisk automatisk installation** kræver en forudfyldt fil (preseed).


**Ekspertinstallation** giver adgang til alle tilgængelige spørgsmål i teksttilstand.

**Rescue mode** text mode; makes this install medium become a rescue disk for emergency tasks.

**Automated install** text mode; needs a preseed file.


*Installer boot menu on 32-bit Hardware*





Explanations are similar to those for 64-bit hardware.

*Help screen*



This Help screen is self explaining and enables the <F>-keys on the keyboard for getting more detailed help on the topics described.

*Additional boot parameters for installations*

In both cases, boot options can be edited by pressing the TAB key in the boot menu.

- Du kan bruge en eksisterende HTTP-proxytjeneste på netværket til at fremrykke installationen af en hovedserverprofil fra cd. Tilføj `mirror/http/proxy=http://10.0.2.2:3128/` som en yderligere opstartsparemeter.

- Hvis du allerede har installeret hovedserverprofilen på en maskine, så kan yderligere installationer udføres via PXE, da dette automatisk vil bruge proxyen for hovedserveren.
- To install the **GNOME** desktop instead of the **MATE** desktop, add `desktop=gnome` to the kernel boot parameters.
- For at installere **LXDE**-skrivebordet i stedet for så tilføj `desktop=lxde` til kerneopstartsparementene.
- For at installere **Xfce**-skrivebordet i stedet for så tilføj `desktop=lxde` til kerneopstartsparementene.
- And to install the **KDE Plasma** desktop instead, add `desktop=kde` to the kernel boot parameters.

#### 6.4.2 Installationsprocessen

Remember the **system requirements** and make sure you have at least two network cards (NICs) if you plan on setting up an LTSP server.

- Vælg et sprog (for installationen og det installerede system)
- Vælg en placering som normalt er der hvor du bor.
- Vælg et tastaturlayout (landets standard er normalt et okay valg)
- Vælg profiler fra den følgende liste:
  - **Hovedserver**
    - \* This is the main server (tjener) for your school providing all services pre-configured to work out of the box. You must only install one main server per school! This profile does not include a graphical user interface. If you want a graphical user interface, then select Workstation or LTSP-Server in addition to this one.
  - **Arbejdsstation**
    - \* En computer der starter op fra sin egen lokale harddisk, og kører alle programmer og enheder lokalt som en ordinær computer, undtaget at brugerlogind godkendes af hovedserveren, hvor brugernes filer og skrivebordsprofil gemmes.
  - **Roaming arbejdsstation**
    - \* Svarer til arbejdsstation men kan godkende med brug af mellemlagret akkreditiver, hvilket betyder at den kan bruges uden for skolens netværk. Brugernes filer og profiler gemmes på den lokale disk. Bærbare computere bør vælge denne profil og ikke »Arbejdsstation« eller »Uafhængig« som foreslået i tidligere udgivelser.
  - **LTSP-Server**
    - \* A thin client (and diskless workstation) server, is called an LTSP server. Clients without hard drives boot and run software from this server. This computer needs two network cards, a lot of memory, and ideally more than one processor or core. See the chapter about **networked clients** for more information on this subject. Choosing this profile also enables the workstation profile (even if it is not selected) - an LTSP server can always be used as a workstation, too.
  - **Uafhængig**
    - \* En ordinær computer som kan fungere uden en hovedserver (det vil sige, at den ikke skal være på netværket). Inkluderer bærbare computere.
  - **Minimal**
    - \* Denne profil vil installere basispakkerne og konfigurere maskinen til at integrere sig i Debian Edu-netværket, men uden nogen tjenester og programmer. Den er brugbar som platform for enkelte tjenesters manuelle flytning væk fra hovedserveren.

The **Main Server**, **Workstation** and **LTSP Server** profiles are preselected. These profiles can be installed on one machine together if you want to install a so called *combined main server*. This means the main server will be an LTSP server and also be used as a workstation. This is the default choice, since we assume most people will install **via PXE** afterwards. Please note that you must have 2 network cards installed in a machine which is going to be installed as a combined main server or as an LTSP server to become usefull after the installation.

⚠ Rækkefølgen for netværkskort efter installationen kan være forskellige fra rækkefølgen under installationen. Den ønskede rækkefølge kan opnås ved at redigere `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`: Du vil normalt, *hvis dette sker*, ønske at erstatte `eth0` med `eth1` og `eth1` med `eth0`; en genstart er krævet for at ændringerne træder i kraft.

- Sig »ja« (yes) eller »nej« (nej) til automatisk partitionering. Vær opmærksom på at »ja« vil slette alle data på harddiskene! »Nej« vil på den anden side kræve mere arbejde - du skal så sikre dig, at de krævede partitioner oprettes og er store nok.
- Sig venligst »ja« (yes) til at indsende information til <http://popcon.skolelinux.org/> så vi ved hvilke pakker der er populære og derfor skal bevares i fremtidige versioner. Selvom det ikke er et krav, er det en nem måde at hjælpe. 😊
- Wait. If the selected profiles include LTSP-server then the installer will spend quite some time at the end, "Finishing the installation - Running debian-edu-profile-udeb..."
- Efter angivelse af root-adgangskoden (administratoradgangskoden) vil du blive bedt om at oprette en normal brugerkonto »for ikkeadministrative opgaver«. For Debian Edu er denne konto meget vigtig: Det er kontoen du vil bruge til at håndtere Skolelinux-netværket.

⚠ Den valgte adgangskode for denne bruger **skal** have en længde på **mindst 5 tegn** - ellers vil logind ikke være muligt. (Og det selv om en kortere adgangskode vil blive accepteret af installationsprogrammet).

- Hyg dig

### 6.4.3 Bemærkninger om nogle karakteristika

**6.4.3.1 En bemærkning om bærbare** Højest sandsynlig vil du ønske at bruge profilen »Roaming workstation« (se ovenfor). Vær opmærksom på at alle data gemmes lokalt (så lav nogle ekstra sikkerhedskopier) og logindakkrediter mellemlagres (så efter en ændring af adgangskode, kan logind kræve din gamle adgangskode, såfremt du ikke har forbundet din bærbare til netværket og logget ind med din nye adgangskode).

**6.4.3.2 En kort bemærkning om USB-drev for flere arkitekturer / blue-ray-aftryk** Efter du har installeret fra USB-drevet for flere arkitekturer / blue-ray-aftrykket, vil `/etc/apt/sources.list` kun indeholde bestemte kilder fra aftrykket. Hvis du har en internetforbindelse, så anbefaler vi kraftigt at tilføje de følgende linjer til listen, så at tilgængelige sikkerhedsopdateringer kan blive installeret:

```
deb http://ftp.debian.org/debian/ stretch main
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main
```

**6.4.3.3 En bemærkning om cd-installationer** En netinstallation (som er typen vores cd tilbyder) vil hente nogle pakker fra cd'en og resten fra nettet. Antallet af pakker hentet fra nettet varierer fra profil til profil men forbliver under en gigabyte (med mindre du vælger at installere alle de tilgængelige skriveborde). Når først du har installeret hovedserveren (om det er den rene hovedserver eller kombinationsserveren har ingen betydning), så vil yderligere installation bruge dens proxy for at undgå at hente den samme pakke flere gange fra nettet.

**6.4.3.4 A note on LTSP-server installations using only Thin-Clients** Providing the kernel boot parameter `edu-skip-ltsp-make-client` makes it possible to skip one step which converts the LTSP chroot from a thin-client chroot into a combined thin-client/diskless workstation chroot.

Dette er brugbart i bestemte situationer, såsom hvis du ønsker en ren tynd klient-chroot eller hvis der allerede er en diskløs chroot på en anden server, som kan blive rsynced. For disse situationer vil det at springe over dette trin nedbringe installationstiden betragteligt.

Med undtagelse af den længere installationstid er der ingen skade forbundet med altid at oprette kombinerede chrooter, hvilket er årsagen til at det gøres som standard.

### 6.4.4 Installation med brug af USB-drev i stedet for cd'er/blue-ray-diske

Siden udgivelsen af Squeeze er det muligt direkte at kopiere `.iso`-aftrykket til et USB-drev og starte op fra dem. Udfør en kommando som denne, tilpas fil- og enhedsnavne til dine behov:

```
sudo dd if=debian-edu-amd64-i386-XXX.iso of=/dev/sdX bs=1024
```

Afhængig af hvilket aftryk du vælger, så vil USB-drevet opføre sig på samme måde som en cd eller blue-ray.

#### 6.4.5 Installation over netværket (PXE) og opstart af diskløse klienter

For denne installationsmetode er det krævet, at du har en kørende hovedserver. Når klienter starter op via hovednetværket, vises en ny PXE-menu med installationsprogram og indstillinger for opstartsvalg. Hvis PXE-installationen fejler med en fejlbesked der siger at en XXX.bin-fil mangler, er det mest sandsynlig at klientens netværkskort kræver en firmware som ikke er fri. I dette tilfælde skal Debianinstallationsprogrammets initrd ændres. Dette kan opnås ved at køre kommandoen: `/usr/share/debian-edu-config/tools/pxe-addfirmware` på serveren.

Det er sådan her at PXE-menuen ser ud kun med profilen for **hovedserveren**:



This is how the PXE menu looks with the **Main-Server** and **LTSP-Server** profiles:



Denne opsætning tillader at diskløse arbejdsstationer og tynde klienter kan startes op fra hovednetværket. Til forskel fra arbejdsstationer skal diskløse arbejdsstationer ikke tilføjes til LDAP med GOSa<sup>2</sup>, men kan blive det, for eksempel hvis du ønsker at fremtvinge brugen af værtsnavnet.

Yderligere information om netværksklienter kan findes i kapitlet om [Sådan fungerer netværksklienter](#).

**6.4.5.1 Ændring af PXE-installationer** PXE-installationen bruger en forudfyldt fil (preseed) for Debianinstallationsprogrammet, som kan ændres til at spørge om hvilke pakker der skal installeres.

En linje som den følgende skal tilføjes til tjener:/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat

```
d-i pkgssel/include string my-extra-package(s)
```

PXE-installationen bruger /var/lib/tftpbroot/debian-edu/install.cfg og den forudfyldte fil (preseed) i /etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat. Disse filer kan ændres til at justere presseding brugt under installation, for at undgå flere spørgsmål ved installation over nettet. En anden måde at opnå dette på er at tilbyde ekstra indstillinger i /etc/debian-edu/pxeinstall.conf og /etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local og at køre /usr/sbin/debian-edu-pxeinstall for at opdatere de oprettede filer.

Yderligere information kan findes i [manualen for Debianinstallationsprogrammet](#).

For at deaktivere eller ændre brugen af proxyen når der installeres via PXE, så skal linjerne der indeholder mirror/http/proxy, mirror/ftp/proxy og preseed/early\_command i tjener:/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat ændres. For at deaktivere brugen af en proxy når der installeres så placer »#« forrest i de to linjer og fjern delen "export http\_proxy="http://webcache:3128";" fra den sidste.

Nogle indstillinger kan ikke preseedes da de er krævet før den forudfyldte fil (preseed) er hentet. Disse konfigureres i de PXELinux-baserede argumenter tilgængelige fra /var/lib/tftpbroot/debian-edu/install.cfg. Sprog, tastaturlayout og skrivebord er eksempler på sådanne indstillinger.

#### 6.4.6 Tilpassede aftryk


Oprettelse af tilpassede cd'er, dvd'er eller blue-ray-diske kan være ret nemt, da vi bruger [installationsprogrammet for Debian](#), som har et modulært design og andre gode funktioner. [Preseeding](#) giver dig mulighed for at definere svar på spørgsmål som normalt stilles.


Så alt du skal gøre er at oprette en forudfyldt fil (preseed) med dine svar (dette er beskrevet i appendikset i manualen for Debianinstallationsprogrammet) og [genskriv cd'en/dvd'en](#).


## 6.5 Visning af skærbilleder

Teksttilstanden og den grafiske installation er funktionelt identisk - kun fremtoningen er forskellig. Den grafiske tilstand tilbyder muligheden for at bruge musen, og ser selvfølgelig pænere og mere moderne ud. Med mindre at udstyret har problemer med den grafiske tilstand, så er der ingen grund til ikke at bruge den.


So here is a screenshot tour through a graphical 64-bit Main-Server + Workstation + LTSP Server installation and how it looks at the first boot of the tjener, a PXE boot on the workstation network and on the thinclient network:














### Choose Debian Edu profile


Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:

- **Main Server:** reserved for the Debian Edu server. It does not include any GUI (Graphical User Interface). There should only be one such server on a Debian Edu network.
- **Workstation:** for normal machines on the Debian Edu network.
- **Roaming Workstation:** for single user machines on the Debian Edu network which some times travel outside the network.
- **LTSP Server:** includes 'Workstation' and requires two network cards.
- **Standalone:** for machines meant to be used outside the Debian Edu network. It includes a GUI and conflicts with other profiles.
- **Minimal:** fully integrated into the Debian Edu network but contains only a basic system without any GUI.

Profile(s) to apply to this machine:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Main Server</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Workstation</b>
<input type="checkbox"/> <b>Roaming Workstation</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LTSP Server</b>
<input type="checkbox"/> <b>Standalone</b>
<input type="checkbox"/> <b>Minimal</b>

[Screenshot](#)[Continue](#)



### Really use the automatic partitioning tool?


This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later.

Really use the automatic partitioning tool?

☒ **No**

☐ **Yes**

[Screenshot](#)[Continue](#)



**Really use the automatic partitioning tool?**

**This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later.**


*Really use the automatic partitioning tool?*

☐ No

☒ Yes

Screenshot

Continue



**Participate in the package usage survey?**

**The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the most used packages on this system. This information influences decisions such as which packages should go on the first distribution CD.**

**If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week, sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed on <http://popcon.debian.org/>.**

**This choice can be later modified by running "dpkg-reconfigure popularity-contest".**


*Participate in the package usage survey?*

☒ No

☐ Yes

Screenshot

Continue



### Set up users and passwords

You need to set a password for 'root', the system administrative account. A malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be easily associated with you.

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.

The root user should not have an empty password. If you leave this empty, the root account will be disabled and the system's initial user account will be given the power to become root using the "sudo" command.

Note that you will not be able to see the password as you type it.

Root password:

●●●●●●●●

☐ Show Password in Clear

Please enter the same root password again to verify that you have typed it correctly.


Re-enter password to verify:

●●●●●●●●

☐ Show Password in Clear

Screenshot

Go BackContinue



### Set up users and passwords

A user account will be created for you to use instead of the root account for non-administrative activities.


Please enter the real name of this user. This information will be used for instance as default origin for emails sent by this user as well as any program which displays or uses the user's real name. Your full name is a reasonable choice.

Full name for the new user:

John Doe

Screenshot

Go BackContinue




### Set up users and passwords

Select a username for the new account. Your first name is a reasonable choice. The username should start with a lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and more lower-case letters.

Username for your account:

Screenshot

Go BackContinue



### Set up users and passwords

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.

Choose a password for the new user:

☐ Show Password in Clear


Please enter the same user password again to verify you have typed it correctly.

Re-enter password to verify:


☐ Show Password in Clear

Screenshot


Go BackContinue




















## 7 Kom i gang

### 7.1 Minimumstrin for at komme i gang

Under installation af hovedserveren blev en første brugerkonto oprettet. I den følgende tekst vil denne konto blive refereret som »første bruger«. Denne konto er speciel, da der ikke er en Sambakonto (kan tilføjes via GOSa<sup>2</sup>), tilladelsen for hjemmemappen sættes til 700 (så `chmod o+x ~` er krævet for at gøre personlige hjemmesider tilgængelige), og den første bruger kan bruge `sudo` til at blive root.

Efter installationen er den første ting, du skal udføre, som første bruger:


1. Log ind på serveren - med administratorkontoen (root) kan du ikke logge ind grafisk.
2. Tilføj brugere med GOSa<sup>2</sup>
3. Tilføj arbejdsstationer med GOSa<sup>2</sup> - tynd klient og diskløs arbejdsstation kan bruges direkte uden dette trin.

Tilføjelse af brugere og arbejdsstationer er beskrevet i detaljer nedenfor, så læs venligst dette kapitel helt færdigt. Det dækker hvordan minimumstrinene udføres korrekt samt andre oplysninger som alle sikkert har brug for.

Der er tilgængelig information tilgængelig andre steder i denne manual: Kapitlet **Nye funktioner i Stretch** kan læses af alle som er bekendt med tidligere udgivelser. Og for dem som opgraderer fra en tidligere udgivelse, så husk at læse kapitlet **Opgraderinger**.

⚠ Hvis generisk DNS-trafik blokeres fra netværket og du skal bruge en specifik DNS-server til at slå internetværter op, så skal du fortælle DNS-serveren, at den skal bruge denne server som sin »forwarder«. Opdater `/etc/bind/named.conf.options` og specificer IP-adressen for den benyttede DNS-server.

Kapitlet **Hjælp** dækker flere fif og ideer og nogle ofte stillede spørgsmål.



### 7.1.1 Tjenester der kører på hovedserveren

Der er flere tjenester kørende på hovedserveren, som kan håndteres via en håndteringsgrænseflade for nettet. Vi beskriver hver tjeneste nedenfor.

## 7.2 Introduktion til GOsa<sup>2</sup>

GOsa<sup>2</sup> er et internetbaseret håndteringsværktøj, som hjælper med at håndtere nogle vigtige dele af din opsætning for Debian Edu. Med GOsa<sup>2</sup> kan du håndtere (tilføje, ændre eller slette) disse hovedgrupper:

- Brugeradministration
- Gruppeadministration
- Administrator for NIS Netgroup
- Maskineadministration
- DNS-administration
- DHCP-administration

For GOsa<sup>2</sup> access you need the Skolelinux main server and a (client) system with a web browser installed which can be the main server itself if it was installed as a so called combined server (main server + LTSP server + workstation). If all of the mentioned before is not available, see: [Installing a graphical environment on the main-server to use GOsa<sup>2</sup>](#).


Fra en internetbrowser så brug adressen <https://www.gosa> for adgang til GOsa<sup>2</sup>, og log ind som den første bruger.

- Hvis du bruger en ny Debian Edu Stretch-maskine, så vil sidecertifikatet være kendt af browseren.
- Ellers vil du se en fejlbesked om at SSL-certifikatet er forkert. Hvis du ved, at du er alene på netværket, så bare giv browseren besked om, at du accepterer den og ignorer beskeden.



For generel information om GOsa<sup>2</sup> så kig eventuelt på: <https://oss.gonicus.de/labs/gosa/wiki/documentation>.

### 7.2.1 GOsa<sup>2</sup>-logind samt overblik



Efter at du er logget ind i GOsa<sup>2</sup> får du vist overblikssiden for GOsa<sup>2</sup>.

Du kan nu vælge en opgave i menuen eller klikke på en af opgaveikonerne på overblikssiden. For navigering anbefaler vi at bruge menuen i venstre side af skærmen, da den vil forblive synlig på alle administrationsider i GOsa<sup>2</sup>.

In Debian Edu, account, group, and system information is stored in an LDAP directory. This data is used not only by the main server, but also by the (diskless) workstations, the LTSP servers and the Windows machines on the network. With LDAP, account information about students, pupils, teachers, etc. only needs to be entered once. After information has been provided in LDAP, the information will be available to all systems on the whole Skolelinux network.

GOsa<sup>2</sup> er et administrationsværktøj som bruger LDAP til at gemme sin information og tilbyde en hierarkisk afdelingsstruktur. Til hver »afdeling« (department) kan du tilføje brugerkontoe, grupper, systemer, netgrupper etc. Afhængig af strukturen for din institution, kan du bruge afdelingsstrukturen i GOsa<sup>2</sup>/LDAP til at overføre din organisationsstruktur til LDAP-datatræet for Debian Edus hovedserver.

En standardinstallation af hovedserveren for Debian Edu tilbyder aktuelt to »afdelinger« (departments): Lærere og studenter, plus basisniveauet for LDAP-træet. Studentkontoe skal tilføjes til studenterafdelingen (Students), lærere til lærerafdelingen (Teachers); systemer (servere, arbejdsstationer for Skolelinux, Windows-maskiner, printere etc.) tilføjes aktuelt til basisniveauet. Find dit egen metode for tilpasning af denne struktur. (Du kan finde et eksempel på hvordan du opretter brugere i årsgrupper, med fælles hjemmemapper for hver gruppe i kapitlet [HowTo/AdvancedAdministration](#) i denne manual.)

Afhængig af opgaven du ønsker at arbejde på (håndtere brugere, håndtere grupper, håndtere systemer etc.) så præsenterer GOsa<sup>2</sup> dig med en anden visning af den valgte afdeling (eller basisniveauet).

## 7.3 Brugerhåndtering med GOsa<sup>2</sup>

Klik først på Brugere (Users) i den venstre navigationsmenu. Højresiden af skærmen vil ændre sig og vise en tabel med afdelingsmapper for studenter (Students) og lærere (Teachers) og kontoen for GOsa<sup>2</sup>-superadministratoren (den først oprettede bruger). Over denne tabel kan du se et felt kaldt *Base* som tillader dig at navigere igennem din træstruktur (flyt din mus over det område og en rullegardinsmenu kommer frem) og du kan så vælge en basismappe for dine forventede handlinger (f.eks. tilføjelse af en ny bruger).

### 7.3.1 Tilføj brugere

Ved siden af trænavigeringspunktet kan du se menuen Handlinger (Actions). Flyt din mus over dette punkt og en undermenu kommer frem på skærmen; vælg opret (Create) og så bruger (User). Du vil blive vejledt af guiden for brugeroprettelse.


- Den vigtigste ting at tilføje er skabelonen (newstudent eller newteacher) og det fulde navn for din bruger (se billede).
- Efterhånden som du følger guiden vil du se at GOsa<sup>2</sup> opretter et brugernavn automatisk baseret på det rigtige navn. Guiden vælger automatisk et brugernavn som ikke allerede findes, så flere brugere med det samme fulde navn kommer ikke i problemer. Bemærk at GOsa<sup>2</sup> kan oprette ugyldige brugernavne hvis det fulde navn indeholder ikke-ASCII-tegn.
- Hvis du ikke er glad for det oprettede brugernavn, så kan du vælge et andet brugernavn fra rullegardinet, men du har ikke frit valg her i guiden. (Hvis du ønsker at kunne redigere det foreslåede brugernavn, så åbn `/etc/gosa/gosa.conf` med et redigeringsprogram og tilføj `allowUIDProposalModification="true"` som en yderligere valgmulighed i »location definition«).
- Når guiden er færdig, så præsenteres du for GOsa<sup>2</sup>-skærmen for dit nye brugerobjekt. Brug fanebladene øverst for at kontrollere de færdige felter.

Efter du har oprettet brugeren (intet behov for at tilpasse felterne guiden har efterladt tomme på nuværende tidspunkt), klik på knappen »O.k.« i nederste højre hjørne.

Som det sidste trin vil GOsa<sup>2</sup> spørge om en adgangskode for den nye bruger. Indtast dette dobbelt og klik så på »Angiv adgangskode« i det nederste højre hjørne. ⚠ Nogle tegn er ikke tilladte i adgangskoden.

Hvis alt gik godt, så kan du nu se den nye bruger i tabellen over brugere. Du skulle nu kunne logge ind med det brugernavn på enhver Skolelinuxmaskine i dit netværk.

### 7.3.2 Søg, ændr og slet brugere



For at ændre eller slette en bruger, så brug GOsa<sup>2</sup> til at gennemse listen over brugere på dit system. I midten af skærmen kan du åbne boksen »Filter«, et søgeværktøj tilbudt af GOsa<sup>2</sup>. Hvis du ikke kender den præcise placering af din brugerkonto i dit træ, så ændr basisniveauet for GOsa<sup>2</sup>/LDAP-træet og søg med indstillingen »Search in subtrees« (søg i undertræer) markeret.

Når der bruges boksen »Filter« vil resultaterne umiddelbart fremkomme i midten af teksten i tabelvisningen. Hver linje repræsenterer en brugerkonto og punkterne yderst til højre på hver linje er små ikoner, som tilbyder dig handlinger: klip post, kopier post, rediger bruger, lås konto, angiv adgangskode, optag øjebliksbillede (ikke brugbar) og fjern bruger.

En ny side vil vise sig, hvor du direkte kan ændre information om brugeren, ændre adgangskoden for brugeren og ændre listen over grupper som brugeren er medlem af.



The screenshot shows a web interface for managing users. At the top, there's a navigation bar with 'Users' and 'harhir'. Below it, tabs for 'Generic', 'POSIX', 'Samba', 'ACL', and 'References' are visible. The 'Personal information' section includes fields for Last name (King), First name (Harry), Login (harhir), Personal title, Academic title, Date of birth, Sex, Preferred language, and Base (/Students). There's also a 'Change picture...' button. The 'Address' section includes fields for Address, Private phone, Homepage, Password storage (ssh), and Certificates (Edit certificates...). The 'Restrict login to' section has a text area and an 'Add' button. The 'Organizational information' section includes fields for Organization, Department, Department No., Employee No., Employee type, Manager, Room No., Phone, Mobile, Pager, Fax, Location, State, and Address. At the bottom right, there are 'OK', 'Apply', and 'Cancel' buttons.

### 7.3.3 Angiv adgangskoder

Studenterne kan ændre deres egne adgangskoder ved at logge ind i GOsa<sup>2</sup> med deres egne brugernavne. For nemmere administration af GOsa<sup>2</sup> er et menupunkt kaldt Gosa indbygget i systemmenuen for skrivebordet (eller systemindstillinger). En indlogget student vil blive præsenteret med en meget minimal udgave af GOsa<sup>2</sup>, som kun tillader adgang til studentens eget kontodataark og til dialogen for angiv adgangskode (set-password).

Lærere logget ind under deres egne brugernavne har specielle rettigheder i GOsa<sup>2</sup>. De får en mere privilegeret visning af GOsa<sup>2</sup>, og kan ændre adgangskoderne for alle studentkontoer. Dette kan være meget brugbart i undervisningssituationer.

Administrativ angivelse af en ny adgangskode for en bruger

1. søg efter brugeren der skal ændres, som forklaret ovenfor
2. klik på nøglesymbolet i slutningen af linjen hvor brugernavnet vises
3. på den efterfølgende side kan du angive en ny adgangskode valgt af dig selv

The screenshot shows a 'Set password' dialog box. It has a title bar with 'Users' and 'My account'. Below the title bar, there's a message: 'To change the user password use the fields below. The changes take effect immediately. Please memorize the new password, because the user wouldn't be able to login without it.' The dialog contains three input fields: 'New password', 'Repeat new password', and 'Strength'. The 'Strength' field shows a red bar indicating the password strength. At the bottom right, there are 'Set password' and 'Cancel' buttons.

**Vær opmærksom på sikkerheden. Undgå adgangskoder der er nemme at gætte!**

### 7.3.4 Avanceret brugerhåndtering

Det er muligt at masseoprette brugere med GOsa<sup>2</sup> ved at bruge en CSV-fil, som kan oprettes med ethvert godt regnearksprogram (for eksempel `localc`). Som minimum skal poster for de følgende felter udfyldes: uid, efternavn (sn), fornavn (givenName) og adgangskode. Sikr dig at der ikke er ens poster i uid-feltet. Bemærk venligst at for at kontrollere for ens poster skal du inkludere allerede eksisterende uid-poster i LDAP (som kan findes ved at køre `getent passwd | grep tjener/home | cut -d" -f1` på kommandolinjen).

Dette er formatvejledningerne for sådan en CSV-fil (GOsa<sup>2</sup> er ret intolerant vedrørende disse):

- Brug »,« som feltadskillellestegn
- Brug ikke anførelsestegn
- CSV-filen **må ikke** indeholde en hovedlinje (af den slags som normalt indeholder kolonnenavne)
- Rækkefølgen for felterne er ikke relevant, og kan defineres i GOsa<sup>2</sup> under masseimporten

Trinene for masseimport er:

1. klik på henvisningen »LDAP Manager« i navigeringsmenuen til venstre
2. klik på fanebladet »Importer« på skærmen til højre
3. gennemse din lokale disk og vælg en CSV-fil med listen over brugere der skal importeres
4. vælg en tilgængelig brugerskabelon som skal bruges under masseimport (såsom NewTeacher eller NewStudent)
5. klik på knappen »importer« i det nederste højre hjørne

Det er en god ide at udføre nogle test først, for eksempel med en CSV-fil med nogle få fiktive brugere, som kan slettes senere.

## 7.4 Gruppehåndtering med GOsa<sup>2</sup>

The screenshot displays the GOsa2 web interface for group management. The top section shows the configuration for the 'class\_22\_2013' group. The bottom section shows a 'List of groups' table.

**Group configuration (class\_22\_2013):**

- Group name: class\_22\_2013
- Description: Class 22 Start 2013
- Base: /
- Force GID: 1004
- Samba group: ☒ in domain: SKOLELINUX
- System trust: Trust mode: disabled

**List of groups:**

Name	Description	Properties	Actions
Students [all students]			
Teachers [all teachers]			
admins	All system administrators in the institution		
<input checked="" type="checkbox"/> class_22_2013	Class 22 Start 2013		
domain-admins	SAMBA Domain Administrators		
domain-users	SAMBA Domain Users		
gos-a-admins	GOsa <sup>2</sup> Administrators		
jradmins	All junior admins in the institution		
nonetbik	Users that should be unaffected by network blocking		
petra	Group of user petra		

Håndteringen af grupper er meget lig håndteringen af brugere.

Du kan indtaste et navn og en beskrivelse per gruppe. Sikr dig at du vælger det rigtige niveau i LDAP-træet, når du opretter en ny gruppe.

Som standard oprettes den tilsvarende Sambagruppe ikke. Hvis du glemte at kontrollere indstillingen for Sambagruppen under gruppeoprettelse, så kan du ændre gruppen senere.

Tilføjelse af brugere til en netop oprettet gruppe fører dig tilbage til brugerlisten, hvor du højst sandsynlig har brug for filterboksen for at finde brugere. Kontroller også LDAP-træniveauet.

Grupperne indtastet i gruppehåndteringen er også regulære unix-grupper, så du kan også bruge dem til filrettigheder.

#### 7.4.1 Gruppehåndtering på kommandolinjen

```
# Vis eksisterende gruppeoversættelse mellem UNIX- og Windowsgrupper.
net groupmap list

# Tilføj dine nye eller manglende grupper:
net groupmap add unixgroup=NEW_GROUP type=domain ntgroup="NEW_GROUP" \
    comment="DESCRIPTION OF NEW GROUP"
```

Dette er forklaret i flere detaljer i kapitlet [Hjælp/Netværksklienter](#) i denne manual.

### 7.5 Maskinhåndtering med GOsa<sup>2</sup>

Maskinhåndtering tillader dig grundlæggende at håndtere alle netværksenheder i dit Debian Edu-netværk. Hver maskine tilføjet til LDAP-mappen med brug af GOsa<sup>2</sup> har et værtsnavn, en IP-adresse, en MAC-adresse og et domænenavn (som normalt er »intern«). For en mere fyldestgørende beskrivelse af Debian Edu-arkitekturen så se kapitlet [arkitektur](#) i denne manual.

Diskløse arbejdsstationer og tynde klienter kan direkte startes op fra hovednetværket. Kun arbejdsstationer med diske **skal** tilføjes med GOsa<sup>2</sup>, men alle **kan**.

For at tilføje en maskine, så brug GOsa<sup>2</sup>-hovedmenuen, systemer, tilføj. Du kan bruge en IP-adresse/værtsnavn fra det prækonfigurerede adresserum 10.0.0.0/8. Aktuelt er der kun to prædefinerede faste adresser: 10.0.2.2 (tjener) og 10.0.0.1 (adgangspunkt). Adresserne fra 10.0.16.20 til 10.0.31.254 (cirka 10.0.16.0/20 eller 4000 værter) er reserverede for DHCP og tildeles dynamisk.

For at tildele en vært med MAC-adressen 52:54:00:12:34:10, en statisk IP-adresse i GOsa<sup>2</sup>, så skal du indtaste MAC-adressen, værtsnavnet og IP'en; alternativt kan du klikke på knappen *Propose ip* (foreslå IP, som vil vise den første frie og faste adresse i 10.0.0.0/8, sikkert noget ligende 10.0.0.2 hvis du tilføjer den første maskine på denne måde. Det kan være bedre først at overveje dit netværk: For eksempel kan du bruge 10.0.0.x med x>10 og x<50 for servere, og x>100 for arbejdsstationer. Glem ikke at aktivere det netop tilføjet system. Med undtagelse af hovedserveren vil alle systemer så have et matchende ikon.

If the machines have booted as thin clients/diskless workstations or have been installed using any of the networked profiles, the `sitesummary2ldaphdhcp` script can be used to automatically add machines to GOsa<sup>2</sup>. For simple machines it will work out of the box, for machines with more than one mac address the actually used one has to be chosen, `sitesummary2ldaphdhcp -h` shows usage information. Please note, that the IP addresses shown after usage of `sitesummary2ldaphdhcp` belong to the dynamic IP range. These systems can then be modified though to suit your network: rename each new system, activate DHCP and DNS, add it to netgroups, if needed; reboot the system afterwards. The following screenshots show how this looks in practice:

```
root@tjener:~# sitesummary2ldaphdhcp -a -i ether-00:04:76:d3:28:b7 -t workstations
info: Opret GOsa-maskine for auto-mac-00-04-76-d3-28-b7.intern [10.0.16.21] id ←
    ether-00:04:76:d3:28:b7.
```

Indtast adgangskode hvis du ønsker at aktivere disse ændringer, og ^c for at ←  
afbryde.

Forbindelse til LDAP som cn=admin,ou=ldap-access,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no  
indtast adgangskode:

The screenshot displays the GOSa² web interface, which is used for managing systems in a network. The interface is divided into two main sections: a top navigation bar and a main content area.

**Top Navigation Bar:** The bar includes the GOSa² logo, a user login status ("You're logged in as Petra Muster [petra] / Debian Edu"), and links for "My account" and "Change password".

**Left Sidebar:** This sidebar contains two main categories: "Administration" and "Addons". Under "Administration", there are links for "Directory structure", "Users", "Groups", "Access control", "Object groups", "Sudo rules", "NIS Netgroups", and "Systems" (which is currently selected). Under "Addons", there are links for "Preferences" and "LDAP tools".

**Main Content Area:** The main area is titled "Systems" and contains a "List of systems" table. The table has columns for "Name", "Description", "Release", and "Actions". The table lists several systems, including "Students [all students]", "Teachers [all teachers]", "auto-mac-00-04-76-d3-28-b7", "gateway", "shell intern", and "tjener". The "auto-mac-00-04-76-d3-28-b7" system is selected, and its configuration page is displayed below the table.

**Configuration Page for "auto-mac-00-04-76-d3-28-b7":** This page is divided into two main sections: "Properties" and "Network settings".

**Properties Section:** This section contains fields for "Workstation name" (auto-mac-00-04-76-d3-28-b7), "Description", "Location", and "Base" (/). It also includes a "Mode" dropdown menu (Activated), a "Syslog server" dropdown menu (default), and a checkbox for "Inherit time server attributes NTP server".

**Network settings Section:** This section contains fields for "IP-address" (10.0.16.21) and "MAC-address" (00:04:76:d3:28:b7). It includes buttons for "Propose IP" and "Auto detect", and a checkbox for "Enable DHCP for this device".

The screenshot shows the NetGroup configuration interface. At the top, there's a breadcrumb trail: Systems > auto-mac-00-04-76-d3-28-b7. Below this are tabs for Generic, NIS Netgroup, ACL, and References. The 'Properties' section includes fields for Workstation name (ws01.intern), Description, Location (Basement), and Base (/). There's also a Mode dropdown set to 'Activated' and a Syslog server dropdown set to 'default'. A checkbox for 'Inherit time server attributes NTP server' is present, with an 'ntp' field below it. A 'tjener' dropdown and 'Add'/'Delete' buttons are at the bottom of this section. The 'Network settings' section includes IP-address (10.0.0.2), MAC-address (00:04:76:d3:28:b7) with an 'Auto detect' button, and a checkbox for 'Enable DHCP for this device' which is checked. Below this is a 'Parent node' dropdown set to '(tjener) dhcp' and an 'Edit settings' button. To the right, there's a checkbox for 'Enable DNS for this device' which is checked, a 'Zone' dropdown set to 'TJENER/intern', a 'TTL' field, and a 'DNS records' section with an 'Add' button. At the bottom, there's another breadcrumb trail: Systems > ws01 > unconfigured. Below this is a section titled 'Please select the desired NIS Netgroups' with a search bar and a list of netgroups. The list has two columns: 'Common name' and 'Description'. The netgroups listed are: Students [all students], Teachers [all teachers], all-hosts, cups-queue-autoflush-hosts, cups-queue-autoreenable-hosts, fsautoresize-hosts, ltsp-server-hosts, netblock-hosts, printer-hosts, server-hosts, shutdown-at-night-hosts, winstation-hosts, and workstation-hosts. The checkboxes for fsautoresize-hosts, ltsp-server-hosts, shutdown-at-night-hosts, and workstation-hosts are checked.

Et cronjob der opdaterer DNS kører hver time; `su -c ldap2bind` kan bruges til at udløse opdateringen manuelt.

### 7.5.1 Søg og slet maskiner

Søgning efter og sletning af maskiner ligner på mange måder søg efter bruger og sletning af brugere, så den information gentages ikke her.

### 7.5.2 Ændre eksisterende maskiner / Netgroup-håndtering

Efter tilføjelse af en maskine til LDAP-træet med brug af GOSa<sup>2</sup> kan du ændre dens egenskaber med brug af søgefunktionaliteten og klik på maskinnavnet (som du ville gøre med brugere).

Formatet for disse systemposter ligner dem du allerede kender fra ændring af brugerposter, men felterne betyder noget andet i denne kontekst.


For eksempel ændrer tilføjelse af en maskine til NetGroup ikke rettigheder for filadgang eller kommandoudførelse for den maskine eller brugerne logget ind på den maskine; i stedet for så begrænser den tjenesterne som den maskine kan bruge på din hovedserver.

Standardinstallationen tilbyder NetGroups

- cups-queue-autoflush-hosts
- cups-queue-autoreenable-hosts
- fsautoresize-hosts
- ltsp-server-hosts
- netblock-hosts

- printer-hosts
- server-hosts
- shutdown-at-night-hosts
- winstation-hosts
- workstation-hosts

Aktuelt bruges funktionaliteten for NetGroup til

- NFS.
  - Hjemmemapperne eksporteres af hovedserveren så de kan monteres af arbejdsstationer og LTSP-serverne. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kun værter i workstation-hosts, ltsp-server-hosts og server-hosts NetGroups montere de eksporterede NFS-delte drev. Så det er ret vigtigt at huske at konfigurere denne slags maskiner korrekt i LDAP-træet med brug af GOSA<sup>2</sup> og at konfigurere dem til at bruge statiske IP-adresser fra LDAP.
  -  Husk at konfigurere arbejdsstationer og ltsp-servere korrekt med GOSA<sup>2</sup>, ellers vil dine brugere ikke kunne tilgå deres hjemmemapper. Diskløse arbejdsstationer og tynde klienter bruger ikke NFS, så de har ikke brug for konfiguration.
- fs-autoresize
  - Debian Edu-maskiner i denne gruppe vil automatisk ændre størrelse på LVM-partitioner som løber tør for plads.
- nedlukning om natten
  - Debian Edu-maskiner i denne gruppe vil automatisk lukke ned om natten for at spare på energiforbruget.
- CUPS (cups-queue-autoflush-hosts and cups-queue-autoreenable-hosts)
  - Debian Edu-maskiner i disse grupper vil automatisk tømme alle udskrivningskøer hver nat, og genaktivere alle deaktiverede udskrivningskøer hver time.
- netblock-hosts
  - Debian Edu-maskiner i denne gruppe vil kun få tilladelse til at forbinde til maskiner på det lokale netværk. Kombineret med begrænsninger for internetproxy kan dette være brugbart ved eksamener.

En anden vigtig del af maskinkonfigurationen er flaget »Samba host« (i området »Host information«). Hvis du planlægger at tilføje eksisterende Windowssystemer til Skolelinux Samba-domænet, så skal du tilføje Windowsværten til LDAP-træet og angive dette flag for at kunne slutte Windowsværten til domænet. For yderligere information om tilføjelse af Windowsværter til netværket for Skolelinux så se kapitlet [HowTo/NetworkClients](#) i denne manual.

## 8 Printerhåndtering

For printerhåndtering skal du pege din internetbrowser mod <https://www:631>. Dette er den normale CUPS-håndteringsgrænseflade, hvor du kan tilføje/slette/ændre dine printere og rydde op i printer køen. Som standard er kun root tilladt, men dette kan ændres: Åbn `etc/cups/cups-files.conf` med et redigeringsprogram og tilføj en eller flere gyldige gruppenavne, der matcher din sidepolitik til linjen indeholdende `SystemGroup lpadmin`. Eksisterende GOSA<sup>2</sup>-grupper som kan bruges er `gosa-admins` (med den første bruger som medlem), `teachers` og `jradmins` (ingen medlemmer efter installation).

## 9 Ursynkronisering

Standardkonfigurationen i Debian Edu er at holde alle ure på alle maskiner synkrone men ikke nødvendigvis korrekte. NTP bruges til at opdatere tiden. Urene vil blive synkroniseret med en ekstern kilde som standard. Dette kan få maskiner til at holde den eksterne internetforbindelse åben hvis den oprettes under brug.

⚠ Hvis du bruger opkald eller ISDN og betaler per minut, så vil du måske gerne ændre denne standardindstilling.

For at deaktivere synkronisering med et eksternt ur, skal filen `/etc/ntp.conf` på hovedserveren og alle klienter og LTSP-chroot'er ændres. Tilføj kommentartegn (`»#«`) foran `server`-poster. Derefter skal NTP-serveren genstartes ved at køre `/etc/init.d/ntp restart` som administrator (`root`). For at teste om en maskine bruger de eksterne kilder for uret, så kørs `ntpq -c lpeer`.

## 10 Udvid partitioner der er fyldt op

På grund af en mulig fejl med automatisk partitionering, kan nogle partitioner være fyldt op efter installationen. For at udvide disse partitioner, så kørs `debian-edu-fsautoresize -n` som administrator (`root`). Se hjælpen for »Ændr partitioner« i [kapitlet om hjælp til administrationen](#) for yderligere information.

## 11 Vedligeholdelse

### 11.1 Opdatering af programmerne

Dette afsnit forklarer hvordan du bruger `apt-get upgrade`.

Brug af `apt-get` er meget simpelt. For at opdatere et system skal du kørs to kommandoer på kommandolinjen som administrator (`root`): `apt-get update` (som opdaterer listen over tilgængelige pakker) og `apt-get upgrade` (som opgraderer pakkerne hvor en opgradering er tilgængelig).

Da Debian Edu bruger `libpam-tmpdir`, der sætter en per bruger TMP-mappe, er det en god ide at kørs `apt-get` uden TMP- og TMPDIR-variablen angivet i LTSP-chroot. Det er også en god ide at opgradere med C locale'en for at få en kendt uddata og sorteringsrækkefølge, selv om det at lave en forskel er en fejl i en pakke.

```
LC_ALL=C apt-get update ; LC_ALL=C TMP= TMPDIR= ltsp-chroot apt-get update
LC_ALL=C apt-get upgrade -y
LC_ALL=C TMP= TMPDIR= ltsp-chroot -p apt-get upgrade -y
ltsp-update-kernels # Hvis en nye kerne blev installeret
```

⚠ Det er vigtigt at kørs `ltsp-update-kernels` hvis en ny kerne blev installeret i LTSP-chrooten, for at holde kernen og kernemodulerne synkroniserede. Kernen uddeles via TFTP når maskinen udfører PXE-opstart, og kernemodulerne hentes fra LTSP-chrooten.

Det er også en god ide at installere `cron-apt` og `apt-listchanges` og konfigurere dem til at sende post til en adresse du følger løbende med på.

`cron-apt` vil give dig besked en gang om dagen via e-post om pakker, som kan opgraderes. Programmet installerer ikke disse opgraderinger, men henter dem ned (normalt om natten), så du ikke skal vente på at de bliver hentet ned, når du udfører `apt-get upgrade`.

Automatisk installation af opdateringer kan nemt udføres, det kræver bare at pakken `unattended-upgrades` installeres og konfigureres som beskrevet på [wiki.debian.org/UnattendedUpgrades](http://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades).

`apt-listchanges` kan sende nye ændringslogpunkter til dig via e-post, eller alternativt vise dem i terminalen når der kørs `aptitude` eller `apt-get`.

#### 11.1.1 Hold dig informeret om sikkerhedsopdateringer

Kørsel af `cron-apt` som beskrevet ovenfor er en god måde at få information om nye sikkerhedsopdateringer for installerede pakker. En anden måde at være informeret på er at abonnere på [Debian's postliste security-announce](#), hvilket har den fordel at du også får information om hvad sikkerhedsopdateringen går ud på. Ulempen (sammenlignet med `cron-apt`) er, at den også inkluderer information om opdateringer for pakker som ikke er installeret.

## 11.2 Sikkerhedshåndtering

For sikkerhedshåndtering så peg din browser på <https://www.slbackup-php>. Bemærk venligst at du skal tilgå denne side via SSL, da du skal indtaste adgangskoden for administrator (root) der. Hvis du forsøger at tilgå denne side uden at bruge SSL, så vil forbindelsen fejle. Bemærk: siden vil kun fungere hvis du midlertidigt tillade ssh root-logind på sikkerhedskopier serveren (tjener som standard).

Som standard vil tjener lave sikkerhedskopi af /skole/tjener/home0, /etc/, /root/.svk og LDAP til /skole/backup som er under LVM. Hvis du kun vil have delvise kopier af tingene (i tilfælde af at du sletter dem) så vil denne opsætning virke fint.

⚠ Vær opmærksom på at denne sikkerhedskopi ikke beskytter dig mod fejllamte harddiske.

Hvis du ønsker at lave sikkerhedskopiering af dine data til en ekstern server, en båndstation eller en anden harddisk, så skal du ændre den eksisterende konfiguration en lille smule.


Hvis du ønsker at gendanne en fuldstændig mappe, er din bedste løsning at bruge kommandolinjen:

```
$ sudo rdiff-backup -r <dato> \
/skole/backup/tjener/skole/tjener/home0/bruger \
/skole/tjener/home0/bruger_<dato>
```

Dette vil kopiere indholdet fra /skole/tjener/home0/user for <date> i mappen /skole/tjener/home0/user\_<date>

Hvis du ønsker at gendanne en enkelt fil, så skal du vælge filen (og versionen) fra internetgrænsefladen og hente kun den fil.

Hvis du ønsker at fjerne gamle sikkerhedskopier, så vælg Maintenance (vedligeholdelse) i menuen på siden for sikkerhedskopiering og vælg det ældste øjebliksbillede du ønsker at bevare:



## 11.3 Serverovervågning

### 11.3.1 Munin

Trendrapporteringssystemet Munin er tilgængeligt fra <https://www.munin/>. Programmet tilbyder målegrafer for systemstatus på en daglig, ugentlig, månedlig og årlig basis, og giver systemadministratoren hjælp, når der skal kontrolleres for flaskehalse og kilden til systemproblemer.

Listen over maskiner der overvåges med Munin oprettes automatisk, baseret på listen over værter der rapporterer til sitesummary. Alle værter med pakken munin-node installeret registreres for Muninovervågning. Det vil normalt tage en dag fra at en maskine installeres til Munins overvågning starter, på grund af rækkefølgen som cronjob udføres i. For at øge proceshastigheden så kørs sitesummary-update-munin som administrator (root) på serveren for sitesummary (normalt hovedserveren). Dette vil opdatere filen /etc/munin/munin.conf.

Målesættet som indsamles oprettes automatisk på hver maskine med brug af programmet munin-node-configure, som undersøger udvidelsesmodulerne tilgængelige fra /usr/share/munin/plugins/ og laver symbolske henvisninger for de relevante til /etc/munin/plugins/.

Information om Munin er tilgængelig fra <http://munin.projects.linpro.no/>.

### 11.3.2 Nagios

Nagios system and service monitoring is available from <https://www.nagios3/>. The set of machines and services being monitored is automatically generated using information collected by the sitesummary system. The machines with the profile Main-server and LTSP-server receive full monitoring, while workstations and thin clients receive simple monitoring. To enable full monitoring on a workstation, install the nagios-nrpe-server package on the workstation.

Brugernavnet er nagiosadmin og standardadgangskoden er skolelinux. Af sikkerhedsmæssige årsager så bør du undgå at bruge den samme adgangskode som root. For at ændre adgangskoden kan du køre den følgende kommando som root:



```
htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin
```

Som standard sender Nagios ikke e-post. Dette kan ændres ved at erstatte notify-by-nothing med host-notify-by-email og notify-by-email i filen /etc/nagios3/sitesummary-template-contacts.cfg.

Den brugte konfigurationsfil for Nagios er /etc/nagios3/sitesummary.cfg. Cronjobbet for sitesummary opretter /var/lib/sitesummary/nagios-generated.cfg med listen over værter og tjenester at overvåge.

Ekstra Nagioskontroller kan placeres i filen /var/lib/sitesummary/nagios-generated.cfg.post så de bliver inkluderet i den oprettede fil.

Information om Nagios er tilgængelig fra pakken <http://www.nagios.org/> eller i nagios3-doc.

**11.3.2.1 Gængse Nagiosadvarsler og hvordan de skal håndteres** Her er instruktioner på hvordan du håndterer de mest gængse Nagiosadvarsler.

**11.3.2.1.1 DISK CRITICAL - free space: /usr 309 MB (5% inode=47%):** Partitionen (/usr/ i eksemplet) er fyldt op. Der er generelt to måder at håndtere dette på: (1) fjern nogle filer eller (2) øg størrelsen på partitionen. Hvis partitionen er /var/, kan afinstallation af APT-mellemlageret ved at kalde apt-get clean måske fjerne nogle filer. Hvis der er mere plads tilgængelig i LVM-diskenhedsgruppen, så kan kørsel af programmet debian-edu-fsautoresize måske hjælpe. For at køre dette program automatisk hver time, så kan den omtalte vært tilføjes til netgruppen fsautoresize-hosts.

**11.3.2.1.2 APT CRITICAL: 13 packages available for upgrade (13 critical updates).** New package are available for upgrades. The critical ones are normally security fixes. To upgrade, run 'apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade' as root in a terminal or log in via ssh to do the same. On LTSP servers, remember to also update the LTSP chroot using ltsp-chroot apt-get update && ltsp-chroot apt-get upgrade.

Hvis du ikke ønsker at opgradere pakker manuelt og stoler på at Debian gør et godt arbejde med nye versioner, så kan du installere pakken unattended-upgrades og konfigurere den til automatisk at opgradere alle nye pakker hver nat. Dette vil ikke opgradere LTSP-chroot'er.

For at opgradere LTSP-chroot, så kan man bruge ltsp-chroot apt-get update && ltsp-chroot apt-get upgrade. På servere med 64-bit skal man tilføje -a i386 som et argument til ltsp-chroot. Det er en god ide at opdatere chroot'en når værtssystemet opdateres.

**11.3.2.1.3 WARNING - Reboot required : running kernel = 2.6.32-37.81.0, installed kernel = 2.6.32-38.83.0** Den kørende kerne er ældre end den nyeste installerede kerne, og en genstart er krævet for at aktivere den nyeste installerede kerne. Dette er ofte ret vigtigt, da nye kerner normalt dukker op i debian Edu for at rette sikkerhedsmæssige problemer.

**11.3.2.1.4 WARNING: CUPS queue size - 61** Printerkøerne i CUPS har en masse igangværende job. Dette skyldes højst sandsynlig en utilgængelig printer. Deaktiverede printkøer aktiveres hver time på værter som er medlem af netgruppen cups-queue-autoreenable-hosts, så for sådanne værter er ingen manuel handling krævet. Printkøerne tømmes hver nat på værter som er medlem af netgruppen cups-queue-autoflush-hosts. Hvis en vært har en masse job i deres kø, så overvej at tilføje denne vært til en eller begge af disse netgrupper.

### 11.3.3 Sitesummary

Sitesummary bruges til at indsamle information fra hver computer og indsende informationen til en central server. Den indsamlede information er tilgængelig i /var/lib/sitesummary/entries/. Skriptet i /usr/lib/sitesummary/ er tilgængelige for rapportudarbejdelser.


En simpel rapport fra sitesummary uden nogen detaljer er tilgængelig fra <https://www/sitesummary/>.

Dokumentation for sitesummary er tilgængelig fra <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary>

## 11.4 Yderligere information om Debian Edu-tilpasninger

Yderligere information om Debian Edu-tilpasninger, der er nyttige for systemadministratorer, kan ses i [hjælpeafsnittet Administration](#) og i [hjælpeafsnittet avanceret administration](#).

## 12 Opgraderinger

 Før du læser denne opgraderingsvejledning, så bemærk at live opdateringer til dine produktionsservere udføres på egen risiko. **Debian Edu/Skolelinux har ABSOLUT INGEN GARANTI, inden for lovens rammer.**

Læs venligst dette kapitel og kapitlet **Nye funktioner i Stretch** i denne manual fuldstændig før du forsøger at opgradere.

### 12.1 Generelle bemærkninger om opgradering

Opgradering af Debian fra en distribution til den næste er normalt ret nemt. Dette gælder desværre endnu ikke for Debian Edu, da vi kraftigt ændrer i konfigurationsfilerne på måder vi ikke burde. (Se Debianfejl [311188](#) for yderligere information.) Opgradering er stadig muligt, men kan kræve noget arbejde.


Generelt er opgradering af serverne sværere end arbejdsstationers opgradering og hovedserveren er den sværeste at opgradere. De diskløse maskiner er nemme, da deres chrootmiljø kan slettes og genskabes, hvis du ikke har ændret det. Hvis du har ændret det, så er chroot'en grundlæggende en arbejdsstationchroot, så den er stadig ret nem at opgradere.

Hvis du ønsker at sikre dig at alt virker som før efter opgraderingen, så skal du teste opgraderingen på et testsystem eller systemer konfigureret på samme måde som dine produktionsmaskiner. Der kan du teste opgraderingen uden risiko og se om alt virker, som det skal.

Husk også at læse informationen om den aktuelle Debian Stable-udgivelse i dennes [installationsmanual](#).

Det kan også være klogt at vente en smule og stadig køre Oldstable i et par uger længere, så at andre kan teste opgraderingen og dokumentere eventuelle problemer de oplever. Udgivelsen Oldstable for Debian Edu vil fortsat modtage understøttelse i en periode efter den næste Stable-udgivelse, men når Debian [standser understøttelse for Oldstable](#), så vil Debian Edu ligeledes stoppe understøttelsen.

### 12.2 Opgraderinger fra Debian Edu Jessie

 Vær forberedt: Vær sikker på at du har testet opgraderingen fra Jessie i et testmiljø eller har sikkerhedskopier klar til en gendannelse.

Please note that the following recipe applies to a default Debian Edu main server installation (desktop=kde, profiles Main-Server, Workstation, LTSP-Server). (For a general overview concerning jessie to stretch upgrade, see: <https://www.debian.org/releases/stretch/releasenotes>)

Brug ikke X, brug en virtuel konsol, log ind som root. Læs al debconf-information omhyggeligt, vælg »bevar den lokalt installeret version«; i de fleste tilfælde vil et tryk på retur være okay. Tryk »q« for at afslutte apt-listchanges-tekstsøgeren når du har læst informationen.

#### 12.2.1 Opgrader serversiden

- Sikr dig at det nuværende system er opdateret.

```
apt-get update
apt-get -y upgrade
```

- Udfør den faktiske opgradering.

```
sed -i 's/wheezy/stretch/g' /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get -y dist-upgrade
```

Hvis apt-get stadig afslutter med en fejl, så prøv at rette den og/eller køre apt-get -f install og så apt-get -y dist-upgrade igen.

- Kontroller om det opgraderede system fungerer.

Genstart og test om alt fungerer som før: Log ind som den første bruger og test om den grafiske brugerflade for GOSa<sup>2</sup> fungerer, om du kan forbinde LTSP-klienter og arbejdsstationer, om du kan tilføje/fjerne et netgruppe-medlemskab for et system, om du kan sende og modtage intern post, om du kan håndtere printere og måske andre sidespecifikke aktiviteter. Brug testprogrampakkens skripter hvis du finder en fejl.

### 12.2.2 Opgrader LTSP-chroot (standardarkitektur i386)

```
sed -i '/stretch/ s/deb/#deb/g' /opt/ltsp/i386/etc/apt/sources.list
ltsp-chroot -m -a i386 apt-get update
ltsp-chroot -m -a i386 apt-get -y upgrade
sed -i '/s/wheezy/jessie/g' /opt/ltsp/i386/etc/apt/sources.list
ltsp-chroot -m -a i386 apt-get update
ltsp-chroot -m -a i386 apt-get -y dist-upgrade
ltsp-chroot -m -a i386 apt-get -f install
ltsp-chroot -m -a i386 apt-get -y dist-upgrade
```

Hvis apt-get stadig afslutter med en fejl, så prøv at rette den og/eller køre apt-get-kommandoerne igen, specielt apt-get -f install..

- Rydder op.

```
ltsp-chroot -m -a i386 apt-get --purge autoremove
```

- Opdater LTSP-understøttelse på serversiden.

```
ltsp-update-kernels
ltsp-update-sshkeys
```

### 12.2.3 Genskabelse af en LTSP-chroot

På LTSP-serverne kan LTSP-chroot også gendannes. Den nye chroot vil stadig understøtte både tynde klienter og diskløse arbejdsstationer.

Fjern /opt/ltsp/i386 (eller /opt/ltsp/amd64, afhængig af din opsætning). Hvis du har nok diskplads, så overvej at lave en sikkerhedskopi.

Genskab chroot'en ved at køre `debian-edu-ltsp --arch i386` (eller `debian-edu-ltsp --arch amd64`) som root.

## 12.3 Opgraderinger fra ældre installationer af Debian Edu / Skolelinux (før Jessie)

For at opgradere fra alle ældre udgivelser, så skal du først opgradere til den Jessie-baserede Debian Edu, før du kan følge instruktionerne anført ovenfor. Instruktioner kan ses i [manualen for Debian Edu Jessie](#) for hvordan der opgraderes til Jessie fra en tidligere udgivelse, Wheezy. På samme måde beskriver manualen for Wheezy hvordan du opgraderer fra Squeeze og manualen for Squeeze dækker den forrige! (Lenny var dens navn og før den var der endnu en, baseret på Etch).

## 13 Hjælp

- Hjælp for [generel administration](#)
- Hjælp for [avanceret administration](#)
- Hjælp for [skrivebordet](#)
- Hjælp for [netværksklienter](#)
- Hjælp for [Samba](#)
- Hjælp for [undervisning og læring](#)
- Hjælp for [brugere](#)

## 14 Hjælp for generel administration

Kapitlerne [Kom i gang](#) og [Vedligeholdelse](#) beskriver hvordan du kommer i gang med Debian Edu og hvordan du udfører grundlæggende vedligeholdelse. Hjælpen i dette kapitel har nogle mere »avancerede« fif.

## 14.1 Konfigurationshistorik: Følge /etc/ med brug af versionskontrollsystemet Git

Med introduktionen af `etckeeper` i Debian Edu Squeeze (tidligere versioner brugte `etcinsvc`, som blev fjernet fra Debian) bliver alle filer i `/etc/` sporet med `git` som et versionskontrollsystem.

Dette gør det muligt at se hvornår en fil tilføjes, ændres og fjernes, samt hvad der har ændres sig hvis filen er en tekstfil. Git-arkivet gemmes i `/etc/.git/`.

Hver time, bliver alle ændringer automatisk optaget, hvilket tillader at konfigurationshistorik kan udtrækkes og gennemses.

For at kigge på historikken bruges kommandoen `etckeeper vcs log`. For at kontrollere forskellene mellem to punkter i et tidsforløb, kan en kommando som `etckeeper vcs diff` bruges.

Se resultatet af `man etckeeper` for yderligere information.

Liste over brugbare kommandoer:

```
etckeeper vcs log
etckeeper vcs status
etckeeper vcs diff
etckeeper vcs add .
etckeeper vcs commit -a
man etckeeper
```

### 14.1.1 Eksempler på praktisk brug

På et netop installeret system, så prøv eventuelt dette for at se alle ændringer udført siden systemet blev installeret:

```
etckeeper vcs log
```

Se hvilke filer der aktuelt ikke overvåges og hvilke som ikke er opdateret:

```
etckeeper vcs status
```

For manuelt at indsende fil, fordi du ikke ønsker at vente op til en time:

```
etckeeper vcs commit -a /etc/resolv.conf
```

## 14.2 Ændring af størrelse på partitioner

I Debian Edu er alle partitioner udover partitionen `/boot/` på logiske LVM-diskenheder. Med Linuxkerner højere end 2.6.10 er det muligt at udvide partitioner mens de er monteret. Formindskelse af partitioner skal stadig foregå mens partitionen ikke er monteret.

Det er en god ide at undgå at oprette meget store partitioner (over lad os sige 20 GiB), på grund af den tid det tager at køre `fsck` på dem eller at genskabe dem fra sikkerhedskopier hvis behovet skulle opstå. Det er bedre, hvis muligt, at oprette flere små partitioner end en meget stor.

Hjælpeskriptet `debian-edu-fsautoresize` tilbydes for at gøre det nemmere at udvide fulde partitioner. Når det igangsættes læser skriptet konfigurationen fra `/usr/share/debian-edu-config/fsautoresizetab`, `/site/etc/fsautoresizetab` og `/etc/fsautoresizetab`. Skriptet forslår så at udvide partitioner med for lidt ledig plads, jævnfør de regler der er angivet i disse filer. Hvis det køres uden argumenter, vil skriptet kun vise de kommandoer som er krævet for at udvide filsystemet. Argumentet `-n` er krævet for rent faktisk at udføre disse kommandoer for at udvide filsystemet.

Skriptet køres automatisk hver time på alle klienter angivet i netgruppen `fsautoresize-hosts`.

Når partitionen brugt af Squidproxyen ændrer størrelse, skal værdien for mellemlagerstørrelsen i `etc/squid/squid.conf` også opdateres. Hjælpeskriptet `/usr/share/debian-edu-config/tools/squid-update-cachedir` tilbydes for at gøre dette automatisk, kontrol af den aktuelle partitionsstørrelse af `/var/spool/squid/` og konfiguration af Squid til at bruge 80 % af denne som sin størrelse for mellemlageret.

### 14.2.1 Logisk diskenhedshåndtering

Logisk diskenhedshåndtering (engelsk: Logical Volume Management, forkortet LVM) gør det muligt at ændre størrelse på partitioner mens de er monteret og i brug. Du kan lære mere om LVM i [LVM-hjælp](#).

For at udvide en logisk diskenhed manuelt så fortæller du bare kommandoen `lvextend` hvilken størrelse, du ønsker, at den skal vokse til. For eksempel for at udvide `home0` til 30 GiB, så bruger du de følgende kommandoer:

```
lvextend -L30G /dev/vg_system/skole+tjener+home0
resize2fs /dev/vg_system/skole+tjener+home0
```

For at udvide home0 med 30 GiB, så indsætter du »+« (-L+30G)

### 14.3 Installation af et grafisk miljø på hovedserveren til at bruge GOSa<sup>2</sup>

Hvis du (sikkert ved et tilfælde) installerer en ren hovedserverprofil og ikke har en klient med en internetbrowser ved hånden, så er det nemt at installere et lille skrivebord på hovedserveren med brug af denne kommandosekvens i en (ikke grafisk) skal med brugeren du oprettede under hovedserverens installation (første bruger):

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gnome-session gnome-terminal firefox xorg
# efter installation, start en grafisk session for den første bruger
$ startx
```

### 14.4 Brug af ldapvi


**ldapvi** er et værktøj til at redigere LDAP-databasen med et normalt tekstredigeringsprogram på kommandolinjen.

Det følgende skal køres:

```
ldapvi --ldap-conf -ZD '(cn=admin)'
```

Bemærk: ldapvi vil bruge det valgte redigeringsprogram. Ved at køre `export EDITOR=vim` i skallen kan man konfigurere miljøet til at hente en vi-klon som redigeringsprogram.

For at tilføje et LDAP-objekt med ldapvi, så brug objektsekvensens tal med strengen `add` foran det nye LDAP-objekt.

 **Advarsel:** ldapvi er et meget funktionsrigt værktøj. Vær forsigtig og ødelæg ikke LDAP-databasen, samme advarsel gælder for JXplorer.

### 14.5 JXplorer, en grafisk brugerflade for LDAP

Hvis du foretrækker en grafisk brugerflade til arbejdet med LDAP-databasen, så se pakken `jxplorer`, som installeres som standard. For at få skriveadgang forbindes således:

```
vært: ldap.intern
port:636
Base dn:dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
Sikkerhedsniveau: ssl + user + password
Bruger dn: cn=admin,ou=ldap-access
```

Klik på »This session only« (kun denne session) hvis du anmodes om certifikatet.

### 14.6 ldap-createuser-krb, et kommandolinjeværktøj

`ldap-createuser-krb` er et lille værktøj for kommandolinjen til at oprette LDAP-brugere og angive deres adgangskoder i Kerberos. Den bruges dog hovedsagelig for testformål.

### 14.7 Brug af stable-updates

Siden udgivelsen af Squeeze i 2011 har Debian inkluderet pakker tidligere vedligeholdt i [volatile.debian.org](http://volatile.debian.org) i **stable-updates-programpakken**.

Selvom du kan bruge stable-updates direkte, så er det ikke et krav: stable-updates overføres til programpakken stable med faste intervaller når punktudgivelserne er klar, hvilket sker cirka hver anden måned.

## 14.8 Brug af backports.debian.org til at installere nyere programmer

Du kører Debian Edu fordi du fortrækker stabiliteten i Debian Edu. Det fungerer bare; der er kun et lille problem: Nogle gange er programmerne noget ældre end du ville ønske. Det er her backports.debian.org kommer ind i billedet.

Backporte er recompilerede pakker fra Debian testing (hovedsagelig) og Debian unstable (kun i nogle få tilfælde, f.eks. sikkerhedsopdateringer), så de vil køre uden nye biblioteker (hvor dette er muligt) på en stabil Debiandistribution såsom Debian Edu. **Vi anbefaler at du udvælger de individuelle backporte som passer til dit behov, og ikke at du bruger alle tilgængelige backporte.**

Brug af backports er nemt:

```
echo "deb http://ftp.debian.org/debian/ stretch-backports main" >> /etc/apt
sources.list
apt-get update
```

Hvorefter man nemt kan installere pakker fra backported, den følgende kommando vil installere en backported-version for *tuxtype*:

```
apt-get install -t stretch-backports tuxtype
```

Backports bliver automatisk opdateret (hvis tilgængelige) ligesom andre pakker. (Tidligere var ekstra konfiguration krævet, men siden 2011 [[http://backports.debian.org/news/squeeze-backports\\_and\\_lenny-backports-sloppy\\_started/](http://backports.debian.org/news/squeeze-backports_and_lenny-backports-sloppy_started/)] er dette ikke krævet længere).

Som det normale arkiv har backports tre afsnit: main, contrib og non-free.

## 14.9 Opgradering med en cd eller lignende aftryk

Hvis du ønsker at opgradere fra en version til den næste (for eksempel fra Stretch 9.1+edu0 til 9.3+edu1) men ikke har internetadgang, kun et fysisk medie, så følg disse trin:

Indsæt cd/dvd/blue-ray/USB-drev, monter den og brug kommandoen apt-cdrom:

```
mount /media/cdrom
apt-cdrom add -m
```

For at citere manualsiden apt-cdrom(8):

- apt-cdrom bruges til at tilføje en ny cdrom til APT's liste over tilgængelige kilder. apt-cdrom bestemmer strukturen for disken samt korrektion af flere mulige fejlbrændinger og verificering af indeksfilerne.
- Det er nødvendigt at bruge apt-cdrom til at tilføje cd'er til APT-systemet, det kan ikke gøres manuelt. Derudover skal hver disk i et sæt med flere cd'er indsættes og skannes separat for at tage højde for eventuelle fejlbrændinger.

Kør så disse to kommandoer for at opgradere systemet:

```
apt-get update
apt-get upgrade
```

## 14.10 Automatisk oprydning af tilbageværende processer

killer er et perlskript, som fjerner baggrundsjob. Baggrundsjob er defineret som processer, som tilhører brugere som aktuelt ikke er logget ind på maskinen. Det køres som cronjob hver time.

For installation så kør den følgende kommando som administrator (root):

```
apt-get install killer
```

## 14.11 Automatisk installatoin af sikkerhedsopgraderinger

unattended-upgrades er en Debianpakke som vil installere sikkerhed (og andre) opdateringer automatisk. Hvis du planlægger at bruge den, så skal du have nogle måder at overvåge dine systemer på, såsom installation af pakken apt-listchanges og konfiguration af den til at sende dig e-post om opdateringer. Og der er altid /var/log/dpkg.log.

For at installere disse pakker så kør den følgende kommando som administrator (root):

```
apt-get install unattended-upgrades apt-listchanges
```

## 14.12 Automatisk nedlukning af maskiner om natten

Det er muligt at spare energi og penge ved automatisk at slukke for klientmaskiner om natten og tænde dem igen om morgenen. Pakken vil forsøge at slukke maskinen hver time i perioden fra 16:00 om aftenen, men vil ikke slukke den såfremt den ser ud til at blive brugt. Pakken vil forsøge at give BIOS'en besked om at tænde maskinen fra 06:30 ved at sende pakkerne wake-on-lan. Disse tidspunkter kan ændres i crontabs for individuelle maskiner.

Der bør foretages nogle overvejelser når dette sættes op:

- Klienterne bør ikke lukkes ned når nogen bruger dem. Dette sikres ved at kontrollere uddata fra who, og som et specielt tilfælde, kontrol af at LDM ssh-forbindelseskommandoen virker med LTSP tynde klienter.
- For at undgå at relæet går, er det en god ide at alle klienterne ikke tænder på samme tidspunkt.
- Der er to forskellige metoder tilgængelige for at vække klienter. En af disse bruger en BIOS-funktion og kræver et fungerende og korrekt ur på maskinen, samt et bundkort og BIOS-version understøttet af nvram-wakeup; den anden metode kræver at klienter har understøttelse for wake-on-lan, og at serveren kender til alle klienterne der skal startes op.

### 14.12.1 Sådan sættes shutdown-at-night (nedlukning om natten) op

På klienter som bør slukkes om natten, ændr `/etc/shutdown-at-night/shutdown-at-night`, eller tilføj værtsnavnet (dvs. uddata fra `»uname -n«` på klienten) til netgruppen `»shutdown-at-night-hosts«`. Tilføjelse af værter til netgruppen i LDAP kan udføres med brug af internetworkværktøjet G0sa<sup>2</sup>. Klienterne skal måske have wake-on-lan konfigureret i BIOS'en. Det er også vigtigt at omskiftere og routere brugt mellem serveren for wake-on-lan og klienterne videresender WOL-pakkerne til klienterne selvom klienterne er slukket. Nogle omskiftere fejler i at videresende pakker til klienter som mangler i ARP-tabellen på omskifteren, og dette blokerer WOL-pakkerne.

For at aktivere wake-on-lan på serveren, så tilføj klienterne til `/etc/shutdown-at-night/clients`, med en linje per klient, IP-adresse først, efterfulgt af MAC-adresse (ethernetadresse), adskilt af et mellemrum; eller opret et skript `/etc/shutdown-at-night/clients-generator` for løbende at oprette en liste over klienter.

Her er et eksempel `/etc/shutdown-at-night/clients-generator` for brug med sitesummary:

```
#!/bin/sh
PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH
sitesummary-nodes -w
```

Et alternativ hvis netgruppen bruges til at aktivere shutdown-at-night på klienter er dette skript som bruger netgruppeværktøjet fra pakken ng-utils:

```
#!/bin/sh
PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH
netgroup -h shutdown-at-night-hosts
```

## 14.13 Tilgå Debian-Edu-servere placeret bag en brandmur

For at tilgå maskiner bag en brandmur fra internettet, så overvej at installere pakken autossh. Den kan bruges til at opsætte en SSH-tunnel til en maskine på internettet, som du har adgang til. Fra den maskine, kan du tilgå serveren bag brandmuren via SSH-tunnelen.

## 14.14 Installation af yderligere tjenestemaskiner for spredning af belastningen fra hovedserveren

I standardinstallationen kører alle tjenester på hovedserveren tjener. For at gøre det enklere at flytte nogle til andre maskiner, er der en *minimal* installationsprofil tilgængelig. Installation med denne profil vil føre til en maskine, som er en del af Debian Edu-netværket, men som ikke har nogen tjenester kørende (endnu).

Dette er de krævede trin for at opsætte en maskine dedikeret til udvalgte tjenester:

- installer profilen *minimal* med opstartsindstillingen *debian-edu-expert*

- installer pakkerne for tjenesten
- konfigurer tjenesten
- deaktivere tjenesten på hovedserveren
- opdater DNS (via LDAP/GOSA<sup>2</sup> på hovedserveren

## 14.15 Hjælp fra wiki.debian.org

RETMIG: Artiklerne fra <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/> er enten bruger- eller udviklerspecifikke. Lad os flytte de brugerspecifikke artikler herover (og slette dem der)! (men spørg først forfatterne (se historikken for disse sider for at finde dem) om de er indforstået med flytningen af artiklen og udgivelse af den under GPL.)

- <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/AutoNetRespawn>
- <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/BackupPC>
- <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet>
- <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary>
- [http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/Squid\\_LDAP\\_Authentication](http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/Squid_LDAP_Authentication)

## 15 Avanceret administration

I dette kapitel er avancerede administrationsopgaver beskrevet.

### 15.1 Brugertilpasninger med GOSA<sup>2</sup>

#### 15.1.1 Opret brugere i årsgrupper

I dette eksempel ønsker vi at oprette brugere i årsgrupper, med fælles hjemmemapper for hver gruppe (home0/2014, home0/2015 etc.). Vi ønsker at oprette brugerne med csv-import.

(som root på Tjener)

- Lav de nødvendige årsgruppemapper

```
mkdir /skole/tjener/home0/2014
```

(som superbruger i Gosa)

- Afdeling

Hovedmenu: gå til »Directory structure«, klik på afdeling »Students«. Feltet »Base« skal vise »/Students«. Fra rullegardinet »Actions« vælges »Create«/»Department«. Udfyld værdierne for Navn (2014) og beskrivelsesfelterne (studenter der graduerer i 2014), lav basisfeltet være uændret (skal være »/Students«). Gem ved at klikke på »Ok«. Nu skal afdeling (2014) være vist oppe under /Students. Klik på den.

- Gruppe

Vælg »Grupper« fra hovedmenuen; »Actions«/Create/Group. Indtast gruppenavn (lad »Base« være uændret, skal være /Students/2014) og klik på afkrydsningsboksen til venstre for »Samba group«. »Ok« for at gemme den.

- Skabelon

Vælg »brugere« fra hovedmenuen. Ændr til »Students« i basisfeltet. En post »NewStudent« skal vise sig, klik på den. Dette er skabelonen »students«, ikke en rigtig bruger. Da du skal oprette en sådan skabelon (for at bruge csv-import til din struktur) baseret på denne, så bemærk alle poster der viser sig i fanebladene Generic, POSIX og Samba, tag eventuelt skærbilleder. Gå nu til /Students/2014 i basisfeltet; vælg Create/Template og udfyld med dine ønskede værdier, først det generiske faneblad (tilføj også din nye 2014-gruppe under Group Membership.), tilføj så POSIX- og Sambakonto.

- Importbrugere

vælg din nye skabelon under udførelse af csv-import; det anbefales at teste den med nogle få brugere.



## 15.2 Andre brugertilpasninger

### 15.2.1 Oprette mapper i hjemmemapperne for alle brugere

Med dette skript kan administratoren oprette en mappe i hver brugers hjemmemappe og angive adgangsrettigheder og ejerskab.

I eksemplet vist nedenfor med `gruppe=lærere` (`group=teachers`) og `rettigheder=2770` kan en bruger indlevere en opgave ved at gemme filen i mappen »assignments« (opgaver) hvor lærere har fået skriveadgang så de kan lave kommentarer.

```
#!/bin/bash
home_path="/skole/tjener/home0"
shared_folder="assignments"
permissions="2770"
created_dir=0
for home in $(ls $home_path); do
    if [ ! -d "$home_path/$home/$shared_folder" ]; then
        mkdir $home_path/$home/$shared_folder
        chmod $permissions $home_path/$home/$shared_folder
        #set the right owner and group
        #"username" = "group name" = "folder name"
        user=$home
        group=teachers
        chown $user:$group $home_path/$home/$shared_folder
        ((created_dir+=1))
    else
        echo -e "the folder $home_path/$home/$shared_folder findes allerede.\n"
    fi
done
echo "$created_dir mapper er blevet oprettet"
```

### 15.2.2 Nem adgang til USB-drev og cd-rom'er/dvd'er

Når brugere indsætter et USB-drev eller en dvd/cdrom til en (diskløs) arbejdsstation, så vises et pop op-vindue på samme måde som i enhver anden normal installation.

Når brugere indsætter et USB-drev eller en dvd/cdrom i en tynd klient, så er der kun et påmindelsesvindue, der vises i et par sekunder. Mediet monteres automatisk og det kan tilgås ved at gå til mappen `/media/$user`. Dette er ret så svært for mange uerfarne brugere.

Det er muligt at vise den normale KDE »Plasma«-filhåndtering Dolphin hvis KDE »Plasma« (eller LDXE, såfremt installeret parallelt med KDE »Plasma«) er i brug som skrivebordsmiljø. For at konfigurere dette, så kørs `/usr/share/debian-edu-config/ltsfps-mounter-kde enable` på terminalserveren. (Når der bruges GNOME, så vil enhedsikoner blive placeret på skrivebordet hvilket giver nem adgang).

Derudover kan det følgende skript bruges til at oprette den symbolske henvisning »media« for alle brugere i deres hjemmemappe for nem adgang til USB-drev, cdrom/dvd eller hvad for et medie som nu tilfældigvis er tilsluttet til den tynde klient. Dette kan være nyttigt, hvis brugere ønsker at redigere filer direkte på deres tilsluttede medie.

```
#!/bin/bash
home_path="/skole/tjener/home0"
shared_folder="media"
permissions="775"
created_dir=0;
for home in $(ls $home_path); do
    if [ ! -d "$home_path/$home/$shared_folder" ]; then
        ln -s /media/$home $home_path/$home/$shared_folder
        ((created_dir+=1))
    else
        echo -e "mappen $home_path/$home/$shared_folder findes allerede.\n"
    fi
done
echo "$created_dir mapper er blevet oprettet"
```

**15.2.2.1 En advarsel om flytbart medie på LTSP-servere** ⚠️ Advarsel: Når isat en LTSP-server så giver USB-drev og andre eksterne medier pop op-beskeder på eksterne LTSP-klienter.

Hvis eksterne brugere accepterer pop op'en eller bruger pmount fra konsollen, så kan de endda montere de flytbare enheder og tilgå filerne.

Dette spores som [Debian Edu bug #1376](#).

## 15.3 Brug en dedikeret lagerserver

Benyt disse trin til at opsætte en dedikeret lagerserver for brugernes hjemmemappe og muligvis andre data.

- Tilføj et nyt system af servere med GOSa<sup>2</sup> som beskrevet i kapitlet **Kom i gang** i denne manual.
  - Dette eksempel bruger »nas-server.intern« som servernavn. Når først »nas-server.intern« er konfigureret, så kontroller om NFS-eksportstederne på den nye lagerserver eksporteres til de relevante undernet eller maskiner:

```
root@tjener:~# showmount -e nas-server
Export list for nas-server:
/storage          10.0.0.0/8
root@tjener:~#
```

her får alt på backbone-netværket adgang til /storage-eksport. (Dette kan begrænses til netgroup-medlemsskab eller enkelte IP-adresser for at begrænse NFS-adgang som det gøres i tjener:/etc/exports-filen).

- Tilføj automount-information om »nas-server.intern« i LDAP for at alle klienter automatisk monterer den nye eksport ved forespørgsel.

- Dette kan ikke gøres med GOSa<sup>2</sup>, da et modul for automatisk montering mangler. I stedet kan du bruge ldapvi og tilføje de krævede LDAP-objekter med et redigeringsprogram.

```
ldapvi --ldap-conf -ZD '(cn=admin)' -b ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
```

Når redigeringsprogrammet viser sig, så tilføj LDAP-objekterne i bunden af dokumentet. (»&«-delen i det sidste LDAP-objekt er et jokertegn, der matcher alt »nas-server.intern« eksporterer, hvilket fjerner behovet for at opremse individuelle monteringspunkter i LDAP).

```
add cn=nas-server,ou=auto.skole,ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux, ←
dc=no
objectClass: automount
cn: nas-server
automountInformation: -fstype=autofs --timeout=60 ldap:ou=auto.nas- ←
server,ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no

add ou=auto.nas-server,ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
objectClass: top
objectClass: automountMap
ou: auto.nas-server

add cn=/,ou=auto.nas-server,ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc= ←
no
objectClass: automount
cn: /
automountInformation: -fstype=nfs,tcp,rsz=32768,wsz=32768,rw, ←
intr,hard,nodev,nosuid,noatime nas-server.intern:/&
```

- Tilføj de relevante punkter i tjener.intern:/etc/fstab, da tjener.intern ikke bruger automount til at undgå monteringsloop:
  - Opret monteringsmapperne med mkdir, rediger »/etc/fstab« på passende vis og kørs mount -a for at montere de nye ressourcer.

Nye brugere bør kunne tilgå filerne på »nas-server.intern« direkte bare ved at besøge mappen »/tjener/nas-server/storage/« via ethvert program på enhver arbejdsstation, LTSP-klient eller LTSP-server.

## 15.4 Begræns ssh-logindgang

Der er flere måder at begrænse ssh-logind, nogle er vist her.

### 15.4.1 Opsætning uden LTSP-klienter

Hvis ingen LTSP-klienter bruges er en simpel løsning at oprette en ny gruppe (`sshusers`) og at tilføje linjen til maskinens `/etc/ssh/sshd_config`-fil. Kun medlemmer af gruppen `sshusers` vil have tilladelse til at benytte `ssh` for at få adgang til maskinen.

Håndtering af denne opsætning med `GOsa` er meget simpel:

- Opret en gruppe `sshusers` på rootniveau (hvor allerede andre systemhåndteringsrelaterede grupper såsom `gosa-admins` bliver vist).
- Tilføj brugere til den nye gruppe `sshusers`.
- Tilføj `AllowGroups sshusers` til `/etc/ssh/sshd_config`.
- Kør `service ssh restart`

### 15.4.2 Opsætning med LTSP-klienter

Standardopsætningen for LTSP-klienten bruger `ssh`-forbindelser til LTSP-serveren. Så en anden fremgangsmåde ved brug af `PAM` er krævet.

- Aktiver `pam_access.so` i LTSP-serverens `/etc/pam.d/sshd`-fil.
- Konfigurer `/etc/security/access.conf` så forbindelser for (prøve) brugerne `alice`, `jane`, `bob` og `john` er tilladt fra overalt og for alle andre brugere alene fra de interne netværk ved at tilføje disse linjer:

```
+ : alice jane bob john : ALL
+ : ALL : 10.0.0.0/8 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24
- : ALL : ALL
#
```

Hvis kun dedikerede LTSP-servere anvendes, kan `10.0.0.0/8`-netværket droppes for at deaktivere intern `ssh`-logindgang. Bemærk: En person som tilslutter sin boks i de dedikerede LTSP-klientnetværk vil også få `ssh`-adgang til LTSP-serverne.

### 15.4.3 En bemærkning vedrørende mere komplekse opsætninger

Hvis LTSP-klienter blev tilføjet til backbone-netværket `10.0.0.0/8` (kombiserver eller LTSP-klyngeopsætning) er tingene endnu mere kompliceret og måske kan kun en sofistikeret `DHCP`-opsætning (i `LDAP`), der kontrollerer `vendor-class-identifier` sammen med passende `PAM`-konfiguration tillade en deaktivering af intern `ssh`-logind.

## 16 Hjælp for skrivebordet

### 16.1 Using MATE, GNOME, LXDE, Xfce and/or KDE Plasma together

To install other desktop environments after installation, simply use `apt`:

```
apt update
apt install gnome lxde xfce4 kde-standard
```

Brugere vil være i stand til at vælge ethvert af de fem skrivebordsmiljøer via loginhåndteringen før de logger ind. Selvfølgelig kan du vælge at give færre valgmuligheder.

Brugen af `LXDE` som standard på tynde klienter kan fremtvinges; se [netværksklienter](#) for detaljer.

If you don't want to do installations with the default desktop `MATE`, you can also **install with one of the four alternative desktops, GNOME, LXDE, Xfce or KDE** directly.

## 16.2 Flash

Selvom den frie flashafspiller *gnash* *ikke* installeres som standard længere, da den er blevet fjernet fra Jessie, så er installation af en ikke-fri flashafspiller stadig en mulighed. Bemærk venligst at opgradering er specielt i dette tilfælde.

For at installere det ikke frie udvidelsesmodul for internetbrowseren Adobe Flash Player, så installer Debian-pakken `flashplugin-nonfree` fra `contrib`. Dette kræver at `contrib` er aktiveret i `/etc/apt/sources.list`. Brug `update-flashplugin-nonfree --status` for at kontrollere om der findes en nyere version og `update-flashplugin-nonfree --install` for at installere den.

Løsningen for Chromium er på samme måde, at den kræver pakken `pepperflashplugin-nonfree` (også fra `contrib`) installeret, som vil installere den (ikke-frie) Adobe Flash Players netbrowserudvidelsesmodul. Brug `update-pepperflashplugin-nonfree --status` for at kontrollere om der findes en nyere version og `update-pepperflashplugin-nonfree --install` for at installere den.

Bemærk venligst at pakken `pepperflashplugin-nonfree` implementerer en nyere version af Flash-specifikationen end `flashplugin-nonfree`.

## 16.3 Afspilning af dvd'er

FIXME: this has changed in 2016... there is the `libdvd-pkg` package in `contrib` now (also in `jessie-backports`) which can be used to build `libdvdcss` and which makes adding the debian multimedia apt repository moot. Someone should describe here how to use it...

`libdvdcss` er krævet for at afspille de fleste kommercielle dvd'er. Af juridiske årsager er programmet ikke inkluderet i Debian (Edu). Hvis det er lovligt for dig at bruge programmet, så kan du bruge pakkerne fra `debian-multimedia.org`. Tilføj multimediearkivet (som beskrevet i det følgende afsnit) og installer de krævede biblioteker:

```
apt-get install libdvdcss2 w32codecs
```

## 16.4 Brug af multimediearkivet

For at bruge `www.deb-multimedia.org` så udfør følgende:

```
# installer debian-keyring sikkert:
apt-get install debian-keyring
# hent nøglen for deb-multimedia usikkert:
gpg --keyserver pgpkeys.pca.dfn.de --recv-keys 07DC563D1F41B907
# kontroller sikkert om nøglen er korrekt og tilføj den til nøgleringen brugt af APT hvis den er:
gpg --keyring /usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg --check-sigs 07DC563D1F41B907 && gpg --export 07DC563D1F41B907 | apt-key add -
# tilføj arkiv til sources.list - kontroller hjemmesiderne for spejle!
echo "deb http://deb-multimedia.org stretch main" >> /etc/apt/sources.list
# opdater listen over tilgængelige pakker:
apt-get update
```

## 16.5 Håndskrevne skrifttyper

Pakken `fonts-linux` (som installeres som standard) installerer skrifttypen »Abecedario« som er en pæn håndskrevet skrifttype for børn. Skrifttypen har flere varianter, som kan bruges af børn: prikket og med linjer.

# 17 Hjælp for netværksklienter

## 17.1 Introduktion til tynde klienter og diskløse arbejdsstationer

En generisk terminologi for både tynde klienter og diskløse arbejdsstationer er *LTSP-klient*. **LTSP står for Linux Terminal Server Project.**

### Tynd klient

En opsætning som tynd klient gør det muligt for en ordinær pc at fungere som en (X-)terminal, hvor alle programmer kører på LTSP-serveren. Dette betyder at denne maskine starter op fra en diskette eller direkte fra serveren med brug af network-PROM (eller PXE) uden at bruge en lokal harddisk.

### Diskløs arbejdsstation

En diskløs arbejdsstation kører alle programmer lokalt. Klientmaskinerne igangsættes direkte fra LTSP-serveren uden en lokal harddisk. Programmer administreres og vedligeholdes på LTSP-serveren, men den kører på den diskløse arbejdsstation. Hjemmemapper og systemopsætning gemmes også på serveren. Diskløse arbejdsstationer er en glimrende måde at genbruge ældre (men funktionsrigt) udstyr med den same lave vedligeholdelsesomkostning som tynde klienter.

LTSP definerer 320 MB som minimum for RAM for diskløse arbejdsstationer. Hvis mængden af RAM er mindre, vil maskinen starte op som tynd klient. Den forbundne LTSP-parameter er `FAT_RAM_THRESHOLD` med standardværdien 300. Så hvis (for eksempel) klienterne kun skal starte op som diskløse arbejdsstationer, hvis de har 1 GB RAM så tilføj `FAT_RAM_THRESHOLD=1000` til `lts.conf` (eller angiv dette i LDAP). Til forskel fra arbejdsstationer, kan diskløse arbejdsstationer køre uden behov for at tilføje dem med `GOsa2`, da LDM bruges til logind og forbindelse til LTSP-serveren. Hjemmemappen monteres som standard med `sshfs`, og ikke automatisk montering og NFS. Dette medfører, at delte mapper tilgængelige via NFS ikke er tilgængelige på diskløse arbejdsstationer.

De følgende trin kan bruges til at få opførslen fra Debian Edu Squeeze tilbage, med brug af `automount`, NFS og en skærmhåndtering forskellig fra `ldm`:

- Tilføj `DEFAULT_DISPLAY_MANAGER=/path/to/dm` til `lts.conf` (eller sæt dette i LDAP). Sikr dig, at skærmhåndteringen er installeret i LTSP-chroot.
- Tilføj diskløse arbejdsstationer til LDAP med `GOsa2`.

### LTSP-klientfirmware

Opstart af LTSP-klient vil fejle, hvis klientens netværkskort kræver firmware der ikke er fri. En PXE-installation kan bruges til at fejlsøge problemer med netstart af en maskine; hvis Debians installationsprogram brokker sig over en manglende `XXX..bin`-fil så er firmware, der ikke er fri, blevet tilføjet til `initrd`'en brugt af LTSP-klienter.

I dette tilfælde så kørs de følgende kommandoer på en LTSP-server.

```
# Indhent først information om firmwarepakker
apt-get update && apt-cache search ^firmware-

# Bestem hvilken pakke der skal installeres for netværkskortene.
# De vil sikkert være firmware-linux-nonfree
# Tingene skal have effekten i LTSP-chroot'et eller arkitekturen i386
ltsp-chroot -a i386 apt-get update
ltsp-chroot -d -a i386 apt-get -y -q install <pakkenavn>

# kopier den nye initrd til serverens tftpboot-mappe
ltsp-update-kernels
```

Som et kortere alternativ - installation af al tilgængelig firmware og opdatering af `tftpboot`-mappen - kan du køre:

```
/usr/share/debian-edu-config/tools/ltsp-addfirmware
```

#### 17.1.1 LTSP-klienttypemarkering

Hver LTSP-server har to ethernetkort: Et konfigureret i hovedundernettet 10.0.0.0/8 (som deles med hoved-serveren), og en anden der udgør et lokalt undernet 192.168.0.0/24 (et adskilt undernet for hver LTSP-server).

På hovedundernettet tilbydes den fuldstændige PXE-menu; det separate undernet for hver LTSP-server tillader kun markering af diskløse og tynde LTSP-klienter.

Med brug af hovedmenuen for PXE på hovedundernettet 10.0.0.0/8 kan en maskine startes som en diskløs arbejdsstation eller tynd klient. Som standard vil klienter i det separate undernet 192.168.0.0/24 køre som diskløse arbejdsstationer, hvis mængden af RAM er tilstrækkelig. Hvis alle klienter i dette LTSP-klientundernet skal køre som tynde klienter, skal det følgende udføres.

```
(1)Åbn filen /opt/ltsp/i386/etc/ltsp/update-kernels.conf med et
redigeringsprogram og erstat linjen
CMDLINE_LINUX_DEFAULT="init=/sbin/init-ltsp quiet"
med
CMDLINE_LINUX_DEFAULT="init=/sbin/init-ltsp LTSP_FATCLIENT=False quiet"
```

```
(2)Kør »ltsp-chroot -a i386 /usr/share/ltsp/update-kernels«
(3)Kør »ltsp-update-kernels«
```

## 17.2 Konfiguration af PXE-menuen

PXE-konfigurationen oprettes ved at bruge skriptet `debian-edu-pxeinstall`. Den tillader at nogle indstillinger overskrives ved at tilføje en fil `/etc/debian-edu/pxeinstall.conf` med erstatningsværdier.

### 17.2.1 Konfiguration af PXE-installationen

PXE-installationsindstillingen er som standard tilgængelig for alle som kan PXE-opstarte en maskine. For at adgangsbeskyttede PXE-installationsindstillingerne kan en fil `/var/lib/tftpboot/menupassword.cfg` oprettes med et indhold der ligner det følgende:

```
MENU PASSWD $4$NDk00TUzNTQ1NTQ5$7d6KvAlVCJKRkcijtVSPfveuWPM$
```

Hash for adgangskoden skal erstattes med en MD5-hash for den ønskede adgangskode.

PXE-installationen vil arve sproget, tastaturlayout og spejlingstillinger fra opsætningen brugt under installation af hovedserveren, og de andre spørgsmål der bliver spurgt om under installation (profil, popcandeltagelse, partitionering og adgangskode for root). For at undgå disse spørgsmål, kan filen `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat` ændres så den indeholder prævalgte svar for `debconf`-værdier. Nogle eksempler på tilgængelige `debconf`-værdier har allerede kommentarer i `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat`. Dine ændringer vil gå tabt så snart at `debian-edu-pxeinstall` bruges til at genskabe PXE-installationsmiljøet. For at vedhæfte `debconf`-værdier til `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat` under genskabelse med `debian-edu-pxeinstall`, så tilføj filen `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local` med dine yderligere `debconf`-værdier.

Yderligere information om ændring af PXE-installationer kan findes i kapitlet [Installation](#).

### 17.2.2 Tilføjelse af et tilpasset arkiv for PXE-installationer

For at tilføje et tilpasset arkiv, så tilføj noget som `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local`:

```
#tilføj skolens projekters lokale arkiv
d-i apt-setup/local1/repository string http://example.org/debian stable ↔
    main contrib non-free
d-i apt-setup/local1/comment string Example Software Repository
d-i apt-setup/local1/source boolean true
d-i apt-setup/local1/key string http://example.org/key.asc
```

og kørså `/usr/sbin/debian-edu-pxeinstall` en gang.

### 17.2.3 Ændring af PXE-menuen på en kombineret (hoved og LTSP) server

PXE-menuen tillader netværksopstart af LTSP-klienter, installationsprogrammet og andre alternativer. Filen `/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default` bruges som standard hvis ingen andre filer i den mappe matcher klienten, og ud af boksen er sat til at henvise til `/var/lib/tftpboot/debian-edu/default-menu.cfg`.

Hvis alle klienter skal opstarte som diskløse arbejdsstationer i stedet for at få den fulde PXE-menu, så kan dette implementeres ved at ændre den symbolske henvisning:

```
ln -s /var/lib/tftpboot/debian-edu/default-diskless.cfg /var/lib/tftpboot/ ↔
    pxelinux.cfg/default
```

Hvis alle klienter skal opstarte som tynde klienter i stedet for, så ændr den symbolske henvisning på følgende måde:

```
ln -s /var/lib/tftpboot/debian-edu/default-thin.cfg /var/lib/tftpboot/pxelinux. ↔
    cfg/default
```

Se også PXELINUX-dokumentationen på <http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/PXELINUX>.

### 17.2.4 Separat hoved- og LTSP-server

På grund af ydelsen og sikkerhedsmæssige overvejelser kan det være ønskværdigt at opsætte en separat hovedserver, som ikke fungerer som en LTSP-server.

For at lade ltspserver00 betjene diskløse arbejdsstationer på hovednetværket (10.0.0.0/8), når tjener ikke er en kombineret server, så følg disse trin:

- kopier mappen ltsp fra /var/lib/tftpbboot på ltspserver00 til den samme mappe på tjener.
- kopier /var/lib/tftpbboot/debian-edu/default-diskless.cfg til den samme mappe på tjener.
- rediger /var/lib/tftpbboot/debian-edu/default-diskless.cfg så den bruger den samme IP-adresse for ltspserver00; det følgende eksempel bruger 10.0.2.10 for IP-adressen for ltspserver00 på hovednetværket:

```
DEFAULT ltsp/i386/vmlinuz initrd=ltsp/i386/initrd.img nfsroot=10.0.2.10:/opt/ ↵
ltsp/i386 init=/sbin/init-ltsp boot=nfs ro quiet ipappend 2
```

- sæt den symbolske henvisning i /var/lib/tftpbboot/pxelinux.cfg på tjener til at pege på /var/lib/tftpbboot/debian-edu/default-diskless.cfg.


Som et alternativ kan du bruge ldapvi, søg efter »next server tjener« og erstat tjener med ltspserver00.

### 17.2.5 Brug et andet LTSP-klientnetværk

192.168.0.0/24 is the default LTSP client network if a machine is installed using the LTSP profile. If lots of LTSP clients are used or if different LTSP servers should serve both i386 and amd64 chroot environments the second preconfigured network 192.168.1.0/24 could be used as well. Edit the file /etc/network/interfaces and adjust the eth1 settings accordingly. Use ldapvi or any other LDAP editor to inspect DNS and DHCP configuration.

## 17.3 Ændre netværksopsætning

Pakken debian-edu-config indeholder et værktøj, som hjælper med at ændre netværket 10.0.0.0/8 til noget andet. Se eventuelt /usr/share/debian-edu-config/tools/subnet-change. Det er lavet for brug lige efter installationen på hovedserveren, for at opdatere LDAP og andre filer, som skal redigeres for at ændre undernettet.


 Bemærk at et skifte til en af undernettene allerede brugt andetsteds i Debian Edu ikke vil fungere. 192.168.0.0/24 og 192.168.1.0/24 er allerede opsat som det tynde klient-netværk. Et skifte til disse undernet vil kræve manuel redigering af konfigurationsfilerne for at fjerne duplikate punkter.

Der er ingen nem måde at ændre DNS-domænenavnet. Ændring af navnet vil kræve ændringer til både LDAP-strukturen og flere filer i filsystemet for hovedserveren (tjener.intern). At gøre dette vil også kræve ændringer til LDAP og filer i hovedserveren og filsystemet for klienten. I begge tilfælde skal Kerberosopsætningen også ændres.

## 17.4 LTSP i detaljer

### 17.4.1 LTSP-klientkonfiguration i LDAP (og lts.conf)

For at konfigurere specifikke tynde klienter med specielle funktioner, kan du tilføje indstillinger i LDAP eller redigere filen /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf.

 Vi anbefaler at konfigurere klienter i LDAP (og ikke direkte redigere lts.conf, konfigurationsinternetformularer for LTSP er dog aktuelt ikke tilgængelige i GOsa<sup>2</sup>, du skal bruge en ren LDAP-browser eller ldapvi), da dette gør det muligt at tilføje og/eller erstatte LTSP-servere uden at miste (eller skulle omgøre) konfiguration.

Standardværdien i LDAP er defineret i LDAP-objektet cn=ltspConfigDefault,ou=ltsp,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no med brug af attributten ltspConfig. Der kan også tilføjes værtsspecifikke punkter i LDAP.

Installer pakken ltsp-docs og kørs »man lts.conf« for at se tilgængelige konfigurationsindstillinger (se /usr/share/doc/ltsp/LTSPManual.html for detaljerede informationer om LTSP).

Standardværdierne er defineret under [default]; for at konfigurere en klient, så angiv den i form af dens MAC-adresse eller IP-adresse således: [192.168.0.10].

Eksempel: For at en tynd klient ltsp010 skal bruge opløsningen 1280x1024, så tilføj for eksempel dette:

```
[192.168.0.10]
X_MODE_0 = 1280x1024
X_HORZSYNC = "60-70"
X_VERTREFRESH = "59-62"
```

et sted under standardindstillingerne.

For at fremtvinge brug af en specifik xserver på en LTSP-klient, så angiv variablen XSERVER. For eksempel:

```
[192.168.0.11]
XSERVER = nvidia
```

Afhængig af hvilke ændringer du udfører, kan det være nødvendigt at genstarte klienten.

For at bruge IP-adresser i `lts.conf` så skal du tilføje MAC-adressen for klienten til din DHCP-server. Ellers skal du bruge MAC-adressen for klienten direkte i filen `lts.conf`.

### 17.4.2 Tving alle tynde klienter til at bruge LXDE som standardskrivebordsmiljø

Make sure that LXDE is installed on the LTSP server; then add a line like this below [default] in "lts.conf":

```
LDM_SESSION=/usr/bin/startlxde
```

Bemærk, at brugere stadig vil kunne vælge andre installerede skrivebordsmiljøer med brug af funktionen »Settings« for LDM.

### 17.4.3 Belastningsudligning for LTSP-servere

**17.4.3.1 Del 1** Det er muligt at opsætte klienter, så de kan forbinde til en af flere LTSP-servere og dermed fordele belastningen. Dette gøres ved at tilbyde `/opt/ltsp/i386/usr/share/ltsp/get_hosts` som et skript, der udskriver en af flere servere som LDM kan forbinde til. Derudover skal hver LTSP-chroot inkludere SSH-værtsnøglen for hver af serverne.

Du skal først vælge en LTSP-server, som skal fungere som balanceserver. Alle klienterne vil PXE-opstarte fra denne server og indlæse aftrykket for Skolelinux. Efter at aftrykket er indlæst, vælger LDM hvilken server der skal forbindes til ved at bruge skriptet »get\_hosts«. Hvordan dette gøres kan du beslutte senere.

Serveren til belastningsudligning skal annonceres til klienterne som »next-server« via DHCP. Da DHCP-konfiguration er i LDAP, skal ændringer udføres der. Brug `ldapvi --ldap-conf -ZD '(cn=admin)'` for at redigere det passende punkt i LDAP. (Indtast hovedserverens rootadgangskode når der spørges efter den; hvis VISUAL ikke er angivet, vil standardredigeringsprogrammet være nano). Søg efter en linje der indeholder `dhcpStatements:next-server tjener`. Next-server skal være IP-adressen eller værtsnavnet for serveren du vælger skal forestå belastningsudligningen. Hvis du bruger værtsnavn, skal du have en fungerende DNS. Husk at genstarte DHCP-tjenesten.

Nu skal du flytte dine klienter fra netværket 192.168.0.0 til netværket 10.0.0.0; tilslutte dem til hovednetværket i stedet for netværket tilsluttet LTSP-serverens andet netværkskort. Dette skyldes, at du ved at bruge belastningsudligning har brug for, at klienterne kan tilgå serveren valgt af LDM direkte. Hvis du efterlader dine klienter på netværket 192.168.0.0, så vil al trafik fra klienten gå igennem den server, før den når den valgte LDM-server.

**17.4.3.2 Del 2** Nu skal du lave et skript af typen »get\_hosts«, som udskriver en server for LDM at forbinde til. Parameteren LDM\_SERVER overskriver dette skript. Som konsekvens skal denne parameter ikke defineres hvis get\_hosts ikke skal bruges. Skriptet get\_hosts skriver på standardud hver servers IP-adresse eller værtsnavn, i vilkårlig rækkefølge.

Rediger »/opt/ltsp/i386/etc/lts.conf« og tilføj noget lignende dette:

```
MY_SERVER_LIST = "xxxx xxxx xxxx"
```

Erstat xxxx med enten IP-adresser eller værtsnavne for servere som en mellemrumsadskilt liste. Placer så det følgende skript i `/opt/ltsp/i386/usr/lib/ltsp/get_hosts` på serveren du vælger som server for balanceudligning.

```
#!/bin/bash
# Vælg tilfældig fra serverlisten indeholdt i parameteren MY_SERVER_LIST
TMP_LIST=""
SHUFFLED_LIST=""
```



```
for i in $MY_SERVER_LIST; do
    rank=$RANDOM
    let "rank %= 100"
    TMP_LIST="$TMP_LIST\n${rank}_${i}"
done
TMP_LIST=$(echo -e $TMP_LIST | sort)
for i in $TMP_LIST; do
    SHUFFLED_LIST="$SHUFFLED_LIST $(echo $i | cut -d_ -f2)"
done
echo $SHUFFLED_LIST
```

**17.4.3.3 Del 3** Nu du har lavet skriptet »get\_hosts«, er det tid til at lave SSH-værtsnøglen for LTSP-chroot'erne. Dette kan gøres ved at lave en fil indeholdende indholdet af /opt/ltsp/i386/etc/ssh/ssh\_known\_hosts fra alle LTSP-serverne som vil blive belastningsudlignet. Gem denne fil som /etc/ltsp/ssh\_known\_hosts.extra på alle belastningsudlignede servere. Det sidste trin er meget vigtigt da ltsp-update-sshkeys kører hver gang en server startes op, og /etc/ltsp/ssh\_known\_hosts.extra er inkluderet hvis den findes.

⚠ Hvis du gemmer din nye værtsfil som /opt/ltsp/i386/etc/ssh/ssh\_known\_hosts, så vil den blive slettet når du genstarter serveren.

Der er nogle indlysende svagheder med denne opsætning. Alle klienter får deres aftryk fra den samme server, hvilket medfører høj belastning på serveren hvis mange klienter startes op på samme tidspunkt. Klienterne kræver også at den server altid er tilgængelig; uden den kan de ikke startes op eller få en LDM-server. Denne opsætning er derfor meget afhængig af en server, hvilket ikke er specielt godt.

Dine klienter skulle nu være belastningsudlignet!

#### 17.4.4 Lyd med LTSP-klienter

LTSP tynde klienter understøtter tre forskellige lydsystemer for programmer: ESD, PulseAudio og ALSA. ESD og PulseAudio understøtter netværkslyd og bruges til at videresende lyd fra serveren til klienterne. ALSA konfigureres til at videresende sin lyd via PulseAudio. For valgte programmer som kun understøtter OSS-lydsystemet oprettes et omslag af /usr/share/debian-edu-config/tools/debian-edu-ltsp-audiolivert til at videresende deres lyd til PulseAudio. Kør dette skript uden argumenter for at få en liste over programmer med denne videresendelse aktiveret.

LTSP-diskløse arbejdsstationer håndterer lyd lokalt og har ikke nogen speciel opsætning for netværkslyd.

#### 17.4.5 Brug printere koblet til LTSP-klienter

- Kobl printeren til LTSP-klientmaskinen (både USB og parallel port er understøttet).
- Konfigurer denne maskine til at køre en printer i lts.conf (standardplacering: /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf, se LTSP-manualen /usr/share/doc/ltsp/LTSPManual.html#printer for detaljer.
- Konfigurer printeren via netgrænsefladen [#### 17.4.6 Opgradering af LTSP-miljøet](https://www.631 på tjener; vælg netværksprintertype AppSocket/HP JetDirect (for alle printere uanset mærke eller model) og angiv socket://<LTSP client ip>:9100 som forbindelses-URI.</a></li>
</ul>
</div>
<div data-bbox=)

Det er nyttigt at opgradere LTSP-miljøet med nye pakker ret ofte, for at sikre at sikkerhedsrettelser og forbedringer gøres tilgængelige. For at opgradere så kør disse kommandoer med brugeren root på hver LTSP-server:

```
ltsp-chroot -a i386 # udfører »chroot /opt/ltsp/i386« med mere, dvs. det ←
    forhindrer også dæmoner i at blive startet
aptitude update
aptitude upgrade
aptitude dist-upgrade
exit
```


**17.4.6.1 Installation af yderligere programmer i LTSP-miljøet** For at installere yderligere programmer for en LTSP-klient, skal du udføre installationen inden i chroot'et for LTSP-serveren.

```
ltsp-chroot -a i386
## valgfrit, rediger sources.list:
#editor /etc/apt/sources.list
aptitude update
aptitude install $new_package
exit
```

### 17.4.7 Langsomt logind og sikkerhed

Skolelinux har tilføjet flere sikkerhedsfunktioner på klientnetværket for at forhindre uautoriseret superbrugeradgang, opsnapping af adgangskoder og andre fif som kan bruges på et lokalt netværk. Et sådant sikkerhedsforhold er sikker logind med SSH, som er standarden med LDM. Dette kan gøre nogle klientmaskiner langsommere, hvis de er mere end ti år gamle, og har så lidt som en 160 MHz processor og 32 MB RAM. Selvom det ikke anbefales, så kan du tilføje værdien »True« i filen /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf på serveren:

```
LDM_DIRECTX=True
```


 **Advarsel:** Ovenstående beskytter opstartslogind, men alle aktiviteter derefter bruger ukrypteret netværks X. Adgangskoder (undtagen det oprindelige) vil rejse i klartekst over netværket, sammen med alt andet.

Bemærk: Da sådanne ti år gamle tynde klienter også kan have problemer med at afvikle nyere versioner af LibreOffice og Firefox på grund af pixmap-mellemlagring, kan du overveje kun at køre tynde klienter med mindst 128 MB RAM eller opgradere udstyret, hvilket også vil give dig fordelene ved at kunne bruge dem som diskløse arbejdsstationer.

## 17.5 Tilslutte Windowsmaskiner til netværket/Windowsintegration

### 17.5.1 Slutte sig til et domæne

For Windowsklienter er Windowsdomænet »SKOLELINUX« tilgængeligt for tilslutning. En speciel tjeneste der går under navnet Samba, installeret på hovedserveren tjener, gør det muligt for Windowsklienter at gemme profiler og brugerdata og også godkende brugerne under logind.

 En Windowsklient kræver de følgende trin for at få tilladelse til at slutte sig til domænet: [Hjælp for Debian Edu Stretch Samba](#).

Windows vil synkronisere profilerne for domænebrugere ved hvert Windowslogind og -logud. Afhængig af hvor mange data der gemmes i profilen, kan det tage lidt tid. For at minimere tidsforbruget, kan du f.eks. deaktivere lokalt mellemlager (cache) i browsere (du kan bruge mellemlageret for Squidproxy installeret på tjener i stedet for) og gemme filer på drevet H: frem for under »My Documents« (mine dokumenter).

**17.5.1.1 Brugergrupper i Windows** Groupmaps skal også tilføjes for alle andre brugergrupper, du tilføjer via GOSA<sup>2</sup>. Hvis du ønsker at dine brugergrupper skal være tilgængelige i Windows, f.eks. for netlogon-skriptet eller andre gruppeafhængige handlinger, så kan du tilføje dem med variationer af den følgende kommando. Samba vil fungere uden disse groupmaps, men Windowsmaskiner vil ikke være gruppeopmærksomme (group-aware).

```
/usr/bin/net groupmap add unixgroup=studenter \
    type=domain ntgroup="studenter" \
    comment="Alle studenter på skolen"
```

FIXME: It would be even better to first/also explain user groups for Windows with GOSA<sup>2</sup> (and then show an example for the command line)

Hvis du ønsker at kontrollere brugergrupper på Windows, så skal du hente værktøjet IFMEMBER.EXE fra Microsoft. Så kan du f.eks. bruge dette i logindskriptet som befinder sig på tjener i /etc/samba/netlogon/LOGON.BAT.

### 17.5.2 XP-hjem

Brugere som har XP-bærbare hjemmefra kan stadig forbinde til tjener med deres Skolelinuxakkreditiver, såfremt at arbejdsgruppen er opsat Til SKOLELINUX. De skal dog måske deaktivere Windowsbrandmuren før tjener fremgår af Network Neighbourhood (eller hvad det kaldes nu).

### 17.5.3 Håndtering af roamingprofiler


Roamingprofiler indeholder arbejdsmiljøet for brugerne som inkluderer skrivebordsposter og -opsætning. Eksempelvis personlige filer, skrivebordsikoner og menuer, skærmfarver, museopsætning, vinduesstørrelse og -placering, programkonfigurationer og netværks- og printerforbindelser. Roamingprofiler er tilgængelige overalt hvor brugeren logger ind, så længe at serveren er tilgængelig.

Da profilen kopieres fra serveren til maskinen under logind, og kopieres tilbage til serveren ved logud, kan en stor profil gøre logind/logud for Windows meget langsom. Der kan være mange årsager til en stor profil, men det mest udbredte problem er, at brugere gemmer deres filer på Windowsskrivebordet eller i »My Documents« (mine dokumenter) i stedet for i deres hjemmemappe. Derudover kan nogle dårligt designede programmer bruge profilen til at gemme data som restplads.

*Læringsfremgangsmetoden:* En måde at håndtere med meget store profiler er at forklare situationen for brugerne. Fortælle dem at de ikke skal gemme store filer på skrivebordet, og hvis de ikke vil høre efter, så er det deres egen fejl når logind er langsomt.

*Ændring af profilen:* En anden fremgangsmetode i håndtering af problemet er at fjerne dele af profilen, og videresende andre dele til regulær fillagring. Dette fjerner arbejdsbelastningen fra brugerne til administratoren, udover at tilføje kompleksitet til installationen. Der er mindst tre måder at redigere delene som fjernes fra roamingprofilen.

**17.5.3.1 Eksempel smb.conf-filer for roamingprofiler** FIXME: Maybe it is better to purge the examples. People who want to use roaming profiles should know what they are doing ...

 **Bemærk** Eksemplerne er forældede da Kerberos i Wheezy også blev konfigureret for Samba!

Du kan sikkert finde et eksempel på smb.conf i dit foretrukne sprog leveret af installationen på tjener under /usr/share/doc/debian-edu-config/examples/. Kildefilen er på engelsk og kaldes for smb-roaming-profiles-en.conf; se efter en fil med den passende kode i filnavnet (den danske oversættelse vil for eksempel være navngivet smb-roaming-profiles-da.conf). I konfigurationsfilen er der en masse forklaringer, som du bør kigge på.

**17.5.3.2 Maskinpolitikker for roamingprofiler** Maskinpolitikker kan redigeres og kopieres til alle de andre computere.

1. Vælg en netop installeret Windowscomputer og kørs `gpedit.msc`
2. Under markeringen »User Configuration« -> »Administrative Templates« -> »System« -> »User Profiles« -> »Exclude directories in roaming profile«, kan du indtaste en semikolonadskilt liste af mapper der skal ekskluderes fra profilen. Mapperne er internationaliserede og skal skrives på dit eget sprog på den måde de er i profilen. Eksempler på mapper at ekskludere:
  - log
  - Sprogopsætning
  - Midlertidige internetfiler
  - Mine dokumenter
  - Programdata
  - Midlertidige internetfiler
3. Gem dine ændringer og forlad redigeringsprogrammet.
4. Kopier `c:\windows\system32\GroupPolicy` til alle andre Windowsmaskiner.
  - Det er en god ide at kopiere den til dit Windows OS-udførelsessystem for at få den inkluderet på installationstidspunktet.

**17.5.3.3 Globale politikker for roamingprofiler** Ved at bruge det forældede politikredigeringsprogram for Windows (`poedit.exe`), kan du oprette en politikfil (`NTConfig.pol`) og placere den i dit netlogind-drev på tjener. Dette har den fordel at det virker næsten øjeblikkeligt på alle Windowsmaskiner.

Igennem et stykke tid har muligheden for uafhængigt at hente politikredigeringsprogrammet været fjernet fra Microsofts hjemmeside, men det er stadig tilgængeligt som en del af ORK Tools.

Med `poledit.exe` kan du oprette `.pol`-filer. Hvis du placerer sådan en fil på tjener som `/etc/samba/netlogon/NTLOGON.POL` så vil den automatisk blive læst af Windowsmaskiner og midlertidig overskrive registret, og dermed aktivere ændringerne.

For at få ordentlig nytte af `poledit.exe` skal du også hente passende `.adm`-filer for dit operativsystem og programmer; ellers kan du ikke definere en lang række indstillinger i `poledit.exe`.

Vær opmærksom på, at de nye politikværktøjer for grupper `gpedit.msc` og `gpmc.msc`, ikke kan oprette `.pol`-filer; de virker enten kun for den lokale maskine eller kræver en Active Directory-server.

Hvis du forstår tysk så er <http://gruppenrichtlinien.de> en rigtig god hjemmeside om emnet.

**17.5.3.4 Redigering af Windows register** Du kan redigere registret for den lokale computer, og kopier denne registernøgle til andre computere

1. Start redigeringsprogrammet for registret.
2. Naviger til `HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`
3. Brug menuen »Rediger menu« -> »Ny« -> »Strengværdi«.
4. Kald den `ExcludeProfileDirs`
5. Indtast en liste adskilt af semikolon over stier der skal udelukkes (på samme måde som for en maskin-politik)
6. Nu kan du vælge at eksportere denne registreringsnøgle som en `.reg`-fil. Marker et afsnit, højreklik og vælg »Eksporter«.
7. Gem filen og du kan dobbeltklikke på den, eller tilføje den til et skript for at kopiere den til andre maskiner.

Kilder:

- <http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/gp/default.mspx>
- <http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/PolicyMgmt.html>
- <http://isg.ee.ethz.ch/tools/realmen/det/skel.en.html>
- <http://www.css.taylor.edu/~nehresma/samba.html>

#### 17.5.4 Videre sendelse af profil mapper

Undertiden er fjernelse af mapper fra profilen ikke nok. Du kan opleve at brugere mister filer fordi de ved en fejl gemmer ting i »Mine dokumenter«, når dette ikke er gemt i profilerne. Du vil måske også videre sende mapperne brugt af nogle dårligt programmerede programmer til normale netværksdrev.

**17.5.4.1 Videre sendelse via maskinpolitikker** Alle ovenstående instruktioner om maskinpolitikker gælder også her. Du kan bruge `gpedit.msc` til at redigere politikken og kopiere den til alle maskiner. Videre sendelsen skal være tilgængelig under »Brugerkonfiguration« -> »Vinduesopsætning« -> »Mappevidere sendelse«. Mapper som kan bruges til at videre sende inkluderer »Skrivebord« og »Mine dokumenter«.

Det er værd at huske, at hvis du aktiverer mappevidere sendelse, så bliver disse mapper automatisk tilføjet til listen over synkroniserede mapper. Hvis du ikke ønsker dette, så skal du deaktivere den via en af de følgende ruter:

- »Brugerkonfiguration« -> »Administrative skabeloner« -> »Netværk« -> »Frakoblede filer«
- »Computerkonfiguration« -> »Administrative skabeloner« -> »Netværk« -> »Frakoblede filer«

**17.5.4.2 Videre sende med brug af globale politikker** FIXME: explain how to use profiles from global policies for Windows machines in the skolelinux network

### 17.5.5 Undgå roamingprofiler

**17.5.5.1 Deaktivering af roaming med brug af en lokal politik** Med brug af lokale politikker, kan du deaktivere roamingprofilen på individuelle maskiner. Dette er ofte ønsket på specielle maskiner - for eksempel på dedikerede maskiner, eller maskiner som har lavere end normal båndbredde.

Du kan bruge metoden for maskinpolitik, som beskrevet ovenfor; nøglen er i »Administrative skabeloner« -> »System« -> »Brugerprofiler« -> »Tillad kun lokale profiler«.

**17.5.5.2 Deaktivering af roaming med brug af globale politikker** FIXME: describe roaming profile key for the global policy editor here

**17.5.5.3 Deaktivering af roaming i smb.conf** Hvis for eksempel at alle har deres egen dedikerede maskine, og ingen andre må røre den, så vil redigering af Sambakonfigurationen lade dig deaktivere roamingprofiler for hele netværket. Du kan ændre filen `smb.conf` på tjener, fjerne variablerne »logon path« og »logon home« og så genstarte samba.

```
logon path = ""
logon home = ""
```

## 17.6 Fjernskrivebord

### 17.6.1 Tjeneste for fjernskrivebord

Choosing the LTSP server profile or the combined server profile also installs `xrdp`, a package which uses the Remote Desktop Protocol to present a graphical login to a remote client. Microsoft Windows users can connect to the LTSP server running `xrdp` without installing additional software - they simply start a Remote Desktop Connection on their Windows machine and connect.

Derudover kan `xrdp` forbinde til en VNC-server eller en anden RDP-server.

Nogle kommuner tilbyder en løsning med fjernskrivebord så at studenter og lærere kan tilgå Skolelinux fra deres hjemmecomputer der kører Windows, Mac eller Linux.

### 17.6.2 Tilgængelige klienter for fjernskrivebord

- `freerdp-x11` installeres som standard og kan RDP og VNC.
  - RDP - den nemmeste måde at tilgå Windows' terminalserver. En alternativ klientpakke er `rdesktop`.
  - VNC-klient (Virtual Network Computer) giver adgang til Skolelinux eksternt. En alternativ klientpakke er `xvncviewer`.
- Den NX-grafiske klient giver studenter og lærere adgang til Skolelinux eksternt fra Windows-, Mac- eller Linux-pc. En kommune i Norge har tilbudt NX-understøttelse for alle studenter siden 2005. Erfaringen er at løsningen er stabil.
- [Hjælp for Citrix ICA-klient](#) til at tilgå Windows' terminalserver fra Skolelinux.

## 17.7 Hjælp fra [wiki.debian.org](http://wiki.debian.org)

Artiklerne fra <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/> er enten bruger- eller udviklerspecifikke. Lad os flytte de brugerspecifikke artikler herover (og slette dem der)! (men spørg først forfatterne (se historikken for disse sider for at finde dem) om de er indforstået med flytningen af artiklen og udgivelse af den under GPL.)

- <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/LocalDeviceLtspfs>
- <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/LtspDisklessWorkstation>

## 18 Samba i Debian Edu

Samba (v3) siden Debian Edu Wheezy (den forrige udgivelse) er blevet fuldt forberedt for brug som en NT4-lignende domænecontroller med Windows XP, Windows Vista og Windows 7 som klienter. Efter at en maskine har tilsluttet sig domænet, kan denne maskine håndteres fuldt ud med Gosa<sup>2</sup>.

### 18.1 Sådan kommer du i gang

Denne dokumentation antager, at du har installeret Debian Edu-hovedserveren og måske også en Debian Edu-arbejdsstation for at verificere at arbejde i Debian Edu/Skolelinux fungerer. Vi antager, at du allerede har oprettet nogle brugere som uden problemer kan bruge Debian Edu-arbejdsstationen. Vi antager også, at du har en Windows XP/Vista/7-arbejdsstation til rådighed, så du kan teste adgang til Debian Edu-hovedserveren fra en Windowsmaskine.

Efter installation af Debian Edu-hovedserveren bør Sambaværten `\\TJENER` være synlig i dit Windows Network Neighbourhood. Debian Edus Windowsdomæne er `SKOLELINUX`. Brug en Windowsmaskine (eller et Linuxsystem med `smbclient`) til at gennemse dit Windows/Samba-netværksmiljø.

1. `START ->` `kør kommando`
2. indtast `\\TJENER` og tryk retur
3. `->` et Windows Explorer-vindue åbner sig og viser netloginddrevet på `\\TJENER`, og måske printere du allerede har konfigureret under Unix/Linux (CUPS-køer).

#### 18.1.1 Tilgå filer via Samba

Studenter- og lærerbrugerkontoe, som er blevet konfigureret via Gosa<sup>2</sup>, skal kunne godkende mod `\\TJENER\HOMES` eller `\\TJENER\<brugernavn>` og tilgå deres hjemmemapper med Windowsmaskiner **ikke** tilsluttet Windows SKOLELINUX-domænet.

1. `START ->` `kør kommando`
2. tast `\\TJENER\HOMES` eller `\\TJENER\<brugernavn>` og tryk retur
3. indtast dine logindakkreditiver (brugernavn, adgangskode) i dialogvinduet for godkendelse som kommer frem.
4. `->` et Windows Explorer-vindue åbner sig og viser filer og mapper i din Debian Edu-hjemmemappe.

Som standard eksporteres kun mapperne `[homes]` og `[netlogon]`; yderligere mappeeksempler for studenter og lærere kan findes i `/etc/samba/smb-debian-edu.conf` på din Debian Edu-hovedserver.

### 18.2 Domænemedlemskab

For at bruge Samba på TJENER som en domænecontroller, så skal dit netværks Windowsarbejdsstationer tilsluttes SKOLELINUX-domænet tilbudt af Debian Edu-hovedserveren.

Den første ting du skal gøre er at aktivere kontoen `SKOLELINUX\Administrator`. Denne konto er beregnet for daglig brug; dens aktuelle hovedformål er at tilføje Windowsmaskiner til SKOLELINUX-domænet. For at aktivere denne konto så logind på TJENER som den første bruger (oprettet under installationen af hovedserveren) og kørs denne kommando:

- `$ sudo smbpasswd -e Administrator`

Adgangskoden for `SKOLELINUX\Administrator` er blevet prækonfigureret under installationen af hovedserveren. Brug venligst systemets administratorkonto (root) når der godkendes som `SKOLELINUX\Administrator`.

Når du er færdig med dit administrative arbejde så sikr dig, at du har deaktiveret kontoen `SKOLELINUX\Administrator` igen:

- `$ sudo smbpasswd -d Administrator`

### 18.2.1 Værtsnavn for Windows

Sikr dig at din Windowsmaskine har det samme navn, som du ønsker at bruge i SKOLELINUX-domænet. Hvis ikke, så omdøb det først (og genstart). NetBIOS-værtsnavnet for Windowsmaskinen vil senere blive brugt i GOsa<sup>2</sup> og kan ikke ændres der (uden at bryde domænemedlemskabet for denne maskine).

### 18.2.2 Tilslutning til SKOLELINUX-domænet med Windows XP

Tilslutning af Windows XP-maskiner (testet med Service Pack 3) virker ud af boksen.

BEMÆRK: Windows XP Home understøtter ikke domænemedlemskab; Windows XP Professional er krævet for dette.

1. log ind på Windows XP-maskinen som Administrator (eller enhver anden konto med administratorprivilegier)
2. klik på »Start«, højreklik på »Computer« og klik så på »Properties«
3. vælg faneblad »Computernavn« og klik på »Ændr ...«
4. under »Medlem af«, vælg radioknappen ved siden af »Domæne:«, indtast SKOLELINUX og klik så »O.k.«
5. en pop op-boks vil anmode om at du indtaster akkreditiver for en konto med rettigheder til at slutte sig til domænet. Indtast brugernavn SKOLELINUX\Administrator og adgangskode for root, klik så »O.k.«
6. en pop op-boks med bekræftelse vil byde dig velkommen til SKOLELINUX-domænet. Et klik på »O.k.«, vil resultere i endnu en besked, der informerer dig om, at en genstart for maskinen er krævet for at anvende ændringerne. Klik på »O.k.«

Efter genstarten, når du logger ind første gang, så klik på knappen for »Indstillinger >>« og vælg domænet SKOLELINUX i stedet for det lokale domæne (»denne computer«)

Hvis tilslutning til domænet er lykkedes, så skulle du nu kunne se værtsdetaljerne i GOsa<sup>2</sup> (under menuafsnittet »Systemer«).

### 18.2.3 Tilslutning til SKOLELINUX-domænet med Windows Vista/7

Tilslutning af Windows Vista/7-maskiner til SKOLELINUX-domænet kræver installationen af en registryrettelse på Windows Visat/7-klienten. Denne rettelse tilbydes på denne placering:

- \\tjener\netlogon\win7+samba\_domain-membership\Win7\_Samba3DomainMember.reg

For yderligere information så se venligst den inkluderede README\_Win7-domain-Membership.txt i den samme mappe. Vær sikr på at du anvender denne rettelse som en lokal administrator af Windowssystemet.

Efter anvendelse af den ovenstående rettelse og genstart af klientsystemet bør du kunne slutte dig til SKOLELINUX-domænet:

1. klik på »Start«, højreklik på »Computer« og klik så på »Properties«
2. informationssiden for det grundlæggende system vil åbne sig. Under »Computernavn, domæne og indstillinger for arbejdsgruppe«, så klik på »Ændr indstillinger«
3. på siden for Systemegenskaber, klik på »Ændr ...«
4. under »Medlem af«, vælg radioknappen ved siden af »Domæne:«, indtast SKOLELINUX og klik så »O.k.«
5. en pop op-boks vil anmode om at du indtaster akkreditiver for en konto med rettigheder til at slutte sig til domænet. Indtast brugernavn SKOLELINUX\Administrator og adgangskode for root, klik så »O.k.«
6. en pop op-boks med bekræftelse vil byde dig velkommen til SKOLELINUX-domænet. Et klik på »O.k.«, vil resultere i endnu en besked, der informerer dig om, at en genstart for maskinen er krævet for at anvende ændringerne. Klik på »O.k.«

Efter genstarten, når du logger ind første gang, så klik på knappen for »Indstillinger >>« og vælg domænet SKOLELINUX i stedet for det lokale domæne (»denne computer«)

Hvis tilslutning til domænet er lykkedes, så skulle du nu kunne se værtsdetaljerne i GOsa<sup>2</sup> (under menuafsnittet »Systemer«).

### 18.3 Første domænelogind

Debian Edu leverer nogle logindskripter som prækonfigurerer Windows' brugerprofil ved første logind. Når der logges ind på en arbejdsstation med Windows som har tilsluttet sig SKOLELINUX-domænet for første gang, så køres de følgende opgaver:

1. kopier brugerens Firefoxprofil til en separat placering og registrer den med Mozilla Firefox på Windows
2. opsæt internetproxy og startside i Firefox
3. opsæt internetproxy og startside i IE
4. tilføj et MyHome-ikon på skrivebordet som peget på drev H: og åbner Windows Explorer ved et dobbeltklik

Andre opgaver køres ved hvert logind. For yderligere information om dette så se venligst mappen `/etc/samba/netlogon` på din Debian Edu-hovedserver.

## 19 Hjælp for undervisning og læring

Alle Debianpakkerne på denne side kan installeres ved at køre enten `aptitude install <package>` eller `apt-get install <package>` (som root).

### 19.1 Moodle

**Moodle** er et frit kursushåndteringssystem, udviklet i åben kildekode. Det er et program designet til at bruge fornuftige pædagogiske principper til at hjælpe undervisere med at oprette effektiv indlæringsfællesskaber på nettet. Du kan hente og bruge programmet på alle computere, du har til rådighed (inklusive internetværter), og det kan skalere fra en side med en enkel lærer til et universitet med 200.000 studenter. Nogle skoler i Frankrig bruger Moodle til at holde styr på studenternes faciliteter og kreditpoint.


Der er **moodlesider** over hele verden, mest koncentreret i Europa og Nordamerika. Se siden for en **institution** nær dig for at få en ide om programmet. Yderligere information er tilgængelig på **moodles projektside**, inklusiv **dokumentation** og **hjælp**.

### 19.2 Undervisning i Prolog

**SWI-Prolog** er en implementering, udviklet i åben kildekode, af programmeringssproget Prolog, ofte brugt i internetprogrammer til undervisning og semantik.

### 19.3 Overvågning af elever

Nogle skoler bruger kontrolværktøjer som **Controlaula** eller **iTALC** til at overvåge deres studenter. Se også **iTALC-wikien** (og dokumentationen i fejlrapporten **511387**).

 **Advarsel:** Sikr dig at du kender status for lovgivningen omkring overvågning og begrænsning af computer-brugeres aktiviteter i dit land.

### 19.4 Begrænsning af elevers netværksadgang

Nogle skoler bruger **Squidguard** eller **Dansguardian** til at begrænse internetadgang.

### 19.5 Smart-Board-integration

Nogle skoler bruge produkterne fra **Smarttech** i deres undervisning. Du skal bruge en arbejdsstation med drivere og programmer for dette formål, Smarttech har udgivet nogle fungerende ikkefrie programmer i et Debianarkiv for hentning. En lokal kopi af dette arkiv skal placeres inden i skolens netværk, så at smartboardprogrammer kan installeres på netværkets maskiner. Dermed kan lærere og elever forberede sig på undervisningen på alle computere:



### 19.5.1 Tilbydelse af arkivet på tjener

Hent arkivet som en tar.gz-fil fra [http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/Previous+versions/SMART+Notebook+10\\_2+for+Linux](http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/Previous+versions/SMART+Notebook+10_2+for+Linux).

```
# flyt tar.gz-filen til en arkivmappe på skolens netværks webroot (som standard ↵
  placeret på tjener):
root@tjener:~#
mkdir /etc/debian-edu/www/debian
mv smartnotebook10_2sp1debianrepository.tar.gz /etc/debian-edu/www/debian
# gå til den nye mappe
root@tjener:~# cd /etc/debian-edu/www/debian
# udtræk filen
root@tjener:~# tar xzvf smartnotebook10_2sp1debianrepository.tar.gz
```

### 19.5.2 Tilføj de krævede pakker til PXE-installationsaftrykket

Tilføj de følgende linjer til /etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local:

```
d-i apt-setup/local1/repository string http://www/debian/ stable non-free
d-i apt-setup/local1/comment string SMART Repo
d-i apt-setup/local1/key string http://www/debian/swbuild.asc
d-i pkgssel/include string smart-activation,smart-common,smart-gallerysetup,smart- ↵
  hwr,smart-languagesetup,smart-notebook,smart-notifier,smart-product-drivers
```

Opdater den forudfyldte fil (preseed):

```
/usr/sbin/debian-edu-pxeinstall
```

Herefter vil nye installationer via PXE have programmet **SmartBoard** installeret.

### 19.5.3 Tilføjelse af SmartBoard-programmet manuelt efter installation

De følgende instruktioner er for opdatering af LTSP-chroot'er.

Med et redigeringsprogram tilføjes de følgende linjer til /etc/apt/sources.list i chroot'et:

```
### SMART Repo
deb http://www/debian/ stable non-free
```

Start redigeringsprogrammet således:

```
ltsp-chroot -a i386 editor /etc/apt/sources.list
```

Tilføj arkivnøglen og installer programmet:

```
ltsp-chroot -a i386 wget http://www/debian/swbuild.asc
ltsp-chroot -a i386 apt-key add swbuild.asc
ltsp-chroot -a i386 rm swbuild.asc
# update the dpkg database and install the wanted packages
ltsp-chroot -a i386 aptitude update
ltsp-chroot -a i386 aptitude install smart-activation,smart-common,smart- ↵
  gallerysetup,smart-hwr,smart-languagesetup,smart-notebook,smart-notifier, ↵
  smart-product-drivers
```

## 19.6 Hjælp fra wiki.debian.org

Hjælpeartiklerne fra <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/> er enten bruger- eller udviklerspecifikke. Lad os flytte de brugerspecifikke hjælpeartikler her over (og slette dem der)! (men spørg først forfatterne om det er okay med flytningen og at de udgives under GPL - se sidehistorikken for at finde dem).

- <http://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/TeacherFirstStep> - ufuldstændig men interessant

## 20 Hjælp for brugere

### 20.1 Ændre adgangskoder

Hver bruger skal ændre sin adgangskode ved at bruge GOSA<sup>2</sup>. Brug en browser og gå til <https://www/gosa/>.

Brugen af GOSA<sup>2</sup> til at ændre adgangskoden sikrer at adgangskoderne for Kerberos (krbPrincipalKey), LDAP (userPassword) og Samba (sambaNTPassword og sambaLMPassword) er de samme.

Changing passwords using PAM is working also at the GDM login prompt, but this will only update the Kerberos password, and not the Samba and GOSA<sup>2</sup> (LDAP) password. So after you changed your password at the login prompt, you really should also change it using GOSA<sup>2</sup>.

### 20.2 Java

#### 20.2.1 Kørsel af uafhængige Javaprogrammer

Uafhængige Javaprogrammer understøttes direkte af kørselstiden OpenJDK Java.

#### 20.2.2 Kørsel af Javaprogrammer i internetbrowseren

Kørsel af Javaminiprogrammer i browseren er understøttet direkte af OpenJDK Java-kørselstiden.

### 20.3 Brug af e-post

Alle brugere kan sende og modtage post i det interne netværk. For at tillade post uden for det interne netværk, administratoren skal konfigurere postserveren `exim4` til den lokale situation, startende med `dpkg-reconfigure exim4-config`.

Hver bruger som ønsker at bruge KMail (eller Icedove, som ikke er installeret som standard) skal konfigurere programmet således. For en bruger med brugernavnet `jdoe` er den interne e-postadresse `jdoe@postoffice.intern`.

#### 20.3.1 KMail

- Start KMail
- Luk dagens fif
- Afbryd kontoassistenten
- Åbn indstillinger/konfigurer KMail
- Ændr standardidentiteten
  - indtast din e-postadresse
  - sikr dig at »postoffice.intern« er standarddomænet (faneblad avanceret)
  - klik O.k.
- Vælg konti fra menuen
  - klik tilføj
  - vælg imap-server (slip af med KWallet hver gang den popper op)
  - indtast »intern« som kontonavn og »postoffice.intern« som imap-server
  - kontroller om brugernavnet er til stede
  - indtast ikke en adgangskode, da Kerberos' single sign on vil blive anvendt
  - klik på faneblade Avanceret
  - klik »Detekter automatisk«, ændr så godkendelse manuelt fra »Login« til »GSSAPI«
  - klik o.k.
  - accepter certifikatet (for altid)
  - klik o.k.
- Åbn indstillinger/konfigurer KMail for at konfigurere Send

- klik Tilføj
- indtast »intern« som navn og sæt den som standard, vælg SMTP
- klik »Opret og konfigurer«
- indtast »postoffice.intern« som udgående servernavn
- afkryds »server kræver godkendelse«
- indtast brugernavn; igen, udelad adgangskoden
- klik O.k.
- klik på den konfigurerede serverpost, klik »Ændr«
- klik avanceret konfiguration
- klik detekter automatisk
- klik to gange på O.k.

- Du bør nu kunne læse din velkomstbesked (næste besked).

### 20.3.2 Icedove

- Start Icedove
- Klik på »Udelad dette og brug min eksisterende e-post«
- Indtast din e-post-adresse
- Fjern kryds fra »Husk adgangskode«
- Indtast ikke en adgangskode da Kerberos' single sig on vil blive brugt
- Klik »Fortsæt«
- Klik »Manuel konfiguration«
- Under godkendelse, ændr den til »Kerberos/GSSAPI« også for SMTP
- Klik »Færdig«
- En advarsel bliver vist, afkryds »Jeg forstår risikoen« og klik »Færdig«
- Første gang du tilgå indboksen klik »Bekræft sikkerhedsundtagelse« for at acceptere certifikatet

### 20.3.3 Indhenter en Kerberosbillet til at læse e-post på diskløse arbejdsstationer

Hvis du arbejder på en diskløs arbejdsstation, så har du ikke en Kerberos TGT som standard. For at få en, så klik på knappen for akkreditiver i statusfeltet. Indtast din adgangskode og billetten vil blive tildelt.


## 20.4 Styring af lydstyrke

På tynde klienter kan `pavucontrol` eller `alsamixer` (men ikke `kmix`) bruges til at ændre lydstyrken.

På andre maskiner (arbejdsstationer, LTSP-servere og diskløse arbejdsstationer) kan `kmix` eller `alsamixer` bruges.

## 21 Bidrag

### 21.1 Lad os vide du findes



Der er Debian Edu-brugere over hele verden. En meget nem måde at bidrage på er at lade os vide, at du findes og bruger Debian Edu - dette motiverer i høj grad og er derfor allerede et værdifuldt bidrag. 😊

Debian Edu-projektet tilbyder en database med skoler og brugere af systemet så de enkelte brugere kan finde hinanden, og også have en ide om hvor brugerene af distributionen befinder sig. Lad os høre om din installation, ved at du registrerer dig i vores database. For at registrere din skole, [så brug denne internetformular](#).

### 21.2 Bidrag lokalt

Aktuelt er der lokale hold i Norge, Tyskland, Extremadura i Spanien, Taiwan og Frankrig. »Isolerede« bidragydere og brugere findes i Grækenland, Holland Japan og andre steder.

[kapitlet med hjælp](#) har forklaringer og henvisninger til oversatte ressourcer, da *bidrag* og *hjælp* er to sider af den samme mønt.

### 21.3 Bidrag globalt

Internationalt er vi organiserede i forskellige [hold](#) der arbejder på forskellige emner.

For det meste er [udviklernes postliste](#) hovedmediet for kommunikation, dog har vi månedlige IRC-møder på #debian-edu på irc.debian.org og også sjældnere personlige møder. [Nye bidragydere](#) bør læse vores <http://wiki.debian.org/DebianEdu/ArchivePolicy>.

En god måde at lære noget om hvad der sker i udviklingen af Debian Edu er at abonnere på [postlisten for indsendelse \(commit\)](#).

### 21.4 Dokumentationsforfattere og oversættere

Dette dokument har brug for din hjælp! Først og fremmest, så er det endnu ikke færdig: Hvis du læser igennem vil du bemærke diverse FIXME (RETMIG) i teksten. Hvis du ved noget (bare en smule) om hvad der skal forklares de steder, så overvej at dele din viden med os.

Teksten kommer fra en wiki og kan redigeres med en simpel internetbrowser. Bare gå til <http://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Stretch/> hvor du nemt kan bidrage. Bemærk: En brugerkonto er krævet for at redigere siderne; du skal oprette en [wikibruger](#) først.

En anden god måde at bidrage på og hjælpe brugerne er ved at oversætte programmer og dokumentation. Information om hvordan dette dokument oversættes kan findes i [oversættelseskapitlet](#) for denne bog. Overvej venligt at hjælpe med oversættelsesindsatsen for denne bog!

## 22 Hjælp

### 22.1 Frivilligt baseret hjælp

#### 22.1.1 på engelsk

- <http://wiki.debian.org/DebianEdu>
- <https://init.linpro.no/mailman/skolelinux.no/listinfo/admin-discuss> - postlister for hjælp
- #debian-edu på irc.debian.org - IRC-kanal, hovedsagelig udviklingsrelateret; forvent ikke svar med det samme, selvom det ofte sker 😊

#### 22.1.2 på norsk

- <https://init.linpro.no/mailman/skolelinux.no/listinfo/bruker> - postliste for hjælp
- <https://init.linpro.no/mailman/skolelinux.no/listinfo/linuxiskolen> - postliste for utviklingsorganisationen i Norge (FRISK)
- #skolelinux på irc.debian.org - IRC-kanal med hjælp for norske brugere

#### 22.1.3 på tysk

- <http://lists.debian.org/debian-edu-german> - postlister for hjælp
- <http://wiki.skolelinux.de> - wiki med en masse artikler etc.
- #skolelinux på irc.debian.org - IRC-kanal med hjælp for tyske brugere

#### 22.1.4 på fransk

- <http://lists.debian.org/debian-edu-french> - postlister for hjælp

#### 22.1.5 på spansk

- <http://www.skolelinux.es> - spansk portal

### 22.2 Professionel hjælp

En liste over firmaer der tilbyder professionel hjælp er tilgængelig fra <http://wiki.debian.org/DebianEdu/Help/ProfessionalHelp>.

## 23 Nye funktioner i Debian Edu Stretch

### 23.1 Manual for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch

This is a **early ALPHA** release of Debian Edu 9+edu0. Please report feedback to [debian-edu@lists.debian.org](mailto:debian-edu@lists.debian.org)!

#### 23.1.1 Kendte problemstillinger

- Se [Statussiden for Debian Edu Stretch](#).

#### 23.1.2 Installationsændringer

- New version of debian-installer from Debian Stretch, see its [installation manual](#) for more details.
- The "Thin-Client-Server" profile has been renamed to "LTSP-Server" profile.
- New artwork based on the "[soft Waves](#)" theme, the default artwork for Debian 9 Stretch.

### 23.1.3 Programopdateringer

- Alt som er nyt i Debian 9 Stretch, f.eks.:
  - Linuxkerne version 4.8
  - Skrivebordsmiljøerne KDE Plasma Workspace 5, GNOME 3.20, Xfce 4.12, LXDE 0.x
    - \* nyt valgfrit skrivebordsmiljø: MATE 2.1
    - \* KDE Plasma Workspace installeres som standard; for at vælge en af de andre så se denne manual.
  - Internetbrowserne Firefox 47 ESR og Chromium 50
    - \* ja, Iceweasel er blevet omdøbt tilbage til Firefox igen! 😊
  - LibreOffice 5.1.3
  - Undervisningsprogrampakken GCompris 15.02
  - Musikoprettelsesprogrammet Rosegarden 15.12
  - GOsa 2.7.4
  - LTSP 5.5.7
  - Debian Stretch inkluderer cirka 50.000 pakker, som er tilgængelige for installation.
  - Yderligere information om Debian 9 Stretch er tilgængelig i [udgivelsesnoterne](#) og [installationsmanualen](#).

### 23.1.4 Opdateringer af dokumentation og oversættelser

- Oversættelsesopdateringer for skabelonerne brugt i installationsprogrammet. Disse skabeloner er nu tilgængelige på 29 sprog.
- Manualen for Debian Edu Stretch er fuldt oversat til tysk, fransk, italiensk, dansk, hollandsk og norsk bokmål. En delvist oversat version findes for spansk.
  - Nye oversættelser i Stretch: Japansk.

### 23.1.5 Andre ændringer sammenlignet med den forrige udgivelse

- Icinga2 erstatter Nagios som overvågningsværktøj. Icinga2
- kde-spectacle erstatter ksnapshot som skærbilledværktøj.

## 24 Ophavsret og forfattere

Dette dokument er underlagt ophavsretten og skrevet af Holger Levsen (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Petter Reinholdtsen (2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014), Daniel Heß (2007), Patrick Winnertz (2007), Knut Yrvin (2007), Ralf Gesellensetter (2007), Ronny Aasen (2007), Morten Werner Forsbring (2007), Bjarne Nielsen (2007, 2008), Nigel Barker (2007), José L. Redrejo Rodríguez (2007), John Bildoy (2007), Joakim Seeberg (2008), Jürgen Leibner (2009, 2010, 2011, 2012, 2014), Oded Naveh (2009), Philipp Hübner (2009, 2010), Andreas Mundt (2010), Olivier Vitrat (2010, 2012), Vagrant Cascadian (2010), Mike Gabriel (2011), Justin B Rye (2012), David Prévot (2012), Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Bernhard Hammes (2012) og Joe Hansen (2015). Dokumentet er udgivet under GPL2 eller enhver senere version. God fornøjelse!

Hvis du tilføjer indhold, **så gør det kun hvis du selv er forfatteren. Du skal udgive materialet under de samme betingelser!** Tilføj derefter dit navn her og udgiv materialet under GPL version 2 eller en senere version.

## 25 Ophavsret for oversættelserne og forfatterne

Den spanske oversættelse er underlagt ophavsretten af José L. Redrejo Rodríguez (2007), Rafael Rivas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) og Norman Garcia (2010, 2012, 2013). Udgivet under GPL version 2 eller enhver senere version.

Oversættelsen til bokmål er underlagt ophavsretten af Petter Reinholdtsen (2007, 2012, 2014, 2015), Håvard Korsvoll (2007, 2008), Tore Skogly (2008), Ole-Anders Andreassen (2010), Jan Roar Rød (2010), Ole-Erik Yrvin (2014), Ingrid Yrvin (2014, 2015), Hans Arthur Kielland Aanesen (2014), Knut Yrvin (2014), FourFire Le'bard (2014), Stefan Mitchell-Lauridsen (2014) og Ragnar Wisløff (2014) og er udgivet under GPL version 2 eller enhver senere version.

Den tyske oversættelse er underlagt ophavsretten af Holger Levsen (2007), Patrick Winnertz (2007), Ralf Gesellensetter (2007, 2009), Roland F. Teichert (2007, 2008, 2009), Jürgen Leibner (2007, 2009, 2011, 2014), Ludger Sicking (2008, 2010), Kai Hatje (2008), Kurt Gramlich (2009), Franziska Teichert (2009), Philipp Hübner (2009), Andreas Mundt (2009, 2010) og Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) og udgives under GPL version 2 eller enhver senere version.

Den italiensk oversættelse Claudio Carboncini (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) og Beatrice Torracca (2013, 2014) og er udgivet under GPL version 2 eller en senere version.

Den franske oversættelse er underlagt ophavsretten af Christophe Masson (2008), Olivier Vitrat (2010), Cédric Boutillier (2012, 2013, 2014, 2015), Jean-Paul Guilloneau (2012), David Prévot (2012), Thomas Vincent (2012) og det franske l10n-hold (2009, 2010, 2012) og er udgivet under GPL version 2 eller enhver senere version.

Den danske oversættelse er underlagt ophavsretten af Joe Hansen (2012, 2013, 2014, 2015) og er udgivet under GPL version 2 eller enhver senere version.

Den hollandske oversættelse er underlagt ophavsretten af Frans Spiesschaert (2014, 2015, 2016) og er udgivet under GPL version 2 eller enhver senere version.

Den japanske oversættelse er underlagt ophavsretten af victory (2016) og er udgivet under GPL version 2 eller enhver senere version.

## 26 Oversættelse af dette dokument

Fuldt oversatte versioner af dette dokument på tysk, italiensk, fransk, dansk, hollandsk og norsk bokmål er tilgængelige. En ufuldstændig oversættelse findes for spansk. Dette er [et overblik på nettet over alle sprog](#).

### 26.1 Hvordan oversættes dette dokument

Som i mange andre frie programmer håndteres oversættelser af dette dokument i PO-filer. Yderligere information om processen kan findes i `/usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-jessie-manual-translations`. Gitarkivet (se nedenfor) indeholder også denne fil. Tag et kig der og på [sprogspecifikke konventioner](#) hvis du ønsker at hjælpe med at oversætte dette dokument.

For at indsende dine oversættelser, så skal du være medlem af Aliothprojektet `debian-edu`. Hvis dit Aliothbrugernavn er forskelligt fra dit lokale navn, så opret og rediger `~/.ssh/config`. Der bør være et punkt såsom:

```
Host git.debian.org
User <dit-aliath-brugernavn>
```

Klon så kilden `debian-edu-doc` med brug af `ssh`-adgang: `git clone git+ssh://git.debian.org/git/debian-edu/debian-edu-doc.git`

Hvis du kun ønsker at oversætte, skal du bare klon nogle få filer fra Git (som kan gøres anonymt) og oprette rettelser. Send venligst en fejlrapport mod pakken `debian-edu-doc` og vedhæft PO-filen til [fejlrporten](#). Du kan se nogle [instruktioner om hvordan fejlrapporter skal indsendes](#) her.

Du kan anonymt kigge på kilden for `debian-edu-doc` med den følgende kommando (du skal have pakken `git` installeret for at dette virker):

- `git clone git://anonscm.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc.git`

Rediger så filen `documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.$CC.po` (erstat `$CC` med din sprogkode). Der er mange værktøjer for oversættelse tilgængelig; vi anbefaler `lokalize`.

Når du enten indsender filen direkte til Git (hvis du har rettigheder til dette) eller sender filen til [fejlrporten](#).



For at opdatere din lokale kopi af arkivet så brug den følgende kommando i mappen `debian-edu-doc`:

- `git pull`

Læs `/usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-jessie-manual-translations` for at finde information om hvordan en ny PO-fil skal oprettes for dit sprog, hvis et sådant endnu ikke findes, og hvordan oversættelser skal opdateres.

Husk at denne manual stadig er under udvikling, så oversæt ikke strenge som indeholder »FIXME«.

Grundlæggende information om Alioth (værten hvor Gitarkivet er placeret) og Git er tilgængelig på <http://wiki.debian.org/Alioth/Git>.

Hvis du ikke har prøvet Git før, så kig i [Pro Git](#); bogen har et kapitel om [registrering af ændringer i arkivet](#). Du kan eventuelt også kigge på pakken `gitk`, som tilbyder en grafisk brugerflade for Git.

Rapporter det venligst hvis du har problemer.

## 27 Appendiks A - The GNU General Public License

Til oversættere: Der er ikke behov for at oversætte GPL-licensteksten. ↔  
Oversættelser er tilgængelige på <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>. ↔

### 27.1 Manual for Debian Edu 9+edu0 kodenavn Stretch

Copyright (C) 2007-2016 Holger Levsen <[holger@layer-acht.org](mailto:holger@layer-acht.org)> and others, see the [Copyright chapter](#) for the full list of copyright owners.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

### 27.2 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### 27.3 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.



You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

**2.** You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- **a)** You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- **b)** You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- **c)** If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

**3.** You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- **a)** Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- **b)** Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- **c)** Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

**4.** You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA

BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

## 28 Appendix B - endnu ingen Debian Edu Live cd/dvd'er for Stretch

⚠ Debian Edu Live cd'er/dvd'er for Stretch er ikke tilgængelige i øjeblikket, men der arbejdes på dem ...

### 28.1 Funktioner for det uafhængige aftryk

- XFCE-skrivebord
- Alle pakker fra den uafhængige profil
- Alle pakker fra den bærbare opgave

### 28.2 Funktioner for arbejdsstationaftrykket

- XFCE-skrivebord
- Alle pakker fra arbejdsstationprofilen
- Alle pakker fra den bærbare opgave

### 28.3 Aktivering af oversættelser og regional understøttelse

For at aktivere en specifik oversættelse, så start op med `locale=ll_CC.UTF-8` som opstartsindstilling, hvor `ll_CC.UTF-8` er sprognavnet du ønsker. For at aktivere et bestemt tastaturlayout, så brug indstillingen `keyb=KB` hvor KB er det ønskede tastaturlayout. Her er en liste over ofte brugte sprogkoder:

Sprog (region)	Sprogværdis	Tastaturlayout
Norsk - bokmål	nb_NO.UTF-8	no
Norsk - nynorsk	nn_NO.UTF-8	no
Tysk	de_DE.UTF-8	de
Fransk (Frankrig)	fr_FR.UTF-8	fr
Græsk (Grækenland)	el_GR.UTF-8	el
Japansk	ja_JP.UTF-8	jp
Nordligt samisk (Norge)	se_NO	no(smi)

En fuldstændig liste over sprogkoder er tilgængelig på `/usr/share/i18n/SUPPORTED`, men kun kodningen UTF-8 er understøttet af liveaftryk. Ikke alle sprog har dog oversættelser installeret. Tastaturlayoutnavne kan findes i `/usr/share/keymaps/i386/`.

### 28.4 Lidt information

- Adgangskoden for brugeren er »user«; root har ikke en adgangskode.

### 28.5 Kendte problemstillinger med aftrykket

- ⚠ Der er endnu ikke nogle aftryk 😞

## 28.6 Hent

Aftrykket er 1,2 GiB og vil være (men er aktuelt ikke) tilgængelig via [FTP](#), [HTTP](#) eller `rsync` from `ftp.skolelinux.org` under `cd-stretch-live/`.

## 29 Appendiks C - Funktioner i ældre udgivelser

### 29.1 Manual for Debian Edu 8+edu0 kodenavn Jessie udgivet 2016-07-02

- læs udgivelsesmeddelelsen på [www.debian.org](http://www.debian.org): [Debian Edu / Skolelinux Jessie — en fuldstændig Linux-løsning for din skole](#).

#### 29.1.1 Installationsændringer

- Ny version af debianinstallationsprogrammet fra Debian Jessie, se [installationsmanual](#) for yderligere detaljer.

#### 29.1.2 Programopdateringer

- Alt som er nyt i Debian 8 Jessie 8.0, f.eks.:
  - Linuxkerne version 3.16.x
  - Skrivebordsmiljøerne KDE Plasma Workspace 4.11.13, GNOME 3.14, Xfce 4.10, LXDE 0.5.6
    - \* nyt valgfrit skrivebordsmiljø: MATE 1.8
    - \* KDE Plasma Workspace installeres som standard; for at vælge en af de andre så se denne manual.
  - Internetbrowserne Iceweasel 31 ESR og Chromium 41
  - LibreOffice 4.3.3
  - Undervisningsprogrampakken GCompris 14.12
  - Musikoprettelsesprogrammet Rosegarden 14.02
  - GOsa 2.7.4
  - LTSP 5.5.4
  - ny opstartsramme: systemd. Mere information er tilgængelig i [systemd-wikisiden](#) og i [systemd-manualen](#).
  - Debian Jessie inkluderer cirka 42.000 pakker, som er tilgængelige for installation.
  - Yderligere information om Debian 8 Jessie er tilgængelig i [udgivelsesnoterne](#) og [installationsmanualen](#).

#### 29.1.3 Opdateringer af dokumentation og oversættelser

- Oversættelsesopdateringer for skabelonerne brugt i installationsprogrammet. Disse skabeloner er nu tilgængelige på 29 sprog.
- To manualoversættelser er blevet færdig: Hollandsk og norsk bokmål.
- Manualen for Debian Edu Jessie er fuldt oversat til tysk, fransk, italiensk, dansk, hollandsk og norsk bokmål. En delvist oversat version findes for spansk.

#### 29.1.4 Andre ændringer sammenlignet med den forrige udgivelse

- `squid`: Nedlukning og genstart af hovedserveren tager lang tid på grund af en ny standardindstilling `shutdown_lifetime 30 seconds`. Som et eksempel kan forsinkelsen blive sat til 10 sekunder ved at tilføje linjen `shutdown_lifetime 10 seconds` til `/etc/squid3/squid.conf`.
- `ssh`: Rootbrugeren kan ikke længere logge ind via SSH med adgangskode. Standarden `PermitRootLogin yes` er blevet erstattet med `PermitRootLogin without-password`, så `ssh-keys` vil fungere.

- *slbackup-php*: For at kunne se slbackup-php-siden (som bruger rootlogind via ssh), skal `PermitRootLogin yes` sættes midlertidigt i `/etc/ssh/sshd_config`.
- *sugar*: Da Sugar-skrivebordet blev fjernet fra Debian Jessie, er det ikke heller ikke tilgængeligt i Debian Edu Jessie.

## 29.2 Nye funktioner for Debian Edu 7.1+edu0 kodenavn Wheezy udgivet 28-09-2013

### 29.2.1 Brugersynlige ændringer

- Opdateret grafik og nyt logo for Debian Edu / Skolelinux, synlig under installationen, i logindskærmen og som baggrundsbillede.

### 29.2.2 Installationsændringer

- Ny version af debianinstallationsprogrammet fra Debian Wheezy, se [installationsmanual](#) for yderligere detaljer.
- Dvd-aftrykket blev droppet, i stedet tilføjede vi et USB-drev/Blu-ray-diskaftryk, som opfører sig som dvd-aftrykket, men er for stort til at kunne være på en dvd.

### 29.2.3 Programopdateringer

- Alt som er nyt i Debian Wheezy 7.1, f.eks.:
  - Linuxkerne version 3.2.x
  - Skrivebordsmiljøet KDE »Plasma« 4.8.4, GNOME 3.4, Xfce 4.8.6 og LXDE 0.5.5 (KDE »Plasma« installeres som standard; for at vælge GNOME, Xfce eller LXDE: se manualen).
  - Internetbrowseren Iceweasel 17 ESR
  - LibreOffice 3.5.4
  - LTSP 5.4.2
  - GOsa 2.7.4
  - CUPS-printsysteem 1.5.3
  - Undervisningsprogrampakken GCompris 12.01
  - Musikoprettelsesprogrammet Rosegarden 12.04
  - Billedredigeringsprogrammet Gimp 2.8.2
  - Det virtuelle univers Celestia 1.6.1
  - Virtual stargazer Stellarium 0.11.3
  - Scratch - visuelt programmeringsmiljø 1.4.0.6
  - Ny version af debianinstallationsprogrammet fra Debian Wheezy, se [installationsmanual](#) for yderligere detaljer.
  - Debian Wheezy inkluderer cirka 37.000 pakker, som er tilgængelige for installation.
  - Yderligere information om Debian Wheezy 7.1 er tilgængelig i [udgivelsesnoterne](#) og [installationsmanualen](#).

### 29.2.4 Opdateringer af dokumentation og oversættelser

- Oversættelsesopdateringer for skabelonerne brugt i installationsprogrammet. Disse skabeloner er nu tilgængelige på 29 sprog.
- Manualen for Debian Edu Wheezy er fuldt oversat til tysk, fransk, italiensk og dansk. Delvist oversatte versioner findes for norsk bokmål og spansk.

### 29.2.5 LDAP-relaterede ændringer

- Små ændringer til nogle objekter og acl'er for at have flere typer at vælge imellem når der tilføjes systemer i GOsa. Nu kan systemer være af typerne server, arbejdsstation, printer, terminal eller netdevice (netenhed).

### 29.2.6 Andre ændringer

- Ny Xfce-skrivebordsopgave.
- LTSP-diskløse arbejdsstationer kører uden nogen konfiguration.
- On the dedicated client network of LTSP servers (default 192.168.0.0/24), machines run by default as diskless workstations if they are powerful enough.
- GOsa-grafisk brugerflade: Nu er nogle indstillinger som så ud til at være tilgængelige, men ikke er funktionsdygtige, grået ud (eller der kan ikke klikkes på dem). Nogle faneblade er helt skjult for slutbrugeren, andre også for GOsa-administratoren.

### 29.2.7 Kendte problemstillinger

- Ved brug af KDE »Plasma« på en uafhængige og roamingarbejdsstationer fejler Konqueror, Chromium og Step undertidne i at virke direkte, når maskinerne er uden for backbone-netværket, proxybrug er krævet for at bruge det andet netværk men ingen wpad.dat-information findes. Alternativ løsning er at bruge Iceweasel eller konfigurere proxyen manuelt.

## 29.3 Ændringer i Debian Edu 6.0.7+r1 kodenavn »Squeeze« udgivet 03-03-2012

- Debian Edu 6.0.7+r1 kodenavn »Squeeze« er en trinsvis opdatering til Debian Edu 6.0.4+r0, indeholdende alle ændringerne mellem Debian 6.0.4 og 6.0.7 samt de følgende ændringer:
- sitesummary blev opdateret fra 0.1.3 til 0.1.8
  - Gør Nagios' konfiguration mere robust og effektiv
  - Overholder 3.x-kernen
- debian-edu-doc fra 1.4~20120310~6.0.4+r0 til 1.4~20130228~6.0.7+r1
  - Mindre opdateringer fra wikien
  - Dansk oversættelse er nu færdig
- debian-edu-config fra 1.453 til 1.455
  - Rettelse /etc/hosts for LTSP-diskløse arbejdsstationer. Lukker: #699880
  - Ltsp\_local\_mount-skriptet virker nu for flere enheder.
  - Korrektion af Kerberos' brugerpolitik: Adgangskoder udløber ikke efter 2 dage. Lukker: #664596
  - Håndterer »#«-tegn i administrators (root) eller første brugers adgangskode. Lukker #664976
  - Rettelser for gosa-sync:
    - \* Fejl ikke hvis adgangskode indeholder "
    - \* Vis ikke ny adgangskodestreg i syslog
  - Rettelser for gosa-create:
    - \* Ugyldig libnss-mellemlager før anvendelse af ændringer
    - \* Flere fejl under fælles brugerimport i GOsa<sup>2</sup>
  - Udvidelsesmodul for gosa-netgroups: slet ikke poster med attributtype »memberNisNetgroup«. Lukker: #687256
  - Første bruger anvender nu samme Kerberospolitik som alle andre brugere
  - Tilføj dansk hjemmeside
- debian-edu-install fra 1.528 til 1.530
  - Forbedr understøttelse og dokumentation vedrørende forudfyldelse

## 29.4 Nye funktioner i Debian Edu 6.0.4+r0 kodenavn »Squeeze« udgivet 11-03-2012

### 29.4.1 Brugersynlige ændringer

- Opdateret grafik og nyt logo for Debian Edu / Skolelinux, synlig under installationen, i logindskærmen og som baggrundsbillede.
- Erstat LWAT med GOSa<sup>2</sup> som LDAP-administrationsgrænseflade. Se nedenfor og kapitlet [Kom i gang](#) i manualen for yderligere information om GOSa<sup>2</sup>.
- Se nedenfor for en liste over opdaterede programmer.
- Der vises en velkomstsider for brugerne når de logger ind første gang. Denne startside for Iceweasel hentes nu fra LDAP ved installation og opstartstidspunkt for netværksprofiler. Sat til <http://www.skolelinux.org/> for uafhængige installationer.
- Ny LXDE-skrivebordsindstilling, udover KDE (standard) og GNOME. Som GNOME-indstillingen, så er LXDE-skrivebordsindstillingen kun understøttet af cd-installationsmetoden.
- Hurtigere opstart for LTSP-klient.
- Tilbyder et KDE-menupunkt for ændring af adgangskode i GOSa<sup>2</sup>.
  - For yderligere information om hvordan der ændres adgangskoder (inklusiv udløbne adgangskoder ved KDM/GDM-logindet), så se venligst kapitlet [Hjælp for brugere](#) i denne manual.
- Tilføj henvisning til <http://linuxsignpost.org/> på startside vist for nye brugere.
- Alle LTSP-servere er nu også [RDP-servere](#) som standard.
- Forbedr håndtering af eksterne medier på tynde klienter. Vis skrivebordspåmindelse i længere tid når der indsættes et nyt medie og tilbyd en indstilling til at starte dolphin, når sådanne medier indsættes.

### 29.4.2 Installationsændringer

- Ny version af debianinstallationsprogrammet fra Debian Squeeze, se [installationsmanual](#) for yderligere detaljer.
- Da root-logind ikke længere er tilladt med brug af gdm/kdm, så sættes en bruger op i LDAP under installationen af hovedserveren. Denne bruger sættes op som GOSa<sup>2</sup>-administrator og gives også sudo-adgang. Ændringer af rækkefølgen for Debian Edu-menuen er også blevet aktiveret, ved at tilføje brugeren til gruppen lærere.
- Aftrykket .iso kan direkte kopieres til USB-drev, for eksempel ved at bruge dd eller endda cat.
- Ny roamingarbejdsstationsprofil for bærbare.
- Enhedsadgang for alle brugere håndteres af [PolicyKit](#) og ingen ekstra gruppemedlemskaber er krævet for at få adgang til enhederne.
- En advarsel vises når der installeres på for små diske for den valgte profil.
- Forenkl partitionering for uafhængige installationer til kun at have et separat /home/ men ikke længere en separat /usr.
- Flere test i testprogrampakken, og rettelser af nogle af de test som tidligere fejlede.
- Husk at rapportere en fejl og afbryd installationen når der forsøges at bruge netinst-aftryk uden en fungerende internetforbindelse, i stedet for tavst at installere et ødelagt system.

### 29.4.3 Programopdateringer

- Alt som også er nyt i Debian Squeeze:
  - kompatibilitet med FHS version 2.3 og programmer udviklet for version 3.2 af LSB'en.
  - Linuxkerne version 2.6.32
  - Skrivebordsmiljøerne KDE »Plasma« 4.4 og GNOME 2.30
  - Internetbrowseren Iceweasel 3.5
  - OpenOffice.org 3.2.1
  - Undervisningsprogrampakken GCompris 9.3
  - Musikoprettelsesprogrammet Rosegarden 10.04.2
  - Billedredigeringsprogrammet Gimp 2.6.10
  - Det virtuelle univers Celestia 1.6.0
  - Virtual stargazer Stellarium 0.10.4
  - Debian Squeeze inkluderer over 10.000 nye pakker tilgængelige for installation, inklusiv browseren Chromium
  - Yderligere information om Debian Squeeze 6.0 er tilgængelig i [udgivelsesnoterne](#) og [installationsmanualen](#).

### 29.4.4 Ændringer i infrastruktur

- 10.0.0.0/8-netværket bruges nu i stedet for 10.0.2.0/23, og standardadgangspunktet er 10.0.0.1/8, ikke 10.0.2.1/8 som tidligere.
  - Det dynamiske DHCP-interval blev udvidet på det grundlæggende netværk til cirka 4k IP-adresse, og cirka 200 IP-adresse for de tynde klienters netværk.
  - DHCP-netværket for 10.0.0.0/8 er blevet omdøbt fra barebone til intern
  - Der er ikke længere prædefinerede værtspunkter for klientsystemer i DNS (staticXX, ..., dhcpYY ...)
- MIT Kerberos5 anvendt for brugergodkendelse, aktiveret for:
  - PAM
  - IMAP
  - SMTP
- NFSv4, men uden tilføjet Kerberos privatliv/integritet/godkendelse. Maskinerne skal stadig tilføjes netgruppen `arbejdsstation` for at kunne montere hjemmemapperne
- Fuld Samba NT4-domæneunderstøttelse for Windows XP/Vista/7
- Et fuldstændig PXE-opstartsmiljø sættes op når der installeres fra dvd'en, så at yderligere installationer kan udføres kun med PXE-netværksinstallationer. Et nyt skript `pxe-addfirmware` tilbydes for at understøtte mere udstyr der kræver firmware.
- Fjern al kodet opsætning på arbejdsstationer, og konfigurer arbejdsstationer og roamingarbejdsstationer med indstillinger detekteret fra miljøet med DNS, DHCP og LDAP. Se dette [blogindlæg med mere information om ændringerne](#).



#### 29.4.5 Opdateringer af dokumentation og oversættelser

- Oversættelsesopdateringer for skabelonerne brugt i installationsprogrammet. Disse skabeloner er nu tilgængelige på 28 sprog.
- Manualen for Debian Edu Squeeze er generelt blevet forbedret. En gennemlæsning med følgende korrektioner er blevet udført af en indfødt engelsk lingvistik.
- Manualen for Debian Edu Squeeze er fuldt oversat til tysk, fransk og italiensk. Delvist oversatte versioner findes for dansk (ny), norsk bokmål og spansk.
- Forbedringer for mange sprogopgaver, specielt fransk og dansk.
- Forbedringer til velkomsthjemmesiden vist ved første logind.
  - Tilføj ny japansk, portugisisk og catalansk oversættelse af velkomsthjemmesiden.

#### 29.4.6 Regressioner

- **Cd- og dvd-installationerne er forskellige** - dvd'en er kun egnet for installation af et KDE-miljø.
- Drop understøttelse af powerpc-arkitektur fra netinst-installations-cd'er. Det er stadig muligt at afvikle Debian Edu på powerpc, men installationen er i mindre grad automatiseret.
- Drop gtick i standardinstallationen, da pakken ikke virker på tynde klienter (BTS #566335).

#### 29.4.7 Nyt administrationsværktøj: GOsa<sup>2</sup>

- gosa (2.6.11-3+squeeze1~edu+1) fra den kommende 6.0.5 Debian punktudgivelse, med:
  - Rettelse DHCP-værtsfjernelse: Lukker #650258
  - Backport translitteration for brugeroprettede unicodetegn. Lukker: #657086
- Tilpasset GOsa<sup>2</sup>-konfiguration for bedre tilpasning til Debian Edu-netværksarkitekturen.
  - GOsa<sup>2</sup> opdaterer DNS- og NFS-eksport øjeblikkeligt når et system er opdateret i LDAP, hvilket gør at diskløse arbejdsstationer virker lige efter, at de tilføjes til den krævede netgruppe.
- Tilbyd skript sitesummary2ldapdhcp for at opdatere eller befolke GOsa<sup>2</sup> med systemobjekter der bruger information samlet af sitesummary, for at gøre det nemmere at tilføje nye computere til netværket.

#### 29.4.8 Yderligere programændringer

- Tilføj videoredigeringsprogrammet Kdenlive 0.7.7 og Interactive geometry tool 3.2.42
- Ændr standardpakkehåndtering fra adept til synaptic, for at undgå at to grafiske pakkehåndteringer er installeret som standard.
- Installer openoffice.org-kde som standard sikrer at OOo bruger KDE-fildialoger i KDE.
- Ændr videoafspilleropsætning for at installere andre afspillere i KDE (dragonplayer), GNOME (totem) og LXDE (totem).
- Tilføj KDE-værktøjerne freespacenotifier, kinfocenter, update-notifier-kde til standardinstallationen for KDE.
- Erstat network-manager-kde med plasma-widget-networkmanagement i den uafhængige KDE-profil
- Installer usb-modeswitch på bærbare for at håndtere USB-enheder i dualtilstand.
- Tilføj cifs-utils til standardinstallationen for at sikre at SMB-montering virker i alle profiler.
- Drop octave, gpscorrelate, qlandkartegt, viking, starplot, kig, kseg, luma og valgrind fra standardinstallationen og dvd'en for at give plads til pakker med højere prioritet.
- Drop libnss-mdns fra stationære profiler, for at sikre at DNS er den autoritære kilde for værtsnavne.
- freerdp-x11 installeres som standard som RDP- og VNC-klient. (Tidligere blev rdesktop installeret i stedet for).

### 29.4.9 Andre LDAP-relaterede ændringer

- LDAP-serveren kan nu håndtere flere klienter efter øgning af serverens filbeskrivelsesbegrænsning fra 1024 til 32768.
- Tilføj kode til at genaktivere stoppede CUPS-køer hver time på hovedserveren, og tøm alle CUPS-køer hver nat. Begge kan deaktiveres i LDAP.
- Tilbyd netværksblokering / undersøgelsestilstand som standard, kontrolleret af LDAP. Udover netværksblokering er ændringer til proxykonfigurationen for Squid krævet.
- Aktiver automatisk udvidelse af hele filsystemer på hovedserveren som standard. Dette kan deaktiveres i LDAP.
- Ændr SSL-certifikatnavn brugt af LDAP-serveren og juster klienter til at bruge det nye navn for at kunne aktivere certifikatkontrol på klienter.
- Skift PowerDNS til at bruge streng LDAP-tilstand, for at lade os forenkle LDAP-opsætningen brugt for DNS.
- Forenkelt autofs LDAP-regler for at sikre at de virker med ekstra hjemmemappepartitioner eksportert fra hovedserveren uden nogen ændringer.
- Gør sikkerhedssystemer mere robust i håndteringen af LDAP-databasedump og genstart.

### 29.4.10 Andre ændringer

- Root-logind nægtes for både KDM og GDM - se ovenfor og [Sådan kommer du i gang](#) for detaljer.
- Klienter opsat til at lukke ned om natten vil nu blive oppe i mindst en time, hvis de tændes manuelt mellem 16:00 og 07:00.
- Brug derudover lokal NTP-ur på hovedserveren for at sikre klient- og serversynkronisering af ure også når der ikke er forbindelse til internettet.
- Adgang til Debianarkiver udføres altid via en proxy på hovedserveren - læs mere om implementeringsdetaljerne [når der bruges DHCP og WPAD](#)
- Partitionen home0 monteres nosuid, for at øge sikkerheden.
- Ændring af KDE/Akonadi-konfiguration for at reducere diskafttrykket for hver bruger fra 144 til 24 MiB.
- New tool notify-local-users to send desktop notification to all logged in users on a machine. Useful for LTSP servers.

## 29.5 Nyt i Debian Edu 5.0.6+edu1 kodenavn »Lenny« udgivet 05-10-2010

- Alt som er nyt i Debian [5.0.5](#) og [5.0.6](#), som inkluderer understøttelse for lidt nyt udstyr. 5.0.5 og 5.0.6 er vedligeholdelsesudgivelser og tilføjer generelt ikke nye funktioner
- Flere fejlrettelser, inklusiv rettelser for Skolelinux-fejlene #1436, #1427, #1441, #1413, #1450 og Debianfejlene #585966, #585772, #585968, #586035 og #585966 samt flere som ikke blev indrapporteret
- Sammenføj nye internetsider fra Squeeze - teksten er den samme, men den tilbyder en ny oversættelse for zh, fulde oversættelser for alle inkluderede sprog (de, es, fr, it, nb, nl, ru, zh), og en omdøbning af side .no til .nb for at reflektere det anvendte sprog
- Debian-edu-install: Slovakisk oversættelse tilføjet, opdateringer for tysk, baskisk, italiensk, bokmål, vietnamesisk og kinesisk.
- Debian-edu-doc: Forbedringer for italiensk, bokmål og tysk samt generelt indhold og layout
- Sitesummary: Forskellige forbedringer; vær at bemærke er at flere Nagioskontroller blev tilføjet for at overvåge systemets helbred
- Shutdown-at-night: rettelser #1435 (virkede ikke med LDAP-værtsgrupperne befolket med lwat).

## 29.6 Nye funktioner i Debian Edu 5.0.4+edu0 kodenavn »Lenny« udgivet 08-02-2010

- Alt som er nyt i Debian 5.0.4; se det [følgende afsnit](#) for detaljer.
- Mere end 80 programmer relevante for undervisning er inkluderet baseret på brugertilbagemeldinger og brugerstatistik (via [Debian Edu popularity contest](#)). Den fulde pakkeliste kan ses på [task overview page](#).
- Forbedret studentskrivebrod med genveje til undervisningsprogrammerne GCompris, Kalzium, KGeography, KPlot, KStars, Stopmotion og OpenOffice Write og Impress.
- Dynamiske skrivebordsikoner og menuindstillinger som justeres baseret på brugergruppe.
- GNOME tilføjet som et understøttet skrivebord; se [Installationskapitlet](#) for at lære om hvordan GNOME installeres i stedet for KDE som skrivebord.
- Understøttelse for mere end 50 sprog.
- Forbedret system for brugeradministration og maskinidentifikation.
- Forbedret opsætning for diskløse og tynde klienter.
- Ny opstartsmenu lader brugerne vælge diskløs arbejdsstation, tynd klient eller arbejdsplads.
- A diskless workstation option is installed but not activated by default on all servers with the LTSP-server profile.
- Hovedserveren sættes op som en PXE-server for opstart af tynde klienter og diskløse arbejdsstationer, og for installation til klienters harddiske eller flashdrev.
- Konfigurationen for DNS og DHCP gemmes i LDAP og kan redigeres med brug af `lwat`. DNS-serveren er blevet skiftet fra `bind9` til `powerdns`.
- LDAP-serveren for mappetjenester (NSS) er nu placeret med brug af en SRV-post i DNS i stedet for kodning af DNS-navnet `ldap`. LDAP-serveren for kontrol af adgangskoder (PAM) bruger stadig det kodede DNS-navn for `ldap`.
- `Netinstallations-cd` for flere arkitekturer (`amd64/i386/powerpc`).
- (De fleste) pakker hentes over internettet.
- `Installations-dvd` for flere arkitekturer (`amd64/i386`) der kan installere uden netværk.
- `PulseAudio` tilbydes udover `ALSA` og `OSS` for lyd på arbejdsstationer og diskløse arbejdsstationer.
- Profilen *Barebone* er blevet omdøbt til *Minimal*, for bedre at reflektere indholdet af profilen.
- `Nagios3`-konfigurationen oprettes nu automatisk af `sitesummary`.
- Filen `per-bruger ~/.xsession-errors` forkortes nu automatisk når brugeren logger ind for at undgå at partitionen for hjemmemappen fyldes op med en log som vokser uendeligt. Brugeren kan deaktivere dette ved at oprette `~/.xsession-errors-enable`. Systemadministratoren kan konfigurere systemet til at videreføre filen til `/dev/null` ved at redigere `/etc/X11/Xsession.d/05debian-edu-truncate-xerrorlog`.
- For at gøre installationen af Debian Edu på maskiner som kræver firmware, der ikke er fri nemmere, så inkluderer `cd`'en og `dvd`'en de følgende firmwarepakker: `firmware-bnx2`, `firmware-bnx2x`, `firmware-ipw2x00`, `firmware-iwlwifi`, `firmware-qlogic` og `firmware-ralink`.

## 29.7 Nye funktioner i Debian 5.0.4 som Debian Edu 5.0.4+edu0 er baseret

- Ny Linuxkerne 2.6.26 understøtter yderligere udstyr
- Med denne udgivelse, opdateres Debian GNU/Linux fra X.Org 7.1 til X.Org 7.3 (som inkluderer understøttelse af nyere udstyr) og nu inkluderes skrivebordsmiljøerne KDE 3.5.10 og GNOME 2.22. Opdateringer af andre skrivebordsprogrammer inkluderer Iceweasel (version 3.0.6, som er den unavngivet internetserver Firefox) og Icedove (version 2.0.0.19, som er den unavngivet postklient Thunderbird) samt opgraderinger til Evolution 2.22.3, [OpenOffice.org](#) 2.4.1, og Pidgin 2.4.3 (tidligere kendt som Gaim). SWI-prolog er tilbage.
- Installation fra cd/dvd inden fra Windows
- Syslog-indsamlerne blev skiftet fra syslogd til rsyslog.
- For yderligere information se siden [Nyt i Lenny](#) på [wiki.debian.org](#)

## 29.8 Nye funktioner i »3.0r1 Terra« version 05-12-2007

- Stærkt forbedret dokumentation med opdaterede oversættelser på tysk, norsk bokmål og italiensk
- Inkluderer mere end 40 fejlrettelser, forbedringer og sikkerhedsmæssige opdateringer som blev fundet efter version 3.0r0

## 29.9 Nye funktioner i »3.0r0 Terra« versoin 22-07-2007

- Baseret på Debian 4.0 Etch udgivet 08-04-2007.
- Grafisk installationsprogram med museunderstøttelse
- Opstartsbillede med usplash
- LSB 3.1-kompatibel
- Linuxkerne version 2.6.18
  - Understøttelse for SATA-controllere og harddiske
- X.org version 7.1.
- KDE-skrivebordsmiljø version 3.5.5
- OpenOffice.org version 2.0.
- LTSP5 (version 0.99debian12)
- Automatisk registrering af installerede maskiner med brug af Sitesummary.
- Automatisk konfiguration af munin med brug af data fra Sitesummary.
- Automatisk versionskontrol af konfigurationsfiler i /etc/ med brug af svk.
- Filsystemer kan udvides mens filsystemet er monteret.
  - Understøttelse for automatisk udvidelse af filsystemer baseret på prædefinerede regler.
- Lokal enhedsunderstøttelse på tynde klienter.
- Nye processorarkitekturer: amd64 (fuldt understøttet) og powerpc (eksperimentel understøttelse, installationsmedie starter kun op på newworld-underarkitekturen)
- Flerarkitekturs-dvd for i386, amd64 og powerpc
- Regression: Cd-installationsprogrammet kræver internetadgang under installationen. Tidligere versioner kunne installeres fra en cd uden internetadgang.

- Regression: `webmin` fjernes nu fra Debian på grund af problemer med understøttelsen. Vi har tilføjet et nyt internetbaseret brugeradministrationsværktøj kaldet `lwat`, som ikke har samme funktionalitet som `wlws`, det gamle brugeradministrationsværktøj. Men `wlws` kræver `webmin`.
- Regression: `swi-prolog` er ikke en del af Etch, men var en del af Sarge. Kapitlet [HowTo teach and learn](#) beskriver hvordan `swi-prolog` installeres på Etch.

### 29.10 Funktioner i 2.0 udgivelse 14-03-2006

- Baseret på Debian 3.1 Sarge udgivet 06-06-2005.
- Linuxkerne version 2.6.8.
- XFree86 version 4.3.
- KDE version 3.3.
- OpenOffice.org 1.1.

### 29.11 Funktioner i »1.0 Venus« udgivelse 20-06-2004

- Baseret på Debian 3.0 Woody udgivet 19-07-2002.
- Linuxkerne version 2.4.26.
- XFree86 version 4.1.
- KDE version 2.2.

### 29.12 Yderligere information om endnu ældre udgivelser

Yderligere information om endnu ældre versioner kan findes på <http://developer.skolelinux.no/info/cdbygging/news.html>.